SB CHRONO

SB_B

TOEBEHOREN 5

ACCESSOIRES
ZUBEHORTEILE
ACCESSORIES

SB_C

DRAAIRAMEN 43

OUVRANTS Á LA FRANÇAISE
DREHFENSTER
SIDE HUNG WINDOWS

SB_D

STOLPRAMEN 111

DOUBLE OUVRANTS
STULPFENSTER
FRENCH CASEMENT WINDOWS

SB_E

DRAAIKIPRAMEN 161

OSCILLO-BATTANT
DREH-KIPPFENSTER
TURN-TILT WINDOWS

SB_F

KIPDRAAIRAMEN 255

TOMBANT-OUVRANTS
KIPP-DREHFENSTER
TILT-TURN WINDOWS

SB_G

KIPRAMEN 339

TOMBANTS-OUVRANTS
KIPPFENSTER
BOTTOM HUNG OPEN IN WINDOWS

aliplast
member of
CORIALIS

VOOR MEER INFO IN VERBAND MET DE VOORBEREIDING / VERWERKING RAADPLEEG ONZE ALGEMENE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

POUR PLUS D'INFORMATIONS CONCERNANT LA PREPARATION / USINAGE CONSULTEZ NOS RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORBEREITUNG / VERARBEITUNG KONSULTIEREN SIE UNSERE VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

FOR MORE INFORMATION CONCERNING THE PREPARATION / PROCESSING CONSULT OUR GENERAL PROCESSING INSTRUCTIONS






De tekeningen die voorgesteld zijn op schaal 1:1, kunnen kleine maatafwijkingen vertonen, te wijten aan de reproductietechniek van deze cataloog.

Les dessins représentés à l'échelle 1 peuvent avoir de légères variations dimensionnelles dues aux techniques de reproduction de ce catalogue.






Die Zeichnungen im Maßstab 1:1 können aus technischen Reproduktionsgründen leichte Messung Schwankungen darstellen.

The drawings represented on a scale 1 basis may have light dimensional variations due to the reproduction of the manual.





DATUM DATE DATUM DATE	PAGINA PAGE SEITE PAGE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION
28/10/2016	42	INVOERING ROSASLOZE KRUKKEN EN INVISION GO BESLAG IMPLEMENTATION POIGNEES SANS ROSETTE ET QUINCAILLERIE INVISION GO IMPLEMENTIERUNG HANDGRIFFE OHNE ROSETTE UND INVISION GO BESCHLAGE IMPLEMENTATION HANDLES WITHOUT BASE AND INVISION GO HARDWARE
28/10/2016	9	INVOERING KIPRAMEN MET HANDREEP HORIZONTAAL IMPLEMENTATION TOMBANTS INTERIEUR AVEC POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE IMPLEMENTIERUNG KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEN HANDGRIFFE IMPLEMENTATION TILT WINDOWS WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE
28/10/2016	21	ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 TOEGEVOEGD ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 AJOUTEES ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 HINZUGEFUGT ACSB576 - ACSB583 - ACSB1047 ADDED






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB078** BIJKOMEND SLUITPUNT DK RAMEN SCHUIN POINT DE VERROUILLAGE OB CHASSIS OBLIQUE MITTELVERSCHLUSS DK SCHRAGE FENSTER ADDITIONAL LOCK POINT TT OBLIQUE WINDOWS	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB081** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSZ081** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSB082L/R** HANDGREEP MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* POIGNÉE AVEC CYLINDRE **TOMBANT OUVRANT** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)*		1
	**ACSB084** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1






SB CHRONO




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSZ084** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1
	**ACSB085** HANDGREEP ZONDER KRUK POIGNÉE SANS CRÉMONE HANDGRIFFE OHNE GRIFF HANDLE WITHOUT GRIP		1
	**ACSB086** LOSSE GREEP CRÉMONE AMOVIBLE GESONDERTEM GRIFF LOOSE GRIP		1
	**ACSB100N** SCHARNIER KIPRAMEN CHARNIÉRE TOMBANT INTÉRIEUR DREHBAND KIPPFENSTER HINGE BOTTOM HUNG WINDOWS		1
	**ACSB101N** REGELBAAR SCHARNIER DRAAIRAMEN CHARNIÉRE RÉGLABLE OUVR. À LA FRANCAISE VERSTELLBARE DREHBANDER DREHFENSTER ADJUSTABLE HINGE SIDE HUNG WINDOW		1



aliplast
member of
CORIALIS

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB102N** SCHARNIER DRAAIKIP EN KIPDRAAI CHARNIÉRE OSCILLO-B ET TOMBANT OUVRANT DREHBANDER DREH-KIPP UND KIPP-DREH HINGE TURN-TILT AND TILT-TURN *= ACSB105N + ACSB107N*		1
	**ACSB103** ONDERLEGPLAATJE SOUS PLAQUE UNTERLAGE PLATTE UNDERLAY PLATE	ACSB101N ACSB102N	100
	**ACSB104N** TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB101N DES PIÈCES LAQUER DE ACSB101N LACKIEREN TEIL VON ACSB101N COATED PARTS OF ACSB101N		1
	**ACSB105N** TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB102N DES PIÈCES LAQUER DE ACSB102N LACKIEREN TEIL VON ACSB102N COATED PARTS OF ACSB102N	ACSB102N	1
	**ACSB106N** ONDERSCHARNIER CHARNIÉRE INFÉRIEURE UNTERES DREHBAND BOTTOM HINGE		1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB107N** NIET TE LAKKEN ONDERDELEN VAN ACSB102N DES PIÈCES PAS DE LAQUER DE ACSB102N NICHT ZU LACKIEREN TEIL VON ACSB102N NON-COATED PARTS OF ACSB102N	ACSB102N	1
	**ACSB168N** BOORKALIBER VERSTERKINGSSET GABARIT POUR SET DE RENFORT BOHRSCHABLONE FUR VERSTÄRKUNGSSATZ BORING JIG FOR REINFORCEMENT SET	ACSB568N	1
	**ACSB370** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 445-600MM OB CHASSIS OBLIQUE 445-600MM DK SCHRAGE FENSTER 445-600MM TT WINDOW OBLIQUE 445-600MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB371** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 600-1300MM OB CHASSIS OBLIQUE 600-1300MM DK SCHRAGE FENSTER 600-1300MM TT WINDOW OBLIQUE 600-1300MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1
	**ACSB372** DK BASISKARTON SCHUINE RAMEN 1300-1550MM OB CHASSIS OBLIQUE 1300-1550MM DK SCHRAGE FENSTER 1300-1550MM TT WINDOW OBLIQUE 1300-1550MM	DK *SCHUIN* OB *OBLIQUES* DK *SCHRAGE* TT *OBLIQUE*	1





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB381** HANDGREEP SCHUINE RAMEN DK POIGNÉE CHÂSSIS OBLIQUE OB HANDGRIFFE SCHRAGE FENSTER DK HANDLE OBLIQUE WINDOW TT	ACSB370 ACSB371 ACSB372	1
	**ACSB430** MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN MITTELVERSCHLUSS CENTRE LOCKING SET *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10
	**ACSB431** MIDDENSLUITING KIPRAAM VERROUILLEUR MÉDIAN TOMBANT INTÉRIEUR MITTELVERSCHLUSS KIPPFENSTER CENTRE LOCKING SET BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10
	**ACSB434** MIDDENSLUITING DRAAIRAMEN EN STOLPRAMEN VERROUILLEUR MÉDIAN OUVR. FR. ET DOUBLE OUVR. MITTELVERSCHLUSS DREHFENSTER UND STULPFENSTER CENTRE LOCKING SET SIDE HUNG OPEN IN AND DOUBLE C *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		10
	**ACSB440** BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HORIZONTAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE HORIZ. BASE SET TILT WINDOW HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO STANDARD*		10



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB449** OPLOOPBLOKJE GRENDELSET STOLPRAMEN PIÈCE D'APPUI POUR JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANTS AUFLAUFTEIL FÜR RIEGELSATZ DREHF. UND STULPF. RUN ON REST FOR BOLT SET SIDE HUNG AND DOUBLE C *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N ACSB555N	100
	**ACSB450** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB452N** BASISSET KIPRAAM KRUK VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE VERTICAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE VERTIKAL BASE SET TILT WINDOW HANDLE VERTICALLY *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB455N** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO STANDARD*		10
	**ACSB456** BASISSET STOLPRAAM SET DE BASE DOUBLE OUVRANT GRUNDBESCHLÄGE STULPFENSTER BASE SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1 10






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB457** GRENDEL KIPDRAAI VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGEL KIPP-DREHFENSTER BOLT TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB458L/R** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIESSTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB459** HOEKOVERBRENGING KIPDRAAI RENVOI D'ANGLE TOMBANT OUVRANT ECKUMLENK.UNG KIPP-DREHFENSTER CORNER TRANSMISSION TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N + ACSB460 ACSB555N + ACSB560	1
	**ACSB460** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLÄGE KIPP-DREHFENSTER BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSB461** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **390mm < Fb > 670mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 30

SB CHRONO


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB462N** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **671mm < Fb > 1300mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB463** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREHFENSTER LINK ARM TILT AND TURN WINDOW **1301mm < Fb > 1700mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB470** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLÄGE DREH-KIPPFENSTER BASE SET TURN AND TILT WINDOW *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSB471** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **390mm < Fb > 670mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 30
	**ACSB472N** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **671mm < Fb > 1300mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB473** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO-BATTANT SCHERE DREH-KIPPFENSTER LINK ARM TURN AND TILT WINDOW **1301mm < Fb > 1700mm** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB475** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **380mm < Fh > 480mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB476** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **485mm < Fh > 605mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB477** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **380mm < Fh > 480mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1
	**ACSB478** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **485mm < Fh > 605mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO DK - OB - DK - TT*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB479** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **415mm < Fh > 480mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1
	**ACSB480** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **520mm < Fh > 605mm** *CHRONO STANDARD INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1
	**ACSB481** HANDGREEP POIGNÉE HANDGRIFFE HANDLE		1
	**ACSB482L/R** HANDGREEP MET CILINDER **KIPDRAAI** *(VRIJLOOP VAN 0° TOT 90°)* POIGNÉE AVEC CYLINDRE **TOMBANT OUVRANT** *(COURSE LIBRE DE 0° À 90°)* HANDGRIFFE MIT ZYLINDER **KIPP-DREH** *(FREILAUF VON 0° BIS 90°)* HANDLE WITH CYLINDRE **TILT-TURN** *(FREE RUN FROM 0° TO 90°)*		1
	**ACSB483** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **480mm < Fh > 600mm** *CHRONO STANDARD - PLUS*		1



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB484** HANDGREEP MET CYLINDER POIGNÉE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE MIT ZYLINDER HANDLE WITH CYLINDRE		1
	**ACSB488N** VALSCHAAR KIPRAAM COMPAS TOMBANT INTÉRIEUR FALLSCHERE KIPPFENSTER LINK ARM BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB452N ACSB552N	1 25
	**ACSB489N** VALSCHAAR MET TOESLAGZEKERING COMPAS AVEC SÉCURITÉ DE FIN DE COURSE FALLSCHERE MIT ZUSCHLAGSICHERUNG LINK ARM WITH ANTI SLAM SHUT DEVICE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB452N ACSB552N	25
	**ACSB490** VALSCHAAR KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL COMPAS TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HOR. FALLSCHERE KIPPFENSTER GRIFFE HORIZONTAL LINK ARM BOTTOM HUNG WINDOW HANDLE HOR. **MAX Fg 40kg** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB440 ACSB540	50
	**ACSB502** MEENEMERSET KLEINE RAMEN SET AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT PETITS CHÂSSIS MITNEHMERSATZ FÜR KLEINE FENSTER CONNECTION PIECE SET FOR SMALL WINDOWS **415mm < Fh > 480mm** *CHRONO PLUS INVISION KD - TO - KD - TT*		1





SB CHRONO





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB503** SET KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT SET PETITS CHÂSSIS AVEC CRÉMONE SATZ FÜR KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE SET FOR SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE **520mm < Fh > 605mm** *CHRONO PLUS INVISION PRO KD - TO - KD - TT*		1
	**ACSB511** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 100MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB512** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 150MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB513** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 200MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB514** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 250MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100





AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB515** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 300MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB516** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 350MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB517** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 400MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB518** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 365MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		100
	**ACSB519** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 110MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		20

SB CHRONO




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB520** KUNSTSTOF TRINGEL TRINGLE EN PLASTIQUE KUNSTSTOFF STANGE SYNTHETIC ROD 160MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		20
	**ACSB522** KUNSTSTOF TRINGEL VOOR SMALLE RAMEN TRINGLE EN PLASTIQUE POUR CHÂSSIS ÉTROITS KUNSTSTOFF STANGE FÜR SCHMALE FENSTER SYNTHETIC ROD FOR NARROW WINDOWS 97.5MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB540** BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE HORIZONTAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE HORIZ. BASE SET TILT WINDOW HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB542** SCHARNIERSLUITSTUK GACHE POUR CHARNIÉRE DREHBANDSCHLIEßTEIL HINGE WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 100 500
	**ACSB547** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE *CHRONO PLUS*		1 500


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB548** HOEKOVERBRENGING MIDDENSLUITING RENVOI D'ANGLE VERROUILLEURS MÉDIANS WINKELGETRIEBE MITTELVERSCHLÜSSE CORNER TRANSMISSION CENTRE LOCKING SET *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB430	1 100
	**ACSB549** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB430	1 1000
	**ACSB550** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB552N** BASISSET KIPRAAM KRUK VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR POIGNÉE VERTICAL GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFFE VERTIKAL BASE SET TILT WINDOW HANDLE VERTICALLY *CHRONO PLUS*		1 10
	**ACSB553** HOEKOVERBRENGING STOLP EN KIPRAAM RENVOI D'ANGLE DOUBLE OUVRANT ET TOMBANT INTÉRIEUR WINKELGETRIEBE STÜLPFENSTER UND KIPPFENSTER CORNER TRANSMISSION DOUBLE CASEMENT AND BOTTOM HUNG WINDOW *CHRONO PLUS*	ACSB556	1 100

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB555N** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO PLUS*		10
	**ACSB556** MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN MITTELVERSCHLUSS CENTRE LOCKING SET *CHRONO PLUS*		1 10
	**ACSB560** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLAG KIPP-DREHFENSTER BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO PLUS*		1 100
	**ACSB568N** VERSTERKINGSSET JEU DE RENFORT VERSTÄRKUNGSSATZ REINFORCEMENT SET **MAX Fg 130KG** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB570** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLÄGE DREH-KIPPFENSTER BASE SET TURN AND TILT WINDOW *CHRONO PLUS*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB576** KIERSTAND ENTREBÂILLEUR SPALTLÜFTUNG NIGHT VENT DEVICE DRAAIKIP RAAM - OSCILLO-BATTANT - DREH-KIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOW KIPDRAAI RAAM - TOMBANT OUVRANT KIPPDREHH RAHM - TILT BEFORE TURN WINDOW *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1
	**ACSB583** SNAPPER HOUSETTE SCHNÄPPER DOOR CATCHES *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1
	**ACSB585N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB586N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB587N** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE ÖFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*		1 10





SB CHRONO






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB588** BIJKOMENDE SCHAAR COMPAS SUPPLÉMENTAIRE ZUSÄTZLICHE SCHERE ADDITIONAL ARM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1 10
	**ACSB590** KALIBER SLUITSTUKKEN GABARIT POUR GÂCHES LËHRE SCHLIEßTEIL JIG FOR WEDGES *CHRONO PLUS*		1
	**ACSB592N** KALIBER SLUITSTUKKEN GABARIT POUR GÂCHES LËHRE SCHLIEßTEIL JIG FOR WEDGES *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*		1
	ACSB611 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 60MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB613 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 110MM *CHRONO SAFE*		1 50






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	ACSB614 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 160MM *CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB615** ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 210MM *CHRONO SAFE*		1 50
	**ACSB616** ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 260MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB617 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 310MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB618 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 360MM *CHRONO SAFE*		1 50




SB CHRONO



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	ACSB619 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 410MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB620 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 460MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB621 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 510MM *CHRONO SAFE*		1 50
	ACSB623 ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 150MM *CHRONO SAFE*		1 100
	**ACSB628** ALUMINIUM TRINGEL TRINGLE EN ALUMINIUM ALUMINIUM STANGE ALUMINIUM ROD 100MM *CHRONO SAFE*		1




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB630** VERTICALE MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN VERTICALE MITTELVERSCHLUSS VERTICAL VERTICAL CENTRE LOCKING SET Fh 1201 - 1800 DRAAIKIP RAAM - OSCILLO-BATTANT - DREH-KIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOW *CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB633N** VERTICALE MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN VERTICALE MITTELVERSCHLUSS VERTICAL VERTICAL CENTRE LOCKING SET DRAAIRAAM - OUVRANT A LA FRANCAISE DREHFENSTER - SIDE HUNG OPENING WINDOW *CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB635** VERTICALE MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN VERTICALE MITTELVERSCHLUSS VERTICAL VERTICAL CENTRE LOCKING SET Fh 1801 - 2400 DRAAIKIP RAAM - OSCILLO-BATTANT - DREH-KIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOW *CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB637** HORIZONTALE MIDDENSLUITING VERROUILLEUR MÉDIAN HORIZONTALE MITTELVERSCHLUSS HORIZONTAL HORIZONTAL CENTRE LOCKING SET Fb 1201 - 1700 DRAAIKIP RAAM - OSCILLO-BATTANT - DREH-KIPPFENSTER - TURN-TILT WINDOW *CHRONO SAFE*		1 10
	**ACSB650** BASISSET DRAAIRAAM SET DE BASE CHASSIS OUVRANT GRUNDBESCHLAG DREHFENSTER BASE SET SIDE HUNG OPEN IN WINDOW BASISSET KIPRAAM KRUK HORIZONTAAL SET DE BASE TOMBANT I; POIGNEE SUR TRAVERSE HAUTE GRUNDBESCHLAG KIPPFENSTER HANDGRIFF HORIZONT. BASE SET BOTTOM HUNG HANDLE HORIZONTALLY *CHRONO SAFE*		10






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB652N** BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL SET DE BASE TOMBANT INT. POIGNEE VERTICALE GRUNDBESCHLAGE KIPPFENSTER GRIFF VERTIK. BASE SET BOTTOM HUNG HANDLE VERTICAL *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB655** GRENDELSET STOLPRAAM JEU DE VERROU DOUBLE OUVRANT RIEGELSATZ STULPFENSTER BOLT SET DOUBLE CASEMENT WINDOW *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB658** DIEVENKLAUW PENE ANTI-DEGONDAGE STIFT EINBRUCHHEMMEND *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB660** BASISSET KIPDRAAIRAAM SET DE BASE TOMBANT OUVRANT GRUNDBESCHLAGE KIPPDREHFENSTER. BASE SET TILT BEFORE TURN WINDOW *CHRONO SAFE*		1
	**ACSB670** BASISSET DRAAIKIPRAAM SET DE BASE OSCILLO-BATTANT GRUNDBESCHLAGE DREHKIPPFENSTER. BASE SET TILT AND TURN WINDOW *CHRONO SAFE*		1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB688** BIJKOMENDE SCHAAR COMPAS SUPPLÉMENTAIRE ZUSÄTZLICHE SCHERE ADDITIONAL ARM	*CHRONO SAFE*	1 10
	**ACSB690N** SET BOORKALIBERS JEU DE GABARITS LEHRENSATZ JIG SET	*CHRONO SAFE*	1
	**ACSB700L/RN** SCHARNIER DRAAIKIP EN KIPDRAAI CHARNIERE OSCILLO-BATTANT ET TOMB. OUVR. DREHBANDER DREH-KIPP UND KIPP-DREH HINGE TURN-AND-TILT AND TILT BEFORE TURN	*CHRONO INVISION PRO*	20
	**ACSB701L/RN** SCHARNIER DRAAI -EN STOLPRAAM CHARNIERE OUVRANTS ET DOUBLE OUVRANTS DREHBANDER DREH -UND STULPFENSTER HINGE SIDE HUNG OPEN AND DOUBLE CASEMENT	*CHRONO INVISION PRO*	1 10
	**ACSB702** SCHARNIER KIPRAAM CHARNIERE TOMBANT INTERIEUR DREHBANDER KIPPFENSTER HINGE BOTTOM HUNG	*CHRONO INVISION PRO*	1 10






AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB703L/RN** BOVENSCHARNIER DRAAIRAAM CHARNIERE SUPERIEURE OUVRANTS A LA FRANC. OBERES DREHBANDER DREHFENSTER TOP HINGE SIDE HUNG OPEN *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB761L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB762L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB763L/RN** SCHAAR KIPDRAAI COMPAS TOMBANT OUVRANT SCHERE KIPP-DREH LINK ARM TILT BEFORE TURN Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*		10
	**ACSB764L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB761N	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB765L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB762N	1
	**ACSB766L/RN** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB763N	1
	**ACSB768** VERSTERKINGSSETI SET DE RENFORT VERSTARKUNGSSATZ REINFORCEMENT SET **130KG < Fg > 170KG** *CHRONO INVISION PRO*		1
	**ACSB771L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*		20
	**ACSB772L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*		20


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB773L/RN** SCHAAR DRAAIKIP COMPAS OSCILLO BATTANT SCHERE DREHKIPP LINK ARM TURN AND TILT Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*		10
	**ACSB774L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 460 - 670 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB771N	1
	**ACSB775L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 671 - 1300 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB772N	1
	**ACSB776L/RN** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES OSCILLO BATTANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TURN BEFORE TILT Fb 1301 - 1700 *CHRONO INVISION PRO*	ACSB700N + ACSB773N	1
	**ACSB781** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB782** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1
	**ACSB783** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ905	1
	**ACSB784** INOX HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM *CHRONO SAFE*	ACSZ906	1
	**ACSB801L/R** SCHARNIERSET DRAAI -EN STOLPRAAM SET DECHARNIERES OUVRANTS ET DOUBLE OUV. DREHBANDERSATZ DREH -UND STULPFENSTER HINGE SET SIDE HUNG OPEN AND DOUBLE CASE. **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB802** SCHARNIERSET KIPRAAM SET DECHARNIERES TOMBANTS INTERIEUR DREHBANDERSATZ KIPPFENSTER HINGE SET FOR BOTTOM HUNG WINDOWS **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1


SB CHRONO


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB864L/R** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB865L/R** SCHARNIERSET KIPDRAAI SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ KIPP-DREH HING SET TILT BEFORE TURN Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB874L/R** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TUNR AND TILT WINDOW Fb 400 - 670 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB875L/R** SCHARNIERSET DRAAIKIP SET DE CHARNIERES TOMBANT OUVRANT DREHBANDSATZ DREH-KIPP HING SET TUNR AND TILT WINDOW Fb 671 - 1300 **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1
	**ACSB885** RAAMBEGRENZER LIMITATEUR D'OUVERTURE OFFNUNGSBEGRENZER WINDOW STAY Fb > 1200mm **Fg MAX 90KG** *CHRONO INVISION GO*		1


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1000-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB450 ACSB452N	200
	**ACSB1001-500** OPLOOPBLOKJE VLEUGEL PIECE D'APPUI SUR VANTAIL FLUGELAUFLAUFTEIL VENT RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB431 ACSB450 ACSB452N ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB570	500
	**ACSB1002-1000** SCHROEF VOOR HANDGREEP (MEENEMER) VIS POUR POIGNEE (PIECE D'ENTRAINEMENT) SCHRAUBE FUR HANDGRIFF (MITNEMER) SCREW FOR HANDLE (CONNECTION PIECE) *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB560 ACSB570	1000
	**ACSB1003-200** MEENEMER PIECE D'ENTRAINEMENT MITNEMER CONNECTION PIECE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB550 ACSB552N ACSB560 ACSB570	200
	**ACSB1004-500** OPLOOPBLOKJE KADER PIECE D'APPUI SUR DORMANT BLENDRAHMENAUFLAUFTEIL FRAME RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB450 ACSB470 ACSB550 ACSB570	500


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1005-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB450 ACSB470	500
	**ACSB1006-200** SLUITSTUK GACHE SCHLIEßTEIL WEDGE FOR BOLT *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB455N ACSB555N	200
	**ACSB1007N-100** BOVENGRENDEL VERROU SUPERIEUR OBERER RIEGEL TOP BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1008N-100** ONDERGRENDEL VERROU INFERIEUR UNTERER RIEGEL BOTTOM BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1009-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD*	ACSB460 ACSB470	100



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1010-500** CLIPS VOOR HOEKOVERBRENGING CLIPS POUR RENVOI D'ANGLE KLAMMER FUR ECKUMLENKUNG CLIPS FOR CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB452N ACSB460 ACSB470 ACSB552N ACSB560 ACSB570	500
	**ACSB1011-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB470	200
	**ACSB1012-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD*	ACSB460	200
	**ACSB1013-500** OPLOOPBLOKJE VLEUGEL PIECE D'APPUI SUR VANTAIL FLUGELAUFLAUFTEIL VENT RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500
	**ACSB1014-500** OPLOOPBLOKJE KADER PIECE D'APPUI SUR DORMANT BLENDRAHMENAUFLAUFTEIL FRAME RUN ON REST *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500




AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1015-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB460 ACSB560	500
	**ACSB1016-500** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGELSCHLIEßTEIL KIPP-DREH BOLT WEDGE TILT BEFORE TURN *CHRONO STANDARD*	ACSB460	500
	**ACSB1017-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO STANDARD*	ACSB452N	100
	**ACSB1018-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSB431	200
	**ACSB1019-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB550 ACSB552N	200



AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1020-500** GRENDELSLUITSTUK GACHE DU VERROU RIEGELSCHLIEßTEIL BOLT WEDGE *CHRONO PLUS*	ACSB550 ACSB570	500
	**ACSB1021-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO PLUS*	ACSB570	100
	**ACSB1022-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB570	200
	**ACSB1023-200** GRENDEL VERROU RIEGEL BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB560	200
	**ACSB1024-500** KIPSLUITSTUK GACHE DU VERROU TOMBANT OUVRANT RIEGELSCHLIEßTEIL KIPP-DREH BOLT WEDGE TILT BEFORE TURN *CHRONO PLUS*	ACSB560	500

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1025N-100** BOVENGRENDEL VERROU SUPERIEUR OBERER RIEGEL TOP BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB555N	100
	**ACSB1026N-100** ONDERGRENDEL VERROU INFERIEUR UNTERER RIEGEL BOTTOM BOLT *CHRONO PLUS*	ACSB555N	100
	**ACSB1027-100** HOEKOVERBRENGING RENVOI D'ANGLE ECKUMLENKUNG CORNER TRANSMISSION *CHRONO PLUS*	ACSB552N	100
	**ACSB1028-200** AS ONDERSCHARNIER AXE DE LA CHARNIERE INFERIEURE LAGERBOLZEN DES ECKLAGERS HINGE PIN BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1029N-1000** SCHROEF ONDERSCHARNIER VIS DE LA CHARNIERE INFERIEURE SCHRAUBE DES ECKLAGERS SCREW BOTTOM HINGE DIN965 M5x8 INOX A2 *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000


AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1030N-200** AANTREKSTUK ONDERSCHARNIER PIECE DE SERRAGE DE LA CHARNIERE INFERIEURE KLEMMTEIL DES ECKLAGERS CLAMPING PLATE BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1031-200** LAGERSTUK ONDERSCHARNIER SUPPORT DE LA CHARNIERE INFERIEURE LAGERTEIL DES ECKLAGERS ADJUSTMENT BEARING PIECE BOTTOM HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000
	**ACSB1032-1000** SCHROEF BOVENSCHARNIER VIS DE LA CHARNIERE SUPERIEURE SCHRAUBE DES SCHERENLAGERS SCREW TOP HINGE DIN965 M5x6 INOX A2 *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB102N	1000
	**ACSB1033-200** AS BOVENSCHARNIER AXE DE LA CHARNIERE SUPERIEURE LAGERBOLZEN DES SCHERELAGERS HINGE PIN TOP HINGE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	200
	**ACSB1034-500** AFDEKKAPJE ONDERSCHARNIER COIFFE DE LA CHARNIERE INFERIEURE ABDECKKAPPE DES ECKLAGERS CAP BOTTOM HINGE WIT - BLANC - WEISS - WHITE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1035-500** AFDEKKAPJE ONDERSCHARNIER COIFFE DE LA CHARNIERE INFERIEURE ABDECKKAPPE DES ECKLAGERS CAP BOTTOM HINGE ZWART - NOIR - SCHWARZ - BLACK *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB101N ACSB102N	1000
	**ACSB1036-100** DUBBEL REGELBAAR SLUITSTUK ONDERAAN GACHE REGLABLE DOUBLE INFERIEUR DOPPELT RIEGELBAR SCHLIEßTEIL UNTEN DOUBLE ADJUSTABLE BOTTOM WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB455N	100
	**ACSB1037-200** KRUKBEGRENZER 90° LIMITEUR POUR POIGNEE 90° GRIFFE BEGRENZER 90° HANDLE RESTRICTOR 90° *CHRONO STANDARD*	ACSB081 ACSB084 ACSB085 ACSB481 ACSB484 ACSZ081 ACSZ084	200
	**ACSB1038-100** AANTREKSTUK BOVENSCHARNIER PIECE DE SERRAGE DE LA CHARNIERE SUPERIEURE KLEMMTEIL DES OBERES DREHBAND CLAMPING PLATE TOP HINGE *CHRONO STANDARD*	ACSB101N	100
	**ACSB1039-100** VERSTERKINGSSTUK VOOR HANDGREEP PIECE DE RENFORT POUR POIGNEE VERSTARKUNGSTEIL FUR HANDGRIFFE REINFORCEMENT PIECE FOR HANDLE **2400 < Fh > 2800** *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS - CHRONO SAFE*	ACSB081 ACSB084 ACSB085 ACSB481 ACSB484 ACSZ081 ACSZ084	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSB1046-100** DUBBEL REGELBAAR SLUITSTUK BOVENAAN GACHE REGLABLE DOUBLE SUPERIEUR DOPPELT RIEGELBAR SCHLIEßTEIL OBEN DOUBLE ADJUSTABLE TOP WEDGE *CHRONO STANDARD*	ACSB1036	100
	**ACSB1047** REGELBAAR SLUITSTUK GACHE REGLABLE RIEGELBAR SCHLIEßTEIL ADJUSTABLE WEDGE *CHRONO STANDARD*		1
	**ACSZ900** HANDGREEP MET VIERKANTSTIFT 7MM POIGNÉE AVEC TIGE CARRÉE DE 7MM HANDGRIFFE MIT VIERKANTSTIFT VON 7MM HANDLE WITH SQUARE SPINDLE OF 7MM	ACSZ905	1
	**ACSZ905** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ781 ACSZ782 ACSZ783 ACSZ900	1
	**ACSZ906** INSTEEKSLOT VOOR HANDGREEP MET ROZET CREMONE POUR POIGNÉE AVEC ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE MIT ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITH BASE *CHRONO SAFE*	ACSB784	1

AFBEELDING IMAGE BILD PICTURE	OMSCHRIJVING DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	TOEPASSING APLPLICATION ANWENDUNG APPLICATION	VERP.PER EMB.PAR PACK PR. PACK PR.
	**ACSZ950** ROSASLOZE RAAMKRUK BEQUILLE SANS ROSEETTE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE HANDLE WITHOUT BASE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ955	1
	**ACSZ951** ROSASLOZE RAAMKRUK MET CILINDER BEQUILLE SANS ROSEETTE AVEC CYLINDRE HANDGRIFFE OHNE ROSETTE MIT ZYLINDER HANDLE WITHOUT BASE WITH CYLINDRE *CHRONO SAFE*	ACSZ956	1
	**ACSZ955** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE *CHRONO STANDARD - CHRONO PLUS*	ACSZ950	1
	**ACSZ956** INSTEEKSLOT VOOR ROSASLOZE HANDGREEP CREMONE POUR POIGNÉE SANS ROSETTE EINBAUGETRIEBE FUR HANDGRIFFE OH. ROSETTE LOCKCASE FOR HANDLE WITHOUT BASE *CHRONO SAFE*	ACSZ951	1

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB450	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB1000-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB549-1000
1	ACSB1005-500

ACSB450	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955

Fh	685 - 1200mm



BASSISSET_DR_STNDRD


aliplast member of CORIALIS

CHRONO STANDAARD

28/10/16

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	600 - 1200mm



ACSB450	
+	
1	ACSB549

ACSB450	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fh	1801 - 2400mm



ACSB450 + ACSB549	
+	
1	ACSB549

ACSB450 + ACSB549	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
2	ACSB549


Fb	1201 - 1700mm



ACSB450	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.

(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575



MIDDENSLUITING_DR_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	2400 - 2800mm
Fb	671 - 1200mm

ACSB470		
+		
1	ACSB430	✓
5	ACSB549	✓
1	ACSB1039	✗
1	ACSB1037	✗

+ ASCZ906 OF / OU / ODER / OR ACSZ956

CHRONO STANDARD	CHRONO INVISION
+	+
ACSB568N	ACSB768




MIDDENSLUITING_DR_STNDRD_2

CHRONO STANDAARD

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



KLEINE_RAMEN_MEENEMER

28/10/16

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB450
CHRONO / INVISION

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT

STANDAARD SCHARNIER CHRONO
CHARNIÈRE STANDARD CHRONO
STANDARD DREHBÄNDER CHRONO
STANDARD HINGE CHRONO


ACSB100N	
CHRONO	
Fb	400 - 1400mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 90 kg



ACSB106N	
CHRONO	
Fb	400 - 1400mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 90 kg





STNDRD_SCHARNIER_DR_STNDRD





REGELBARE SCHARNIER CHRONO
CHARNIÈRE RÉGLABLE
VERSTELLBARE DREHBÄNDER CHRONO
ADJUSTABLE HINGE CHRONO

ACSB101N	
CHRONO	
Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 130 kg











Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 90 kg

→ ACSB568N — Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set








RGLBR_SCHARNIER_DR_STNDRD


INVISION PRO SCHARNIER
CHARNIÈRE INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDER
INVISION PRO HINGE


ACSB701(R/L)N	
INVISION PRO	
Fb	400 - 1700mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 170 kg













Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg

ACSB768	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set






MONTAGE INVISION PRO SCHARNIER
MONTAGE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDER
INSTALLATION INVISION PRO HINGE


A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Positionering bovenscharnier en vastzetting op vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation sur le vantail Positionierung des oberen Drehbandes und Befestigung an den Flügel Positioning and fixing top hinge on the vent
C	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des unteren Drehbandes Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
D	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame
E	Bevestiging bovenscharnier (vleugel) op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure (vantail) sur le dormant Befestigung des oberen Drehbandes (Flügel) an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge (vent) on frame profile
F	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des oberen Drehbandes Fixing top hinge
G	Vastzetting boorschroef (versterkingsset 170kg) Fixation de la vis de perçage (set de renfort 170kg) Befestigung Bohrschraube (Verstärkungssatz 170kg) Fixing the drilling screw (reinforcement set 170kg)
H	Montage van versterkingsplaat Fixation de la pièce renfort Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate

A


Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg



B




C




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well


D




E




F






Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well

G




Fg	> 130 kg


H



Fg	> 130 kg


REGELING INVISION PRO SCHARNIER
RÉGLAGE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDER
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE






Regeling bovenscharnier
Réglage de la charnière supérieure
Verstellung des oberen Drehbandes
Adjustement top hinge

Regeling vleugeldeel onderscharnier
Réglage de la partie vantail de la charnière inférieure
Verstellung Flügelteil des unteren Drehbandes
Adjustement vent part of bottom hinge



DIN rechts
DIN droite
DIN Recht
DIN right


DIN links
DIN gauche
DIN links
DIN left




BINNEN
INTERIEUR
INNEN
INSIDE

BUITEN
EXTERIEUR
AUSSEN
OUTSIDE


Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des unteren Drehbandes
Adjustement frame part of bottom hinge



Regeling van de rem
Réglage du frein
Verstellung der Bremse
Adjustement of the friction mechanism



Instelling van de openingshoek van 90° naar 105°
Réglage de l'angle d'ouverture de 90° à 105°
Verstellung des Öffnungswinkel von 90° nach 105°
Adjustement of the opening angle (90° to 105°)





REGELING_INVISION_PRO_SCHARNIER_1

aliplast member of CORIALIS


INVISION GO SCHARNIER
CHARNIÈRE INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDER
INVISION GO HINGE


ACSB801(R/L)	
INVISION GO	
Fb	400 - 1300mm
Fh	600 - 2400mm
Fg	MAX 90 kg








HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET (BASISSET)
POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET (BASE SET)



ACSB081



ACSB084



ACSB481



ACSB484



ACSZ081


ACSZ084


ACSB085


ACSB086





ACSB1037


Krukbegrenzer 90°
Limiteur pour poignee 90°
Griffe begrenzer 90°
Handle restrictor 90°

koers X=17mm bij 90° verdraaiing
course X=17mm en tournant la poignée d'un quart de tour
Hub X=17mm bei 90° verdrehung
throw X=17mm by turning 90°

HANDGREPEN_STNDRD

VERSTERKINGSSTUK VOOR HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET
PIECE DE RENFORT POUR POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT
VERSTARKUNGSTEIL FUR HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ
REINFORCEMENT PIECE FOR HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET

ACSB1039




- Het versterkingsstuk zorgt voor een stevigere bevestiging van de handgreep.
- Het stuk dient als aantrekstuk en voorkomt het vervormen van de profielwand of het doortrekken van de schroeven.

- Les pièces de renfort garantissent une fixation plus solide de la poignée.
- La pièce sert comme pièce de serrage et prévient la déformation du profilé ou l'arrachage des vis dans le cas d'un profilé à épaisseur réduite.


- Die Verstärkungsteile bieten eine kräftige Befestigung des Handgriffs.
- Das Teil dient als Anziehungsteil und verhütet die Verformung der Profilwand oder das durchziehen der Schrauben im Fall von kleinen Profilwandstärken.


- The reinforcement pieces produce a more solid fixing of the handle.
- This piece serves as a clamping plate and prevents deformation of the profile wall or in extreme situations prevents the fixing screws being pulled through profiles with thin walls.

Fh 2400 - 2800



UITFREZINGEN HANDGREPEN IN COMBINATIE MET MEENEMERSET (BASISSET)
USINAGES POIGNÉES EN COMBINAISON AVEC JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
BEARBEITUNG HANDGRIFFE IN KOMBINATION MIT MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
PREPARATION HANDLES IN COMBINATION WITH CONNECTION PIECE SET (BASE SET)







HANDGRPN_STNDRD_UITFREZING

aliplast member of CORIALIS

HANDGREPEN MET ROZET IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES AVEC ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE MIT ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITH BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE



MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN MET ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES AVEC ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE MIT ROSETTE ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITH BASE




HANDGRPN_ROZET_UITFREZING


28/10/16


aliplast member of CORIALIS


ROZETLOZE HANDGREPEN IN COMBINATIE MET INBOUWSLOTEN
POIGNÉES SANS ROSETTE EN COMBINAISON AVEC CRÉMONES
HANDGRIFFE OHNE ROSETTE IN KOMBINATION MIT EINBAUGETRIEBE
HANDLES WITHOUT BASE IN COMBINATION WITH LOCKCASE






MONTAGE EN UITFREZINGEN VOOR INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
MONTAGE ET FRAISAGES POUR CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
MONTAGE UND AUSFRÄSUNGEN FUR EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
ASSEMBLY AND MILLING FOR LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE








a	Kantel het slot in achter de achterste tand van het profiel Inclinez la crémone derrière la dernier dent du profilé Kanten Sie das Getriebe hinter dem letzten Zinken von Profil Tilt the lockcase behind the last tooth of the profile		
b	Monteer de rozet met de 2 bijgeleverde schroeven Assemblez la rosette avec les 2 vis du set Montieren Sie die Rosette mit den 2 mitgelieferten Schrauben Mount the base with the 2 screws included in the set		
c	Richting controleren Vérifier le sens Richtung überprufen Check the direction	Slot in 90° positie Crémone à 90° position Einbaugetriebe auf 90° position Lockcase in 90° position	Slot in 0° positie Crémone à 0° position Einbaugetriebe auf 0° position Lockcase in 0° position
			
d	Klik de rozetloze greep vast Cliquez la poignée sans rosette sur la crémone Rasten Sie den Griff ohne Rosette ein Fasten the handle without base		
e	Controleer na het klikken of de handgreep vast zit Vérifiez aprés le clic si la poignée est fixée Uberprüfen Sie nach dem Klick die Festigkeit von dem Griff Check after clicking if the handles are fixed		



DEMONTAGE INSTEEKSLOT EN HANDGREPEN ZONDER ROZET
DÉMONTAGE CRÉMONE ET POIGNÉES SANS ROSETTE
DEMONTAGE EINBAUGETRIEBE UND HANDGRIFFE OHNE ROSETTE
DISASSEMBLY LOCKCASE AND HANDLES WITHOUT BASE



1	Handgreep op 90° draaien Tournez la poignée à 90° Drehen Sie den Griff auf 90° Position Turn the handle in horizontal position (90°)
2	Met klein gereedschap in de uitsparing drukken À L'aide d'un petit untansile pousser dans l'encoche Drücken Sie mit einem kleinen Werkzeug in die Aussparung Press with a small tool in the cavity

RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO



Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

SNAPPER
HOUSETTE
SCHNÄPPER
DOOR CATCHES

ACSB583




- De snapper is ontwikkeld om uw ramen en balkondeuren dicht te houden zonder dat ze moeten vergrendeld worden.
- Werking: de sluittap klikt in het sluitstuk waardoor het raam tijdelijk kan dichtgehouden worden zonder dat het vergrendeld hoeft te worden.
- Montage:
  - de snapper wordt bij de handgreep gemonteerd
  - de tap wordt in de vleugelgroef geschroefd, daardoor wordt op de plaats van de tap een speciale tringel met sleuf voorzien om de tap door te laten.

- Cette houssette est développée pour garder vos châssis et porte-fenêtre fermé sans qu'ils doivent être verroullés.
- Fonctionnement: le têton s'engage dans la gâche afin de garder le châssis fermé provisoirement sans qu'il faut le verrouiller.
- Montage:
  - la houssette est montée près de la poignée sur le montant.
  - le têton est vissé sur la gorge du vantail, de ce fait, on prévoit une tringle spéciale avec rainure à la hauteur du têton pour le laisser passer.


- Der Schnäpper wurde entwickelt um Ihre Fenster und Balkontüren ohne Verriegelung geschlossen zu halten.
- Wirkung: der Schließzapfen schnappt in das Schließteil ein so dass das Fenster ohne Verriegelung zeitlich dicht gehalten werden kann.
- Montage:
  - der Schnäpper wird bei dem Handgriff montiert.
  - der Zapfen wird in dem Flügelnut geschraubt, deshalb wird im Bereich des Zapfens eine spezielle Schubstange mit Schlitz versehen mit einem Durchgang für den Zapfen.


- The door catch is designed to hold your windows and balcony doors closed without locking them.
- Function: the locking roller clips into the keep so that the window is temporarily kept closed without having to lock it.
- Installation:
  - the door catch is mounted adjacent to the handle.
  - the locking roller is screwed in the vent groove, the connection rod is slotted so it can slide past the fixed locking roller.



REGELBAAR SLUITSTUK
GÂCHE RÉGLABLE
VERSTELLBARES SCHLIEßTEIL
ADJUSTBALE WEDGE

ACSB1047






- Het regelstuk ACSB1047 is regelbaar om meer of minder aandrukking van de vleugel te bekomen. Dit kan belangrijk zijn om voldoende wind- en waterdichtheid te bekomen.
- Het sluitstuk is zwart gegalvaniseerd.
- Het regelbereik van het sluitstuk is van -1mm tot +2mm:
  - stand -1: grotere aandrukking
  - stand 0: neutrale stand
  - stand +2: minder aandrukking
- Op het sluitstuk staan merktekens die de 3 standen aanduiden


- La gâche ACSB1047 est réglable pour obtenir une compression réglable du vantail. Ceci est important pour garantir l'étanchéité à l'eau et au vent.
- La gâche est anodisée en noir.
- Le champ de réglage de la gâche est de -1mm jusqu'à +2mm:
  - position -1: compression augmentée
  - position 0: position neutre
  - position +2: compression réduite
- Sur la gâche il y des marques qui indiquent les 3 positions

- Das Schließteil ACSB1047 ist verstellbar um mehr oder weniger Anpressdruck des Flügels zu bekommen. Dieses kann wichtig für die Wind- und Wasserdichtkeit sein.
- Das Schließteil ist schwarz galvanisiert.
- Der Verstellbereich des Schließteils ist -1mm bis +2mm:
  - Position -1: großere Anpressdruck
  - Position 0: Neutralposition
  - Position +2: Weniger Anpressdruck
- An dem Schließteil gibt es Kennzeichen die die Positionen andeuten

- Wedge ACSB1047 is adjustable to increase or decrease the compression of the vent gasket. This can be important to ensure wind and water tightness of the window.
- The wedge is black passivated.
- The adjustement range of the wedge is from -1mm to +2mm:
  - Position -1: more compression
  - Position 0: normal position
  - Position +2: less compression
- There are 3 marks on the wedge wich indicate the 3 positions




KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518


Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513 + 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_STNDRD_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
Fh	ACSB...

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513 + 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_STNDRD_INSTEEKSLOT


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE




SLTSTUKKEN_STNDRD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge		
	Fb = 400 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a	a	a, d, e
Fh = 1201 - 1800	a, b	a, b	a, b, d, e
Fh = 1801 - 2400		a, b, c	a, b, c, d, e


MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge		
	Fb = 400 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a	a	a, d, e
Fh = 1201 - 1800	a, b, f	a, b, f	a, b, d, e, f
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, f, g	a, b, c, d, e, f, g

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A=Fh/2		A≠Fh/2
A	B	
492-642	279	
643-842	429	
843-1042	629	
1043-1192	779	
1193-1542	979	
1543-1600	1329	

A=Fh/2		A≠Fh/2	
Fh	ACSB...	A	ACSB...
984-1084	511	493-542	511
1085-1184	512	543-592	512
1185-1284	513	593-642	513
1285-1384	511	643-692	511
1385-1484	512	693-742	512
1485-1584	513	743-792	513
1585-1684	514	793-842	514
1685-1784	511	843-892	511
1785-1884	512	893-942	512
1885-1984	513	943-992	513
1985-2084	514	993-1042	514
2085-2184	512	1043-1092	512
2185-2284	513	1093-1142	513
2285-2384	514	1143-1192	514
2385-2400	515	1193-1242	511
		1243-1292	512
		1293-1342	513
		1343-1392	514
		1393-1442	515
		1443-1492	516
		1493-1542	517
		1543-1592	511
		1593-1600	512

A≠Fh/2		A=Fh/2	
A	mm	Fh	mm
450-600	246.5	1801-2000	825
601-800	396.5	2001-2300	625
801-1000	596.5	2301-2400	825
1001-1150	746.5		
1151-1500	946.5		
1501-1600	1296.5		

A=Fh/2		A≠Fh/2	
Fh	ACSB...	A	ACSB...
1301-1700	520	651-850	520
1701-2100	518	851-1050	518
2101-2400	518+520	1051-1200	518+520
		1201-1550	2x518
		1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DR_STNDRD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB450 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB450 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434	- ACSB450 - ACSB101N	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549	- ACSB450 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549	- ACSB450 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB568N
	Fb = 671 - 1200		Fb = 671 - 1200		
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N		- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB450 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
	Fb = 671 - 1200			
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB470 - ACSB775(R/L)N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB768			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)




GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO











Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_DR_STNDRD+INVSN

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB550	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB1019-200
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
2	ACSB547-1000
1	ACSB1020-500

ACSB550	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955


Fh	685 - 1200mm



BASSISSET_DR_PLUS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	600 - 1200mm



ACSB550	
+	
1	ACSB549

ACSB550	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fh	1801 - 2400mm



ACSB550 + ACSB549	
+	
1	ACSB549

ACSB550 + ACSB549	
+	
ACSZ905 / 955	
+	
2	ACSB549


Fb	1201 - 1700mm



ACSB550	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.

(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575




MIDDENSLUITING_DR_PLUS

28/10/16

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_DR_PLUS_2

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_PLUS

28/10/16

aliplast member of CORIALIS


KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE



ACSB550
CHRONO / INVISION
+
ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh | 685 - 1200mm

Fh | 632 - 685mm




ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh | 605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518

Fh	ACSB...


Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513 + 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_PLUS_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
Fh	ACSB...

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513 + 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_PLUS_INSTEEKSLOT

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE




SLTSTUKKEN_PLUS_MEENEMER


28/10/16

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a, d	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, d	a, b, d, e, f
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, d	a, b, c, d, e, f


MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)



	Sluitstukken / Gâches / Schließteile / Wedge	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1700
Fh = 600 - 1200	a, d	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, d, g	a, b, d, e, f, g
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, d, g, h	a, b, c, d, e, f, g, h

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_PLUS

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DR_PLUS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB550 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB550 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434	- ACSB550 - ACSB101N	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB550 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549	- ACSB550 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB550 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549	- ACSB550 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB568N
	Fb = 671 - 1200		Fb = 671 - 1200		
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N		- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB102N - ACSB568N		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1037 + ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB550 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
	Fb = 671 - 1200			
Fh = 2401 - 2800 ⚠	- ACSB570 - ACSB772(R/L)N - ACSB430 - ACSB549 - ACSB768			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)




GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :


mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_DR_PLUS+INVSN

aliplast member of CORIALIS


BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




BASSISSET_DR_SAFE

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB650	
+	
1	ACSB549




ACSB650	
+ ACSZ906 / 956	
+	
1	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm




ACSB650 + ACSB549	
+	
1	ACSB633N



ACSB650 + ACSB549 + ACSZ906 / 956	
+	
1	ACSB633N


Fb	1201 - 1700mm



ACSB650	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000

- Bij de waarden uit de hiernaast afgebeelde tabel, moeten beide tringels ter hoogte van de handgreep 25mm ingekort worden.
- En cas des valeur du tableau à côté, les deux tringles à la hauteur de la poignées doivent être raccourcies de 25mm.
- Im Fall der folgenden Werte aus nebenstehender Tabelle, müssen beide Riegelstangen 25mm gekürzt werden in der Nähe von dem Handgriff.
- In case of the following values in the table beside, both connection rods at the handle must be cut off 25mm.


(Fh - A) of / ou / oder / or A
300 - 325
351 - 375
401 - 425
451 - 475
501 - 525
551 - 575
601 - 625
651 - 675
701 - 725
751 - 775
801 - 825
851 - 875
901 - 925
951 - 975
1001 - 1025
1051 - 1075
1101 - 1125
1151 - 1175
1201 - 1250
1251 - 1275
1301 - 1325
1351 - 1375
1401 - 1425
1451 - 1475
1501 - 1525
1551 - 1575



MIDDENSLUITING_DR_SAFE


aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_DR_SAFE_2


POSITIE PADDESTOELTAPPEN EN DIEVENKLAUWEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON ET PÊNES
POSITION DER PILZZAPFEN UND SICHERUNGSBOLZEN
MUSHROOM HEAD BOLT AND ANTI-LIFT PIN POSITIONS




Fh	W
1801-1900	455
1901-2000	505
2001-2100	555
2101-2200	605
2201-2300	655
2301-2400	705
2401-2500	755
2501-2600	805
2601-2700	855
2701-2800	905

Fh	V
1201-1300	340
1301-1400	390
1401-1500	440
1501-1600	490
1601-1700	540
1701-1800	590
1801-1900	640
1901-2000	690
2001-2100	740
2101-2200	790
2201-2300	840
2301-2400	890
2401-2500	940
2501-2600	990
2601-2700	1040
2701-2800	1090


BEWERKINGEN VOOR DIEVENKLAUWEN
USINAGES POUR LES PÊNES
BEARBEITUNGEN FÜR SICHERUNGSBOLZEN
PREPARATIONS FOR ANTI-LIFT PINS





ACSB658




- positie dievenklauw
- position du pêne
- Position des Sicherungsbolzen
- position anti-lift pin









ACHTERAF PLAATSBARE AANTREKSTUKKEN
PIECES DE SERRAGE A METTRE APRES L'ASSEMBLAGE
HINTERHER MONTIERBARE KLEMMTEILEN
AFTERWARDS PLACEABLE CLAMPING PLATES






ALUMINIUM TRINGELS
TRINGLES EN ALU
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU
ALU RODS



ACSB628	100mm
ACSB623	150mm
ACSB611	60mm
ACSB613	110mm
ACSB614	160mm
ACSB615	210mm
ACSB616	260mm
ACSB617	310mm
ACSB618	360mm
ACSB619	410mm
ACSB620	460mm
ACSB621	510mm

BEPALING ALU TRINGELS VOOR MEENEMERSET (BASISSET)
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
SELECTION OF ALU RODS FOR CONNECTION PIECE SET (BASE SET)




- Onderstaande gegevens zijn enkel geldig in geval dat de handgreep niet boven het midden staat (A < Fh/2 of A = Fh/2).
- Le dessin ci-dessous montre uniquement la situation avec la poignée à l'axe ou en dessous (A < Fh/2 ou A = Fh/2).
- Nachstehende Daten sind nur gültig wenn der Handgriff nicht oberhalb der Mitte montiert ist (A < Fh/2 oder A = Fh/2)
- The drawing below only shows the situation when the handle is not above the middle (A < Fh/2 or A = Fh/2)

TRINGELS_SAFE_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


BEPALING ALU TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALU RODS FOR LOCKCASE



- Onderstaande gegevens zijn enkel geldig in geval dat de handgreep niet boven het midden staat (A < Fh/2 of A = Fh/2).
- Le dessin ci-dessous montre uniquement la situation avec la poignée à l'axe ou en dessous (A < Fh/2 ou A = Fh/2).
- Nachstehende Daten sind nur gültig wenn der Handgriff nicht oberhalb der Mitte montiert ist (A < Fh/2 oder A = Fh/2)
- The drawing below only shows the situation when the handle is not above the middle (A < Fh/2 or A = Fh/2)

TRINGELS_SAFE_INSTEEKSLOT


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



SLTSTUKKEN_SAFE_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SLTSTUKKEN_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

28/10/16

SB CHRONO


MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)



MONTAGEVLGRDE_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)



MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞63

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 A≠Fh/2

A	B	A	B
451-550	279	1051-1100	829
551-600	329	1101-1150	879
601-650	379	1151-1200	929
651-700	429	1201-1250	979
701-750	479	1251-1300	1029
751-800	529	1301-1350	1079
801-850	579	1351-1400	1129
851-900	629	1401-1450	1179
901-950	679	1451-1500	1229
951-1000	729	1501-1550	1279
1001-1050	779	1551-1600	1329



A≠Fh/2 A=Fh/2

A	mm
450-550	246.5
551-600	296.5
601-650	346.5
651-700	396.5
701-750	446.5
751-800	496.5
801-850	546.5
851-900	596.5
901-950	646.5
951-1000	696.5
1001-1050	746.5
1051-1100	796.5
1101-1150	846.5
1151-1200	896.5

A≠Fh/2

A	
450-500	628
501-1200	621

Fh-A≥Fh/2


A	
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-700	614
701-750	615
751-800	616
801-850	617
851-900	618
901-950	619
951-1000	620
1001-1050	621
1051-1100	611+621
1101-1150	613+621
1151-1200	614+621

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DR_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A=Fh/2 A≠Fh/2

A	B	A	B
492-592	279	893-942	629
593-642	329	943-992	679
643-692	379	993-1042	729
693-742	429	1043-1092	779
743-792	479	1093-1142	829
793-842	529	1143-1192	879
843-892	579	1193-1200	929



A≠Fh/2 A=Fh/2

A	mm
492-592	246.5
593-642	296.5
643-692	346.5
693-742	396.5
743-792	446.5
793-842	496.5
843-892	546.5
893-942	596.5
943-992	646.5
993-1042	696.5
1043-1092	746.5
1093-1142	796.5
1143-1192	846.5
1193-1200	896.5

A≠Fh/2 A≠Fh/2

A	
492-542	628
543-1200	621

Fh-A≥Fh/2

A	
492-592	-
593-642	611
643-692	613
693-742	614
743-792	615
793-842	616
843-892	617
893-942	618
943-992	619
993-1042	620
1043-1092	621
1093-1142	611+621
1143-1192	613+621
1193-1200	614+621

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484 **+ ACSB1037 + ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**			**Fg max 130kg**		
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400		Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 784	- ACSB650 - ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB628			- ACSB650 - ACSB100N - ACSB106N - 3 x ACSB628		
Fh = 701 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB650 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB650 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB650 - ACSB101N	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB650 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549	- ACSB650 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549		- ACSB650 - ACSB101N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB650 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB549 - ACSB633N	- ACSB650 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434 - ACSB549 - ACSB633N		- ACSB650 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB633N	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB633N	- ACSB650 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB568N - ACSB633N
	Fb = 671 - 720	Fb = 721 - 1200		Fb = 671 - 720	Fb = 721 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB670 - ACSB102N - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N - ACSB628	- ACSB670 - ACSB102N - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N		- ACSB670 - ACSB102N - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N - ACSB628	- ACSB670 - ACSB102N - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL_DR_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484 **+ ACSB1037 + ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 784	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB628			
Fh = 701 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB633N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB586N - ACSB633N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB633N	- ACSB650 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB549 - ACSB434 - ACSB587N - ACSB633N - ACSB768
	Fb = 671 - 720	Fb = 721 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB670 - ACSB775(R/L)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB628 - ACSB768	- ACSB670 - ACSB775(R/L)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB768		


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)




GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION PRO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION PRO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION PRO SAFE










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :


mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_DR_SAFE+INVSN

aliplast member of CORIALIS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




BASSISSET_STOLP_STNDRD

ACSB456	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set

ACSB456	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	710 - 2400mm

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



Fh	2400 - 2800mm	
Fb	681 - 1200mm	CHRONO STANDARD
Fb	691 - 1200mm	CHRONO INVISION


ACSB471
+
ACSB467
ACSB466

CHRONO STANDARD
+
ACSB568N


CHRONO INVISION
+
ACSB768
+
ACSB586N

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm




ACSB456	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000



PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES

Fh MAX 2400



Fb	ACSB...
1201-1400	518

A <> Fh/2

Fh	A	ACSB...
710-800	355-450	624
801-900	355-550	625
901-1000	355-650	626
1001-1100	355-700	626 + 624
1101-1200	701-750	624 611
1201-1300	355-700	626 + 625
	701-800	625 624 + 611
1301-1400	401-700	2x626
	701-900	626 625 + 611
1401-1500	401-700	2x626 + 624
	701-950	626 + 624 626 + 611
1501-1600	451-700	2x626 + 625
	701-1000	626 + 625 626 + 624 + 611
1601-1700	501-700	3x626
	701-1100	2x626 626 + 625 + 611
1701-1800	501-700	3x626 + 624
	701-1100	2x626 + 624 2x626 + 611
1801-1900	1101-1150	626
	551-700	3x626 + 625
	701-1100	3x626 2x626 + 625 2x626 + 624 + 611
1901-2000	1101-1200	626 + 624
	601-700	4x624
	701-1100	3x626 2x626 + 625 + 611
2001-2100	1101-1300	626 + 625
	601-700	4x626 + 624
	701-1100	3x626 + 624 3x626 + 611
2101-2200	1101-1350	2x626
	651-700	4x626 + 625
	701-1100	3x626 + 625 3x626 + 624 + 611
2201-2300	1101-1400	2x626 + 624
	701-1100	4x626 3x626 + 625 + 611
2301-2400	1101-1500	2x626 + 625
	701-1100	4x626 + 624 4x626 + 611
	1101-1550	3x626
	751-1100	4x626 + 625 4x626 + 624 + 611
	1101-1600	3x626 + 624

Opmerking: tringel ACSB611 wordt steeds het verst van het slotje geplaatst
Note: la tringle ACSB611 est toujours montée le plus loin possible de la serrure
Bemerkung: Stange ACSB611 wird immer mit Riegeln gekoppelt
Note: rod ACSB611is always mounted the furthest away from the lock

OF
OU
ODER
OR

A=Fh/2

Fh	ACSB...
710-800	624
801-900	625
901-1000	626
1001-1100	626 + 624
1101-1200	626 + 625
1201-1300	2x626
1301-1400	2x626 + 624
1401-1500	626 + 625 626 + 624 + 611
1501-1600	2x626 626 + 625 + 611
1601-1700	2x626 + 624 2x626 + 611
1701-1800	2x626 + 625 2x626 + 624 + 611
1801-1900	3x626 2x626 + 625 + 611
1901-2000	3x626 + 624 3x626 + 611
2001-2100	3x626 + 625 3x626 + 624 + 611
2101-2200	4x626 3x626 + 625 + 611
2201-2300	3x626
2301-2400	3x626 + 624

A <> Fh/2

A	ACSB...
355-700	626 626 + 611
701-1100	2x626 + 624
1101-1600	

OF / OU / ODER / OR

Fh-A=Fh/2

Fh	ACSB...
710-1400	626 626 + 611
1401-2200	2x626 + 624
2201-2400	


Fb	ACSB...
1201-1400	518

Fb	mm
400-600	35
601-1300	45
1301-1400	80


TRINGELS_SLTSTKKN_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


POSITIE EN BEWERKINGEN STOLPHENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE ET USINAGES
POSITION UND BEARBEITUNGEN DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION AND PREPERATIONS



- Gesloten stand (in geval van een rechts stolpraam)
- Position de fermeture (en cas d'un double ouvrant droite)
- Verschlusstellung (im Fall eines rechten Stulpfenster)
- Closed position (in case of a right handed french casement window)




- Open stand (in geval van een rechts stolpraam)
- Position de la déverrouillage (en cas d'un double ouvrant droite)
- Geöffnete Stellung (im Fall eines rechten Stulpfenster)
- open position (in case of a right handed french casement window)




A	B	
355-700	212.5	
701-1100	512.5	562.5
1101-1600	912.5	

- Wanneer de handgreep van de hoofdvleugel op een hoogte van 701 tot 1100mm geplaatst wordt, is de plaats van het slotje verschillend voor een rechts en een links stolpraam.
- Quand la poignée du vantail principal est montée à une hauteur de 701 jusqu'à 1100mm, la position de la serrure est différente pour un double ouvrant gauche et droite.
- Wenn der Handgriff des Hauptflügels in einer Höhe von 701 bis 1100mm montiert wird, ist die Positionierung des Schlosses für ein rechtes und ein linkes Stulpfenster unterschiedlich.
- When the handle of the main vent is mounted at a height of 701 to 1100mm, the position of the lock is different for a lefthand or right hand french casement window.




MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION



- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

Fh	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
711-800	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-
801-900	120	115	-	-	-	120	115	-	-	-
901-1000	120	215	-	-	-	120	215	-	-	-
1001-1100	120	315	-	-	-	120	315	-	-	-
1101-1200	120	215	200	-	-	120	215	200	-	-
1201-1300	120	215	300	-	-	120	215	300	-	-
1301-1400	120	315	300	-	-	120	315	300	-	-
1401-1500	120	215	200	-	-	170	315	-	-	-
1501-1600	120	215	300	-	-	170	215	200	-	-
1601-1700	120	315	300	-	-	170	215	300	-	-
1701-1800	120	215	200	300	-	170	315	300	-	-
1801-1900	120	215	300	300	-	170	215	200	300	-
1901-2000	120	315	300	300	-	170	215	300	300	-
2001-2100	120	215	200	300	300	170	315	300	300	-
2101-2200	120	215	300	300	300	170	215	200	300	300
2201-2300	120	215	300	300	-	120	215	300	300	-
2301-2400	120	315	300	300	-	120	315	300	300	-

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle




Fh	Y1	Y2	Y3	Y4	Y1	Y2	Y3	Y4
711-1400	120	200	-	-	120	200	-	-
1401-2200	120	200	300	-	170	200	300	-
2201-2400	120	300	300	300	120	300	300	300

MONTAGE_STOLP


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES


Fh 2400 - 2800




POSITIE EN BEWERKINGEN STOLPHENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE ET USINAGES
POSITION UND BEARBEITUNGEN DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION AND PREPERATIONS



Fh 2400 - 2800




- Wanneer de handgreep van de hoofdvleugel op een hoogte van 2400 tot 2800mm geplaatst wordt, is de plaats van het slotje verschillend voor een rechts en een links stolpraam.
- Quand la poignée du vantail principal est montée à une hauteur de 2400 jusqu'à 2800mm, la position de la serrure est différente pour un double ouvrant gauche et droite.
- Wenn der Handgriff des Hauptflügels in einer Höhe von 2400 bis 2800mm montiert wird, ist die Positionierung des Schlosses für ein rechtes und ein linkes Stulpfenster unterschiedlich.
- When the handle of the main vent is mounted at a height of 2400 to 2800mm, the position of the lock is different for a lefthand or right hand french casement window.



STOLPHENDEL_STNDRD_2

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION




Fh 2400 - 2800

Fh	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
2401-2500	170	315	300	300	300	-
2501-2600	170	315	300	300	300	300
261-2700	170	315	300	300	300	300
2701-2800	170	315	300	300	300	300

Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
170	315	300	300	300	-
170	315	300	300	200	200
170	315	300	300	300	200
170	315	300	300	300	300

- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle



Fh	Y1	Y2	Y3
2401-2800	170	300	200


Y1	Y2	Y3
170	300	300

MONTAGE_STOLP_2

SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STNDRD

28/10/16

aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.



CHRONO STANDAARD

RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1400	ACSB587N	370


Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1400	80

INVISION PRO




Fb		Y
600 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1400	ACSB587N	370


GRENDELSET IN COMBINATIE MET DRAAIRAAM OF DRAAI-KIPRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC OUVRANT A LA FRANCAISE OU OSCILLO-BATTANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT DREHFENSTER ODER DREH-KIPPFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH SIDE HUNG WINDOW OR TURT-TILT WINDOW




ACSB455N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1007N-100
1	ACSB1008N-100


GRENDELSET IN COMBINATIE MET KIPDRAAIRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC TOMBANT OUVRANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT KIPPDREHFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TILT AND TURN WINDOW






ACSB455N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1007N-100
1	ACSB1008N-100








GRENDELSET_KD_STNDRD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**			**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400		Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434 - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB434		- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB434 - 2 x ACSB542

	Fb = 680 - 1200			Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB471 - ACSB467 - ACSB102N - ACSB568N			- ACSB466 - ACSB471 - ACSB467 - ACSB102N - ACSB568N	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

48 49

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB434 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB434 - ACSB587N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB434 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB434 - ACSB587N

	Fb = 690 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB467 - ACSB774L/RN - ACSB768 - ACSB586N		

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


50


aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draairaam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un ouvrant à la francaise***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Drehfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung window***




	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB449
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542 - ACSB449
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB449

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
		Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542 - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase



BESTELTABEL CHRONO STANDAARD MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO STANDARD WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
		Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


48 49


BESTELTABEL_STOLP_GRNDL_STNDRD_DK

aliplast member of CORIALIS


BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO WITH BOLT SET


- ***Grendelsets in combinatie met draairaam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un ouvrant à la francaise***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Drehfenster***
- ***Bolt sets in combination with side hung window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - 2 x ACSB542

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB449 - 2 x ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 700 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB455N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


50

GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105




GLASTABEL_STOLP_STNDRD+INVSN


BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET

ACSB456	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
+	
ACSB556	
2	ACSB553
2	ACSB547

ACSB456	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	710 - 2400mm



MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



Fh	2400 - 2800mm	
Fb	681 - 1200mm	CHRONO STANDARD
Fb	691 - 1200mm	CHRONO INVISION


ACSB471
+
ACSB567
ACSB466

CHRONO STANDARD
+
ACSB568N


CHRONO INVISION
+
ACSB768
+
ACSB586N

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1400mm



ACSB456	
+	
ACSB434	
2	ACSB548-100
2	ACSB549-1000




PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES



TRINGELS_SLTSTKKN_PLUS


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES



☞ 118

Fh 2400 - 2800



Fh	mm	kaliber
2401-2700	775	B
2701-2800	975	

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1325	G+B
2701-2800	1475	G+B

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1825	B+R
2701-2800	2175	B+R+G

CHRONO

Fb	ACSB...
680-730	511
731-780	512
781-800	513
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	515
1051-1100	516
1101-1150	517
1151-1200	511+518

CHRONO INVISION

Fb	ACSB...
690-740	511
741-790	512
791-810	513
811-860	511
861-910	512
911-960	513
961-1010	514
1011-1060	515
1061-1110	516
1111-1160	517
1161-1200	511+518

Fh	ACSB...
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

Fh A

A <> Fh/2

Fh	ACSB...	
2401-2500	4x626 + 625 + 611	4x626 + 613 + 611
2501-2600	5x626 + 611	4x626 + 615 + 611
2601-2700	5x626 + 613 + 611	5x626 + 611
2701-2800	5x626 + 615 + 611	5x626 + 613 + 611

Fh A


Fh - A <> Fh/2

Fh	ACSB...	
2401-2800	5x626 + 611	626 + 613 + 611

Opmerking: tringel ACSB611 wordt steeds het verst van het slotje geplaatst
Note: la tringle ACSB611 est toujours montée le plus loin possible de la serrure
Bemerkung: Stange ACSB611 wird immer mit Riegeln gekoppelt
Note: rod ACSB611is always mounted the furthest away from the lock

MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_PLUS

28/10/16


aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




GRENDELSET IN COMBINATIE MET DRAAI-KIPRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC OSCILLO-BATTANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT DREH-KIPPFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TURN-TILT WINDOW





GRENDELSET_DK_PLUS

DRAAI-KIPRAAM
OSCILLO - BATTANT
DREH - KIPPFENSTER
TURN - TILT WINDOW





ACSB555N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1025N-100
1	ACSB1026N-100

ACSB449 vervangt ACSB1005
ACSB449 remplace ACSB1005
ACSB449 ersetzt ACSB1005
ACSB449 replaces ACSB1005


aliplast member of CORIALIS


GRENDELSET IN COMBINATIE MET KIPDRAAIRAAM
JEU DE VERROU EN COMBINAISON AVEC TOMBANT OUVRANT
RIEGELSATZ IN KOMBINATION MIT KIPPDREHFENSTER
BOLT SET IN COMBINATION WITH TILT AND TURN WINDOW






ACSB555N	Grendelset / Jeu de verrou / Riegelsatz / Bolt set
2	ACSB1006-200
1	ACSB449-100
1	ACSB1025N-100
1	ACSB1026N-100








GRENDELSET_KD_PLUS


BESTELTABEL CHRONO PLUS MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO PLUS WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB549 - ACSB556
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - ACSB542 - 2 X ACSB549 - ACSB556
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB556	- ACSB456 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - 2 x ACSB549 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB556
	Fb = 680 - 1200		Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB471 - ACSB567 - ACSB102N - ACSB568N		- ACSB466 - ACSB471 - ACSB567 - ACSB102N - ACSB568N	

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS MET BASISSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS AVEC SET DE BASE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS MIT GRÜNDBESCHLAGE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS WITH BASE SET

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 710 - 1200	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB449 - ACSB556 - ACSB587N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB556	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB586N	- ACSB456 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - 2 x ACSB549 - ACSB556 - ACSB587N
	Fb = 680 - 1200		
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB567 - ACSB774(R/L)N - ACSB768		


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)

50

BESTELTABEL CHRONO PLUS MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO PLUS WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draaikipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn - tilt window***

	**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
	Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - 2 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - 3 x ACSB100N - ACSB106N		- ACSB555N - ACSB101N - 2 x ACSB542

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		**Fg max 90kg**		**Fg max 130kg**
		Fb = 400 - 1200		Fb = 400 - 1200
	Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB555N - ACSB101N - ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB1036 - ACSB1046		- ACSB455N - ACSB101N - 2 x ACSB54 - ACSB1036 - ACSB1046

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5

(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


48 49


BESTELTABEL_STOLP_GRNDL_PLUS

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS MET GRENDELSET
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS AVEC JEU DE VERROU
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS MIT RIEGELSATZ
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS WITH BOLT SET

- ***Grendelsets in combinatie met draai-kipraam***
- ***Sets de verrous en combinaison avec un oscillo-battant***
- ***Riegelsätze in Kombination mit Dreh-Kippfenster***
- ***Bolt sets in combination with turn-tilt window***

	Fb = 400 - 1200
Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB542
Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542

Dubbel regelbaar stolpsluitstuk Gâche double et réglable Regelierbares Doppelschließteil Double adjustable wedge		Fb = 400 - 1200
	Fh = 720 - 1200 (*) Fh = 805 - 1200	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1201 - 1800	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046
	Fh = 1801 - 2400	- ACSB555N - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB1036 - ACSB1046


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)


(*) met insteekslot - avec crémone - mit Einbaugetriebe - with lockcase


50

GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105




GLASTABEL_STOLP_STNDRD+INVSN


aliplast member of CORIALIS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET


ACSB655	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set


ACHTERAF PLAATSBAAR
À MONTER APRÈS
NACHHER MONTIERBAR
WITH HOOK-IN KEEPS







ACSB655	
CHRONO / INVISION	
Fb	400 - 1200mm
Fh	800 - 1200mm






Bediening hendel - Commande de la manivelle
Bedienung des Hebels - Lever handle operation


Gesloten	Ontgrendeling	Open
Fermeture	Décrochage	Déverrouillage
Verschlussstelle	Entriegelung	Öffnungsstelle
Closed position	Disconnection	Open position
		

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	800 - 1200mm




Fh	1801 - 2400mm



ACSB655	
+	
1	ACSB658

Fb	1201 - 1400mm




ACSB655	
+	
2	ACSB549

MIDDENSLUITING_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS




Fh	2400 - 2800mm	
Fb	681 - 1200mm	CHRONO STANDARD
Fb	691 - 1200mm	CHRONO INVISION

ACSB466
+
ACSB667

CHRONO STANDARD
+
ACSB568N

CHRONO INVISION
+
ACSB768
+
ACSB586N

POSITIE PADDESTOELTAPPEN EN DIEVENKLAUWEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON ET PÊNES
POSITION DER PILZZAPFEN UND SICHERUNGSBOLZEN
MUSHROOM HEAD BOLT AND ANTI-LIFT PIN POSITIONS




POS_PDSTLTAP_STOLP

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES


- Onderstaande gegevens zijn enkel geldig in geval dat de handgreep niet boven het midden staat (A < Fh/2 of A = Fh/2).
- Le dessin ci-dessous montre uniquement la situation avec la poignée à l'axe ou en dessous (A < Fh/2 ou A = Fh/2).
- Nachstehende Daten sind nur gültig wenn der Handgriff nicht oberhalb der Mitte montiert ist (A < Fh/2 oder A = Fh/2)
- The drawing below only shows the situation when the handle is not above the middle (A < Fh/2 or A = Fh/2)



PLAATSBEPALING ALUMINIUM TRINGELS EN SLUITSTUKKEN
SELECTION DES TRINGLES EN ALUMINIUM ET POSITIONNEMENT DES GÂCHES
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN UND POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS AND WEDGES

- Onderstaande gegevens zijn enkel geldig in geval dat de handgreep niet boven het midden staat (A < Fh/2 of A = Fh/2).
- Le dessin ci-dessous montre uniquement la situation avec la poignée à l'axe ou en dessous (A < Fh/2 ou A = Fh/2).
- Nachstehende Daten sind nur gültig wenn der Handgriff nicht oberhalb der Mitte montiert ist (A < Fh/2 oder A = Fh/2)
- The drawing below only shows the situation when the handle is not above the middle (A < Fh/2 or A = Fh/2)

Fh 2400 - 2800



Fh	mm	kaliber
2401-2500	667	O
2501-2700	717	O
2701-2800	767	O

Fh	mm	kaliber
2401-2500	1167	P
2501-2550	1217	P
2551-2700	1267	1 + 550Rz
2701-2750	1317	1 + 600Rz
2751-2800	1367	1 + 650Rz

Fh	mm	kaliber
2401-2500	1667	2 + 500Rz
2501-2550	1717	2 + 500Rz
2551-2600	1767	2 + 500Rz
2601-2700	1817	2 + 550Rz
2701-2750	1867	2 + 550Rz
2751-2800	1917	2 + 550Rz

Fh	mm	kaliber
2401-2450	2167	3 + 500Rz
2451-2500	2217	3 + 550Rz
2501-2550	2267	3 + 550Rz
2551-2600	2317	3 + 550Rz
2601-2650	2367	3 + 550Rz
2651-2700	2417	3 + 600Rz
2701-2750	2467	3 + 600Rz
2751-2800	2517	3 + 600Rz

Fb CHRONO	Fb INVISION	ACSB...
680-730	690-740	
731-780	741-790	611
781-820	791-830	613
821-870	831-880	
871-920	881-930	611
921-970	931-980	613
971-1020	981-1030	614
1021-1070	1031-1080	615
1071-1120	1081-1130	616
1121-1170	1131-1180	617
1171-1200	1181-1200	618

Fh				
2401-2450	617	617	617	618
2451-2500	618	617	617	618
2501-2550	618	617	617	619
2601-2650	618	617	618	619
2651-2700	619	618	618	619
2701-2750	619	618	618	619
2751-2800	619	618	618	620

A <> Fh/2

Fh	ACSB...
2401-2500	4x626 + 625
2501-2600	5x626
2601-2700	5x626 + 624
2701-2800	5x626+625

Fh - A <> Fh/2

Fh	ACSB...
2401-2800	626


TRINGELS_SLTSTKKN_STOLP_SAFE_2

aliplast member of CORIALIS


POSITIE HENDEL
POSITION DE LA MANIVELLE
POSITION DES HANDGRIFFS
HANDLE POSITION








Gesloten stand	Open stand
Position de fermeture	Position de la déverrouillage
Verschlusstellung	Geöffnete Stellung
Closed position	Open position




A	B	
400-450	212.5	262.5
451-500	212.5	312.5
501-650	312.5	
651-750	412.5	
751-850	512.5	
851-950	612.5	
951-1050	712.5	
1051-1150	812.5	
1151-1200	912.5	
1201-1400	512.5	

- wanneer de handgreep van de hoofdvleugel op een hoogte van 400 tot 500mm geplaatst wordt, is de plaats van de hendel verschillend voor een rechts en een links stolpraam.
- quand la poignée du vantail principal est montée à une hauteur de 400 jusqu'à 500mm, la position de la manivelle est différente pour un double ouvrant gauche et droite.
- wenn der Handgriff des Hauptflügels in einer Höhe von 400 bis 500mm montiert wird, ist die Positionierung des Hebels für ein rechtes und ein linkes Stulpfenster unterschiedlich.
- when the handle of the main vent is mounted at a height of 400 to 500mm, the position of the lever handle is different for a left hand or right hand french casement window.





MONTAGE OPZETPROFIEL
MONTAGE DU MAUCLAIR
MONTAGE DES ZWISCHENPROFIL
INSTALLATION INTERMEDIATE SECTION




Fh-A	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
400-450	120	125	-	-	-	-
451-500	120	200	-	-	-	-
501-550	120	200	-	-	-	-
551-600	120	200	-	-	-	-
601-700	120	200	200	-	-	-
701-800	120	200	300	-	-	-
801-900	120	300	300	-	-	-
901-1000	120	200	200	300	-	-
1001-1100	120	200	300	300	-	-
1101-1200	120	300	300	300	-	-
1201-1250	170	315	300	300	300	-
1251-1300	170	315	300	300	200	200
1301-1350	170	315	300	300	300	200
1351-1400	170	315	300	300	300	300

Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
170	-	-	-	-	-
120	125	-	-	-	-
120	200	-	-	-	-
120	300	-	-	-	-
120	200	200	-	-	-
120	200	300	-	-	-
120	300	300	-	-	-
120	200	200	300	-	-
120	200	300	300	-	-
120	300	300	300	-	-
170	315	300	300	300	-
170	315	300	300	200	200
170	315	300	300	300	200
170	315	300	300	300	300

- Boven de handgreep
- Au-dessus de la poignée
- Oben dem Handgriff
- Above the handle

- Onder de handgreep
- En-dessous de la poignée
- Unten dem Handgriff
- Below the handle



A	Y1	Y2	Y3	Y4
400-450	120	200	-	-
451-500	120	200	-	-
501-650	120	300	-	-
651-750	120	200	200	-
751-850	120	300	200	-
851-950	120	300	300	-
951-1050	120	300	200	200
1051-1150	120	300	300	200
1151-1200	120	300	300	300
1201-1400	170	300	200	-


Y1	Y2	Y3	Y4
170	200	-	-
120	300	-	-
120	300	-	-
120	200	200	-
120	300	200	-
120	300	300	-
120	300	200	200
120	300	300	200
120	300	300	300
170	300	300	-

MONTAGE_STOLP_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.



MONTAGEVOLGORDE (ACSB101N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB101N)
MONTAGEFOLGE (ACSB101N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB101N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STOLP_SAFE_2

28/10/16

aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.



MONTAGEVOLGORDE (ACSB701(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB701(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB701(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB701(R/L)N)

- Bij montage moet het slotje in open stand gemonteerd worden. In dit geval staan de tappen het dichtst bij elkaar.
- La serrure doit être montée en position d'ouverture (déverrouillage). Dans ce cas, les tenons sont le plus près possible.
- Das Schloss muss in geöffneter Stellung montiert werden. In diesem Fall befinden sich die Zapfen bei einander.
- The lockcase must be mounted in open position. In this case, the drive pins are the nearest to each other.




MONTAGEVLGRD_STOLP_INVISION_PRO_SAFE_2

28/10/16

aliplast member of CORIALIS


BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	**Fg max 90kg**			**Fg max 130kg**	
	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400		Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1400
Fh = 800 - 1200	- ACSB655 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB623	- ACSB655 - ACSB100N - ACSB106N - ACSB623 - ACSB636		- ACSB655 - ACSB101N - ACSB623	- ACSB655 - ACSB101N - ACSB623 - ACSB636
Fh = 1201 - 1800	- ACSB655 - 2 x ACSB100N - ACSB106N	- ACSB655 - 2 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB636		- ACSB655 - ACSB101N - ACSB542	- ACSB655 - ACSB101N - ACSB542 - ACSB636
Fh = 1801 - 2400	- ACSB655 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB658	- ACSB655 - 3 x ACSB100N - ACSB106N - ACSB636 - ACSB658		- ACSB655 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB568	- ACSB655 - ACSB101N - 2 x ACSB542 - ACSB636 - ACSB658
	Fb = 680 - 1200			Fb = 680 - 1200	
Fh = 2401 - 2800	- ACSB466 - ACSB471 - ACSB667 - ACSB102N - ACSB568N			- ACSB466 - ACSB471 - ACSB667 - ACSB102N - ACSB568N	


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N
Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 400 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400
Fh = 800 - 1200	- ACSB655 - ACSB623 - ACSB701(R/L)N	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB586N - ACSB623 - ACSB636	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB623 - ACSB636 - ACSB587N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB586N - ACSB636	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - ACSB542 - ACSB587N - ACSB636
Fh = 1801 - 2400	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB658	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB586N - ACSB636 - ACSB658	- ACSB655 - ACSB701(R/L)N - 2 x ACSB542 - ACSB587N - ACSB636 - ACSB658
	Fb = 690 - 1200		
Fh = 2400 - 2800	- ACSB466 - ACSB774(R/L)N - ACSB667 - ACSB586N - ACSB768		


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
90kg < Fg > 130kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)

GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION PRO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION PRO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION PRO SAFE










Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105





BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB470	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB549-1000
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB1005-500
1	ACSB1009-100
1	ACSB1010-500
1	ACSB1011-200

ACSB470	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm




BASSISSET_DK_STNDRD

CHRONO STANDAARD


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB470 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB470 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)


Fb	1201 - 1700mm



ACSB470	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

MIDDENSLUITING_DK_STNDRD

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS




MIDDENSLUITING_DK_STNDRD_2

CHRONO STANDAARD


KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_DK

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR




ACSB475	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB475	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	380 - 480mm



KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_DK

ACSB470
CHRONO
+
ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm




ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE



ACSB476	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB476	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	485 - 605mm




CHRONO STANDAARD

KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_DK_INVISION


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO STANDARD	
Fb	390 - 450mm
CHRONO INVISION	
Fb	400 - 460mm




1. ***Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission***

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ***ACSB522***

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. ***Schaar - Compas - Schere - Link arm***

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.




4. ***Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection***

4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



KIERSTAND
ENTREBÂILLEUR
SPALTLÜFTUNG
NIGHT VENT DEVICE

ACSB576



- De 12mm kierstand laat u toe te verluchten met weinig warmte- en energieverlies.
- Het kaderdeel wordt op een vaste afstand van boven geplaatst en het vleugeldeel wordt juist onder de hoekoverbrenging geschoven.
- Deze kierstand is uitschakelbaar en garandeert een perfect functioneren van het raam.
- Zéér eenvoudig te bedienen:
  - uitgeschakelde kierstand: standaard kip-opening van +-170mm = zomerstand
  - ingeschakelde kierstand: kip-opening wordt beperkt tot 12mm = winterstand

- L'entrebâilleur de 12mm vous permet de ventiler sans trop de pertes de chaleur et d'energie.
- La partie dormant est montée à une distance fixe vu du haut du châssis et la partie vantail est positionnée en-dessous du renvoi d'angle.
- l'entrebâilleur peut être desactionnée et garantit un fonctionnement parfait du châssis.
- Commande très simple:
  - entrebâilleur débraché: ouverture standard en position de tombant +-170mm = position été
  - entrebâilleur enclenché: ouverture en position de tombant est réduite à 12mm = position hiver

- Die 12mm Spaltlüftung lässt sich mit weniger Wärme- und Energieverlust lüften.
- Das Blendrahmenteil wird in einem festen Abstand von oben montiert und das Flügelteil wird direkt unter die Eckumlenkung geschoben.
- Diese Spaltlüftung ist ausschaltbar und garantiert eine perfekte Wirkung des Fensters.
- Sehr einfach zu bedienen:
  - ausgeschaltete Spaltlüftung: Standard Kippöffnung von +- 170mm = Sommerstellung.
  - eingeschaltete Spaltlüftung: Kippöffnung wird beschränkt bis 12mm = Winterstellung.


- The 12mm night vent position device allows you to ventilate without significant heat and energy loss.
- The frame part is mounted at a fixed distance from the top and the vent part is mounted below the corner transmission.
- This night vent position device can be turned off and ensures a perfect operation of your window.
- Very simple operation:
  - if the device is disengaged: standard tilt opening of +-170mm = sommer position
  - if the device is operational: tilt opening is restricted to 12mm = summer position

Debieten - Débits - Luftleistung - Air flow : EN 14351 - NBN EN 13141/1:

Fb+Fh (m)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Q (m³/h)	12.09	13.30	14.51	15.72	16.93	18.14	19.35	20.56	21.77	22.98	24.19	25.39	26.60	27.81	29.02	30.23

Fb+Fh (m)	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4
Q (m³/h)	31.44	32.65	33.86	35.07	36.28	37.49	38.70	39.91	41.12	42.32	43.53	44.74	45.95	47.16	48.37

INGESCHAKELDE KIERSTAND - ENTEBÂILLEUR ENCLENCHÉ - EINGESCHALTETE SPALTLÜFTUNG - OPERATIONAL NIGHT VENT DEVICE




Sluitstand = tap staat boven de hendel
Draaistand = tap draait boven de hendel
Kipstand = tap neemt hendel mee

Position de fermeture = rouleau se trouve au-dessus du levier
Position d'ouverture = rouleau tourne au-dessus du levier
Position d'ouverture à soufflet = rouleau commande le levier

Verschlussstellung = Zapfen ist über dem Schließteil
Drehstellung = Zapfen dreht über dem Schließteil
Kippstellung = Zapfen bedient den Hebel

Closed position = roller is completely above the lever
Turn position = roller turns above the lever
Tilt position = roller operates the lever

KIERSTAND UITSCHAKELEN - ENTEBÂILLEUR DÉBRANCHÉ - SPALTLÜFTUNG AUSSCHALTEN - DISENGAGE NIGHT VENT DEVICE



Handgreep in draaistand plaatsen (90°)
Hendel opheffen en 180° verdraaien


Mettez la poignée en position d'ouverture (90°)
Levez le levier et tournez de 180°

Handgriff in Drehstellung setzen (90°)
Hebel abheben und 180° verdrehen


Put the handle in turn position (90°)
Lift the lever and turn 180°

SCHAREN EN SCHARNIER CHRONO
COMPAS ET CHARNIÈRE CHRONO
SCHERE UND DREHBÄNDER CHRONO
LINK ARMS AND HINGE CHRONO


CHRONO		
Fb	450 - 670mm	ACSB471
Fb	671 - 1300mm	ACSB472N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB473




ACSB102N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg
ACSB107N	NIET KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES PAS LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-UNABHÄNGIGEN BANDTEILEN NON COLOUR FIXED HINGE PARTS
1	ACSB1032
1	ACSB1028
1	ACSB1033
1	ACSB1031
2	ACSB1029N
1	ACSB1030N
ACSB105N	KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-ABHÄNGIGEN BANDTEILEN COLOUR FIXED HINGE PARTS




BEWERKINGEN SCHARNIER CHRONO
USINAGES CHARNIÈRE CHRONO
BEARBEITUNGEN DREHBÄNDER CHRONO
PREPARATIONS HINGE CHRONO




Fb	> 1400mm	ACSB568N	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR			
Fg	> 90 kg		







INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET

CHRONO INVISION PRO		
Fb	460 - 670mm	ACSB771(L/R)N
Fb	671 - 1300mm	ACSB772(L/R)N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB773(L/R)N



ACSB774(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB771(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB775(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB772(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB776(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB773(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB768	
FB	> 1400mm
EN/OF - ET/OU - UND/ODER - AND/OR	
Fg	> 130kg






SCHAAR+SCHARNIER_DK_INVISION_PRO


aliplast
member of
CORIALIS

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage bovenscharnier, schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Montage de la charnière supérieure le compas et le renvoi d'angle sur le vantail Montage Scherenlager, Schere und Eckumlenkung an den Flügel Installation of top hinge, link arm and corner transmission on the vent
C	Positionering bovenscharnier en vastzetting schaar op de vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation du compas sur le vantail Positionierung des Scherenlagers und Befestigung der Schere an den Flügel Positioning top hinge and fixing link arm on the vent
D	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des Ecklagers an das Blendrahmenprofil Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
E	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame




A1





Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg

A2




B






C




D

Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well




E




CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION PROSCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

F




G




Fg	> 130 kg

H




Fg	> 130 kg


F	Bevestiging bovenscharnier op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure sur le dormant Befestigung des Scherenlagers an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge on frame profile
G	Vastzetting boorschroef (ACSB768) Fixation de la vis de percage (ACSB768) Befestigung Bohrschraube (ACSB768) Fixing of the drilling screw (ACSB768)
H	Montage van versterkingsplaat Montage de la pièce de renfortil Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate
I	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des Scherenlagers Fixing of the top hinge



draaistand naar kipstand
mettre la poignéeen position d'ouverture à soufflet
Drehstellung nach Kippstellung
turn position to tilt position




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well




MONT_INVISION_PRO_SCHRNRSET_DK_2

aliplast member of CORIALIS

REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET




Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail Frein réglable limitant la vitesse d'ouverture en position d'ouvrant à la francaise Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ± 1.5mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels Verstellbare Bremse beim Öffnen des Fensters Continuous horizontal and vertical adjustment range of ± 1.5mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent Adjustbable frictiopn device for turn mode
Bovenscharnier - Charnière supérieure - Scherenlager - Top hinge
Traploos horizontaal regelbereik van +2/-4mm Aandrukregeling van ± 0.8mm Réglage horizontal par vis sans fin de +2/-4mm Réglage de la compression ± 0.8mm Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2/-4mm Anpressverstellung von ± 0.8mm Continuous horizontal adjustment range of +2mm/-4mm Gasket pressure adjustment of ± 0.8mm
Openingshoek - Angle d'ouverture - Öffnungswinkel - Opening angle
De maximale openingshoek is instelbaar (90° of 105°) op de onderscharnier L'angle d'ouverture maximal est réglable sur la charnière inférieure (90° of 105°) Der maximale Öffnungswinkel ist an das Ecklager verstellbar (90° of 105°) The maximum opening angle is adjustable on the bottom hinge (90° of 105°)




RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_DK


REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des Ecklagers
Adjustment frame part of the bottom hinge

Regeling van de rem
Réglage du freine
Verstellung der Bremse
Adjustment of the friction mechanism






RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_DK_2

aliplast member of CORIALIS

INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET

CHRONO INVISION GO		
Fb	400 - 670mm	ACSB874(L/R)
Fb	671 - 1300mm	ACSB875(L/R)

Fg	MAX 90 kg



RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO




Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	




KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_STNDRD_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_STNDRD_INSTEEKSLOT


aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO



Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	575	B
1301-1700	805	B

Fh	mm	kaliber
1201-1300	300	R
1301-1500	400	R
1501-1800	600	R
1801-2000	650	R
2001-2300	750	R
2301-2400	950	B
2401-2800	750	R

Fh	mm	kaliber
1801-2400	425	B
2401-2700	775	B
2701-2800	975	

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1325	G+B
2701-2800	1425	G+B

Fh	mm	kaliber
1201-1500	425	B
1501-1800	775	B
1801-2100	1125	B
2101-2400	1325	G+B
2401-2700	1825	B+R
2701-2800	2175	B+R+G


Fh	mm	kaliber
1801-2000	725	R
2001-2400	825	R
2401-2700	1075	B
2701-2800	1175	G+B

Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	B
1501-1700	700	B

SLTSTUKKKEN_STNDRD_DK_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SLTSTUKKKEN_STNDRD_DK_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

28/10/16


SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		


MONTAGEVOLGORDE (ACSB700(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB700(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB700(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB700(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞169



Fh	mm	kaliber
1201-1400	400	R
1401-1600	450	
1601-1800	550	R
1801-2100	750	R
2101-2300	800	
2301-2400	900	B

A=Fh/2


Fh	ACSB...
901-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	514
1301-1400	515
1401-1500	516
1501-1600	517
1601-1700	511 + 518
1701-1800	512 + 518
1801-1900	513 + 518
1901-2000	514 + 518
2001-2100	515 + 518
2101-2200	516 + 518
2201-2300	517 + 518
2301-2400	511 + 2x518
2401-2500	512 + 2x518
2501-2600	513 + 2x518
2601-2700	514 + 2x518
2701-2800	515 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
451-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518
1601-1650	513 + 3x518
1651-1700	514 + 3x518
1701-1750	515 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞169



Fh	mm	kaliber
1201-1500	400	R
1501-1700	450	
1701-1900	550	R
1901-2200	750	R
2101-2400	800	

ACSB...

A=Fh/2


Fh	ACSB...
985-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	514
1385-1484	515
1485-1584	516
1585-1684	517
1685-1784	511 + 518
1785-1884	512 + 518
1885-1984	513 + 518
1985-2084	514 + 518
2085-2184	515 + 518
2185-2284	516 + 518
2285-2384	517 + 518
2385-2484	511 + 2x518
2485-2684	512 + 2x518
2685-2784	513 + 2x518
2785-2800	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1642	512 + 3x518
1643-1692	513 + 3x518
1693-1742	514 + 3x518
1743-1750	515 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DK_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_STNDRD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB470 - ACSB471	- ACSB470 - ACSB472N	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB470 - ACSB471 - ACSB430	- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB472N - 2 x ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB472N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB470 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB470 - ACSB774(L/R)N	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB470 - ACSB774(L/R)N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB470 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB470 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg




GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO





Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105




GLASTABEL_DK_STNDRD+INVSN


28/10/16

aliplast member of CORIALIS

ALGEMENE KENMERKEN
CARACTERISTIQUES GENERALES
ALLGEMEINEN EIGENSCHAFTEN
GENERAL CHARACTERISTICS

DRAAIKIP VOOR SCHUINE RAMEN
OSCILLO BATTANT POUR CHASSIS OBLIQUES
DREHKIP FUR SCHRAGEN FENSTER
TURN AND TILT FOR OBLIQUE WINDOWS






a = max. 30°

$\frac{Fb}{Fh}$ = max. 1.5

Vleugelgewicht : Poids du vantail : Gewicht Flügel : Weight vent :	max. 90kg (130kg)

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




Komponenten - Composants Komponenten - Components	
ACSB370/371	1


Fb = 445-600mm : ACSB370
Fb = 600-1300mm : ACSB371


A > 1/3 Fh

BASISSET + ACSB078
SET DE BASE + ACSB078
GRUNDBESCHLÄGE + ACSB078
BASE SET + ACSB078




MONTAGE VERSTERKINGSKT
MONTAGE KIT DE RENFORT
MONTAGE KIT ZU LEISTUNGSERHOHUNG
MONTAGE KIT FOR CAPACITY LOAD INCREASE







Vleugelgewicht tussen : Poids du vantail entre : Gewicht Flügel zwischen : Weight vent between :	90kg - 130kg


UITFREZING HANDGREPEN
USINAGES POIGNÉES
BEARBEITUNG HANDGRIFFE
PREPARATION HANDLES






PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN
POSITIONNEMENT DES GÂCHES
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE
WEDGE POSITIONS






MONTAGEVOLGORDE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEFOLGE
INSTALLATION INSTRUCTIONS



SCHUINE RAMEN - CHASSIS OBLIQUE - SCHRAGE FENSTER - OBLIQUE WINDOWS


BESTELTABEL
TABLEAUX DE COMMANDE
AUFTRAGSTABELLEN
ORDER TABLES





	Fb = 445-600	Fb = 600-1200	Fb = 1200-1300	Fb = 1300-1550
Fh = 500-530	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371		
Fh = 530-1200	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371	ACSB381 ACSB371 ACSB078	ACSB381 ACSB372 ACSB078
Fh = 1200-1550	ACSB381 ACSB370	ACSB381 ACSB371	ACSB381 ACSB371 ACSB078	ACSB381 ACSB372 ACSB078

Voor ramen van 90kg tot 130kg : + ACSB568N
Pour fenêtres de 90kg à 130kg : + ACSB568N
Für Rahmen von 90kg bis 130kg : + ACSB568N
For windows from 90kg to 130kg : + ACSB568N

GLASTABEL
TABLEAUX DE VITRAGE
VERGLAZUNGSTABELLEN
GLAZING TABLES








Glasdikte zonder luchtspouw : Epaisseur vitrage sans espace d'air : Glas Starke ohne Luftraum : Glass thickness without air space :	mm	kg/m²
	10	25
	12	30
	14	35
	16	40
	18	45
	20	50
	22	55
	24	60
	26	65
	30	75
	34	85
	38	95
	42	105

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



ACSB570	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-200
1	ACSB1004-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1020-500
1	ACSB1021-100
1	ACSB1022-200


ACSB570	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB570 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB570 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB570	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

MIDDENSLUITING_DK_PLUS

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_DK_PLUS_2

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_DK_PLUS

28/10/16

aliplast member of CORIALIS


KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR



ACSB477	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB477	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	380 - 480mm

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB570
CHRONO PLUS

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_DK_PLUS


KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE

ACSB478	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB478	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	485 - 605mm









SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO PLUS	
Fb	390 - 450mm
INVISION PLUS	
Fb	400 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO




Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	




KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_PLUS_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



TRINGELS_DK_PLUS_INSTEEKSLOT


aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO




Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SLTSTUKKKEN_PLUS_DK_INSTEEKSLOT

28/10/16


aliplast member of CORIALIS

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, i, j, k		


MONTAGEVOLGORDE (ACSB700(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB700(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB700(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB700(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j		

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞169



Fh	mm	kaliber
1201-1400	400	R
1401-1600	450	
1601-1800	550	R
1801-2100	750	R
2101-2300	800	
2301-2400	900	B

ACSB...

A=Fh/2


Fh	ACSB...
901-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	514
1301-1400	515
1401-1500	516
1501-1600	517
1601-1700	511 + 518
1701-1800	512 + 518
1801-1900	513 + 518
1901-2000	514 + 518
2001-2100	515 + 518
2101-2200	516 + 518
2201-2300	517 + 518
2301-2400	511 + 2x518
2401-2500	512 + 2x518
2501-2600	513 + 2x518
2601-2700	514 + 2x518
2701-2800	515 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
451-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518
1601-1650	513 + 3x518
1651-1700	514 + 3x518
1701-1750	515 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞169



Fh	mm	kaliber
1201-1500	400	R
1501-1700	450	
1701-1900	550	R
1901-2200	750	R
2101-2400	800	

A=Fh/2


Fh	ACSB...
985-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	514
1385-1484	515
1485-1584	516
1585-1684	517
1685-1784	511 + 518
1785-1884	512 + 518
1885-1984	513 + 518
1985-2084	514 + 518
2085-2184	515 + 518
2185-2284	516 + 518
2285-2384	517 + 518
2385-2484	511 + 2x518
2485-2684	512 + 2x518
2685-2784	513 + 2x518
2785-2800	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1642	512 + 3x518
1643-1692	513 + 3x518
1693-1742	514 + 3x518
1743-1750	515 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518


A≠Fh/2

A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_DK_PLUS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_PLUS

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB570 - ACSB471	- ACSB570 - ACSB472N	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB570 - ACSB471 - ACSB430	- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB472N - 2 x ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB472N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB473 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB570 - ACSB472N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB085 - ACSB086 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB570 - ACSB774(L/R)N	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB570 - ACSB774(L/R)N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB570 - ACSB776(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB570 - ACSB775(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg




GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS






Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET



BASSISSET_DK_SAFE


aliplast member of CORIALIS

CHRONO SAFE

28/10/16


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB650 + (ACSZ906 / 956)	
+	
1	ACSB630

Fh	1801 - 2400mm



ACSB650 + (ACSZ906 / 956)	
+	
1	ACSB630
+	
1	ACSB635

Fb	1201 - 1700mm




ACSB670
+
ACSB637

MIDDENSLUITING_DK_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_DK_SAFE_2


SMALLE RAMEN
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE

ACSB522	
CHRONO SAFE	
Fb	410 - 450mm
INVISION SAFE	
Fb	420 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO



Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB688	




Bij Chrono Safe en Invision Safe moet bij een vleugelbreedte van 1401-1450mm de schaar ACSB472N gebruikt worden i.p.v. de gebruikelijke schaar ACSB473.
Pour une largeur de vantail de 1401-1450mm (pour Chrono Safe et Invision Safe) le compas ACSB472N doit être utilisé au lieu du compas habituel ACSB473.
Bei Chrono Safe und Invision Safe muss bei einer Flügelbreite von 1401-1450mm Schere ACSB472N statt Schere ACSB473 verwendet werden.
For Chrono Safe and Invision Safe with a vent width from 1401 to 1450mm the link arm ACSB472N must be used instead of the normally used link arm ACSB473.

		SAFE	INVISION SAFE
Fb	1401-1450	ACSB472N	ACSB772(L/R)N
Fb	1451-1700	ACSB473	ACSB773(L/R)N

POSITIE PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON
POSITION DER PILZZAPFEN
POSITION MUSHROOM HEAD BOLTS

Fh	W
1801-1900	455
1901-2000	505
2001-2100	555
2101-2200	605
2201-2300	655
2301-2400	705
2401-2500	755
2501-2600	805
2601-2700	855
2701-2800	905




Fh	X
1201-1300	350
1301-1400	400
1401-1500	450
1501-1600	500
1601-1700	550
1701-1800	600
1801-1950	450
1951-2100	500
2101-2250	550
2251-2400	600
2401-2550	650
2551-2700	700
2700-2800	750

Fh	V
1201-1300	340
1301-1400	390
1401-1500	440
1501-1600	490
1601-1700	540
1701-1800	590
1801-1900	640
1901-2000	690
2001-2100	740
2101-2200	790
2201-2300	840
2301-2400	890
2401-2500	940
2501-2600	990
2601-2700	1040
2701-2800	1090

Fh	Y
1801-1850	900
1851-1950	950
1951-2000	1000
2001-2100	1050
2101-2150	1100
2151-2250	1150
2251-2300	1200
2301-2400	1250
2401-2450	1300
2451-2550	1350
2551-2600	1400
2601-2700	1450
2701-2750	1500
2751-2800	1550

BEPALING ALU TRINGELS VOOR MEENEMERSET (BASISSET)
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
SELECTION OF ALU RODS FOR CONNECTION PIECE SET (BASE SET)



Fb	ACSB...
450-500	628
501-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

Fh	ACSB...
600-650	611
651-700	613
701-750	614
751-800	615
801-850	616
851-900	617
901-950	618
951-1000	619
1001-1050	620
1051-1100	621
1101-1150	621-611
1151-1200	621+613

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fh-A	ACSB...
300-350	628
351-1600	623

ACSB...	Fh-A
-	300-400
611	401-450
613	451-500
614	501-550
615	551-600
616	601-650
617	651-700
618	701-750
619	751-800
620	801-850
621	851-900
618	901-950
619	951-1000
620	1001-1050
621	1051-1100
621	1101-1150
621	1151-1200
621	1201-1250
621	1251-1300
621	1301-1350
621	1351-1400
621	1401-1450
621	1451-1500
621	1501-1550
621	1551-1600

+615	
+615	
+615	
+615	
+615	
+615	

Fh>1800	ACSB...	
1201-1250	615	616
1251-1300	615	617
1301-1350	616	617
1351-1400	616	618
1401-1450	617	618
1451-1500	617	619
1501-1550	618	619
1551-1600	618	620
1601-1650	619	620
1651-1700	619	621
1701-1750	620	621
1751-1800	620	621+611

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	617	616	617
1851-1900	617	617	617
1901-1950	617	617	618
1951-2000	618	617	618
2001-2050	618	618	618
2051-2100	618	618	619
2101-2150	619	618	619
2151-2200	619	619	619
2201-2250	619	619	620
2251-2300	620	619	620
2301-2350	620	620	620
2351-2400	620	620	621

A	ACSB...
300-350	628
351-1600	623


300-400	-
401-450	611
451-500	613
501-550	614
551-600	615
601-650	616
651-700	617
701-750	618
751-800	619
801-850	620
851-900	621
901-950	611-621
951-1000	613-621
1001-1050	614-621
1051-1100	615-621
1101-1150	616-621
1151-1200	617-621

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


TRINGELS_DK_SAFE_MEENEMER

BEPALING ALU TRINGELS VOOR MEENEMERSET (BASISSET)
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
SELECTION OF ALU RODS FOR CONNECTION PIECE SET (BASE SET)



TRINGELS_DK_SAFE_MEENEMER_2

BEPALING ALU TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALU RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
450-500	628
501-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

Fh	ACSB...
600-650	611
651-700	613
701-750	614
751-800	615
801-850	616
851-900	617
901-950	618
951-1000	619
1001-1050	620
1051-1100	621
1101-1150	621-611
1151-1200	621+613

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fh-A	ACSB...
343-392	628
392-1600	623

ACSB...	Fh-A
-	343-442
611	443-492
613	493-542
614	543-592
615	593-642
616	643-692
617	693-742
618	743-792
619	793-842
620	843-892
621	893-900
617	901-942
618	943-992
619	993-1042
620	1043-1092
621	1093-1142
621	1143-1192
621	1193-1242
621	1243-1292
621	1293-1342
621	1343-1392
621	1393-1442
621	1443-1492
621	1493-1542
621	1543-1592
621	1593-1600

Fh	ACSB...
343-442	-
443-492	611
493-542	613
543-592	614
593-642	615
643-692	616
693-742	617
743-792	618
793-842	619
843-892	620
893-942	621
943-992	611-621
993-1042	613-621
1043-1092	614-621
1093-1142	615-621
1143-1192	616-621
1151-1200	617-621

Fh>1800	ACSB...		
1201-1250	615	616	
1251-1300	615	617	
1301-1350	616	617	
1351-1400	616	618	
1401-1450	617	618	
1451-1500	617	619	
1501-1550	618	619	
1551-1600	618	620	
1601-1650	619	620	
1651-1700	619	621	
1701-1750	620	621	
1751-1800	620	621+611	

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	617	616	617
1851-1900	617	617	617
1901-1950	617	617	618
1951-2000	618	617	618
2001-2050	618	618	618
2051-2100	618	618	619
2101-2150	619	618	619
2151-2200	619	619	619
2201-2250	619	619	620
2251-2300	620	619	620
2301-2350	620	620	620
2351-2400	620	620	621

A	ACSB...
343-392	628
392-1600	623


Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_DK_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING ALU TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALU RODS FOR LOCKCASE

Fh	2401 - 2800mm



A=Fh/2

Fh		
2140-2484	613	621
2485-2584	614	621
2585-2684	615	621
2685-2784	616	621
2785-2800	617	621


A<Fh/2

Fh-A	
801-842	615
843-892	616
893-942	617
943-992	618
993-1042	619
1043-1092	620
1093-1142	621
1143-1192	621
1193-1242	621
1243-1292	621
1293-1342	621
1343-1392	621
1393-1442	621
1443-1492	621
1493-1542	621
1543-1592	621
1593-1642	621
1643-1692	621
1693-1742	621
1743-1792	621
1793-1842	621
1843-1892	621
1893-1900	621

A


A<Fh/2

Fh>2400				
2401-2450	618	617	617	617
2451-2500	618	617	617	618
2501-2550	619	617	617	618
2551-2600	619	618	617	618
2601-2650	619	618	618	618
2651-2700	619	618	618	619
2701-2750	620	618	618	619
2751-2800	620	619	618	619



TRINGELS_DK_SAFE_INSTEEKSLOT_2

BEPALING ALU TRINGELS VOOR CHRONO INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN ALU CHRONO INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU CHRONO INVISION PRO
SELECTION OF ALU RODS CHRONO INVISION PRO




Fb	ACSB...
460-510	628
511-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fb	ACSB...
460-560	-
561-610	611
611-660	613
661-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	570	C
1301-1700	800	C

Fb	mm	kaliber
901-950	596	C
951-1000	646	C
1001-1050	696	C
1051-1900	746	C

Fh	mm	kaliber
601-650	367	-
651-700	417	BR
701-750	467	BR
751-800	517	BR
801-850	567	BR
851-900	617	BR
901-950	667	BR
951-1000	717	O
1001-1050	767	O
1051-1100	817	O
1101-1150	867	O
1151-1200	917	O
1201-1250	967	O
1251-1300	1017	P
1301-1350	1067	P
1351-1400	1117	P
1401-1450	1167	P
1451-1500	1217	P
1501-1550	1267	②+ RZ 600
1551-1600	1317	②+ RZ 650
1601-1650	1367	②+ RZ 650
1651-1700	1417	②+ RZ 700
1701-1750	1467	②+ RZ 700
1751-1800	1517	-
1801-1850	1567	②+ RZ 500
1851-1900	1617	②+ RZ 500
1901-1950	1667	②+ RZ 550
1951-2000	1717	②+ RZ 550
2001-2050	1767	②+ RZ 550
2051-2100	1817	②+ RZ 600
2101-2150	1867	②+ RZ 600
2151-2200	1917	②+ RZ 600
2201-2250	1967	②+ RZ 650
2251-2300	2017	②+ RZ 650
2301-2350	2067	②+ RZ 650
2351-2400	2117	②+ RZ 700
2401-2450	2167	③+ RZ 500
2451-2500	2217	③+ RZ 550
2501-2550	2267	③+ RZ 550
2551-2600	2317	③+ RZ 550
2601-2650	2367	③+ RZ 550
2651-2700	2417	③+ RZ 600
2701-2750	2467	③+ RZ 600
2751-2800	2517	③+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1801-1850	1067	P
1851-1950	1117	P
1951-2000	1167	P
2001-2100	1217	P
2101-2150	1267	②+ RZ 550
2151-2250	1317	②+ RZ 600
2251-2300	1367	②+ RZ 600
2301-2400	1417	②+ RZ 650
2401-2500	1167	P
2501-2550	1217	P
2551-2700	1267	②+ RZ 550
2701-2750	1317	②+ RZ 600
2751-2800	1367	②+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1201-1300	517	O
1301-1400	567	O
1401-1500	617	O
1501-1600	667	O
1601-1700	717	O
1701-1800	767	O
1801-1950	617	O
1951-2100	667	O
2101-2250	717	O
2251-2400	767	O
2401-2500	667	O
2501-2700	717	O
2701-2800	767	O


Fh	mm	kaliber
601-650	472	O
651-700	522	O
701-750	572	O
751-800	622	O
801-850	672	O
851-900	722	O
901-950	772	O
951-1000	822	O
1001-1050	872	O
1051-1100	922	O
1104-1150	972	O
1151-1200	1022	P
1201-1250	1072	P(1067↓)
1251-1300	1122	P(1117↓)
1301-1350	1172	P(1167↓)
1351-1400	1222	P(1217↓)

Fh	mm	kaliber
2401-2500	1667	②+ RZ 500
2501-2550	1717	②+ RZ 500
2551-2600	1767	②+ RZ 500
2601-2700	1817	②+ RZ 550
2701-2750	1867	②+ RZ 550
2751-2800	1917	②+ RZ 550

Fh	mm	kaliber
801-850	533	C
851-900	583	C
901-950	633	C
951-1000	683	C
1010-1050	733	C
1051-1400	783	C


Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	C
1501-1700	700	C


PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKKEN_SAFE_DK_INSTEEKSLOT


MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)






CHRONO SAFE


MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO
MONTAGEFOLGE INVISION PRO
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO






MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞169



MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)


☞169



MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞63

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 A≠Fh/2

A	B	A	B
451-550	279	1051-1100	829
551-600	329	1101-1150	879
601-650	379	1151-1200	929
651-700	429	1201-1250	979
701-750	479	1251-1300	1029
751-800	529	1301-1350	1079
801-850	579	1351-1400	1129
851-900	629	1401-1450	1179
901-950	679	1451-1500	1229
951-1000	729	1501-1550	1279
1001-1050	779	1551-1600	1329



A≠Fh/2 A=Fh/2

A	mm
450-550	246.5
551-600	296.5
601-650	346.5
651-700	396.5
701-750	446.5
751-800	496.5
801-850	546.5
851-900	596.5
901-950	646.5
951-1000	696.5
1001-1050	746.5
1051-1100	796.5
1101-1150	846.5
1151-1200	896.5

A≠Fh/2


A	
450-500	628
501-1200	621

Fh-A≥Fh/2

A	
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-700	614
701-750	615
751-800	616
801-850	617
851-900	618
901-950	619
951-1000	620
1001-1050	621
1051-1100	611+621
1101-1150	613+621
1151-1200	614+621

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A	B
492-592	279
593-642	329
643-692	379
693-742	429
743-792	479
793-842	529
843-892	579

A	B
893-942	629
943-992	679
993-1042	729
1043-1092	779
1093-1142	829
1143-1192	879
1193-1200	929

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
492-592	246.5
593-642	296.5
643-692	346.5
693-742	396.5
743-792	446.5
793-842	496.5
843-892	546.5
893-942	596.5
943-992	646.5
993-1042	696.5
1043-1092	746.5
1093-1142	796.5
1143-1192	846.5
1193-1200	896.5

A≠Fh/2

A	
492-542	628
543-1200	621

Fh-A≥Fh/2

A	
492-592	-
593-642	611
643-692	613
693-742	614
743-792	615
793-842	616
843-892	617
893-942	618
943-992	619
993-1042	620
1043-1092	621
1093-1142	611+621
1143-1192	613+621
1193-1200	614+621

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_DK_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 450 - 500	Fb = 501-670	Fb = 671-720	Fb = 721-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB670 - ACSB471 - 3 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB471 - 2 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB472N - 3 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB472N - 2 x ACSB628			
Fh = 701 - 1200	- ACSB670 - ACSB471 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB471	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB628	- ACSB670 - ACSB472N	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB670 - ACSB471 - ACSB630 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB471 - ACSB630	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB630 - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB630 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400			- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - ACSB635	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637	- ACSB670 - ACSB473 - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800 ⚠			- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB628 - ACSB568N	- ACSB670 - ACSB472N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N			

Scharnieren - Charnières - Drehbander - Hinges

	Fb = 450 - 500	Fb = 501 - 670	Fb = 671 - 720	Fb = 721 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N						
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N						- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 460 - 510	Fb = 501-670	Fb = 671-720	Fb = 721-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N - 3 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N - 2 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - 3 x ACSB628	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - 2 x ACSB628			
Fh = 701 - 1200	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N - ACSB628	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB628	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB670 - ACSB776(L/R)N - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB670 - ACSB776(L/R)N - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB774(L/R)N - ACSB630	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB670 - ACSB776(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400			- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB628	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB635	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB670 - ACSB776(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB670 - ACSB776(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800 ⚠			- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB628 - ACSB568N	- ACSB670 - ACSB775(L/R)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



aliplast member of CORIALIS


GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION PRO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION PRO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION PRO SAFE






Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB460	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB549-1000
1	ACSB1009-100
1	ACSB1010-500
1	ACSB1012-200
1	ACSB1013-500
1	ACSB1014-500
1	ACSB1015-500
1	ACSB1016-500

ACSB460	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm



BASISSET_KD_STNDRD


aliplast member of CORIALIS

CHRONO STANDAARD

28/10/16


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB460 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB460 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB460	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

MIDDENSLUITING_KD_STNDRD


aliplast member of CORIALIS

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_KD_STNDRD_2


KLEINE KIPDRAAI RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH CONNECTION PIECE



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD


aliplast member of CORIALIS

KLEINE KIPDRAAI RAMEN MET MEENEMER INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT INVISION
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT MITNEHMER FÜR INVISION
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR INVISION



ACSB479	Meenemer voor kleine kipdraairamen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Drehkipp-Fenster Lockcase for small tilt and turn windows


ACSB479	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	415 - 480mm



CHRONO STANDAARD

KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD_INVISION


KLEINE KIPDRAAIRAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE KIPPDREH-FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH LOCKCASE



ACSB460
CHRONO
+
ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fh	605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD


KLEINE KIPDRAAIRAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS TOMBANT OUVRANT À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE KIPPDREH FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL TILT AND TURN WINDOWS WITH LOCKCASE





ACSB480	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB480	
CHRONO INVISION	⚠
Fb	400 - 670mm
Fh	520 - 605mm










CHRONO STANDAARD

KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD_INVISION

SB CHRONO


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO STANDARD	
Fb	390 - 450mm
CHRONO INVISION	
Fb	400 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection


4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



aliplast member of CORIALIS

KIERSTAND
ENTREBÂILLEUR
SPALTLÜFTUNG
NIGHT VENT DEVICE

ACSB576



- De 12mm kierstand laat u toe te verluchten met weinig warmte- en energieverlies.
- Het kaderdeel wordt op een vaste afstand van boven geplaatst en het vleugeldeel wordt juist onder de hoekoverbrenging geschoven.
- Deze kierstand is uitschakelbaar en garandeert een perfect functioneren van het raam.
- Zéér eenvoudig te bedienen:
  - uitgeschakelde kierstand: standaard kip-opening van +-170mm = zomerstand
  - ingeschakelde kierstand: kip-opening wordt beperkt tot 12mm = winterstand

- L'entrebâilleur de 12mm vous permet de ventiler sans trop de pertes de chaleur et d'energie.
- La partie dormant est montée à une distance fixe vu du haut du châssis et la partie vantail est positionnée en-dessous du renvoi d'angle.
- l'entrebâilleur peut être desactionnée et garantit un fonctionnement parfait du châssis.
- Commande très simple:
  - entrebâilleur débraché: ouverture standard en position de tombant +-170mm = position été
  - entrebâilleur enclenché: ouverture en position de tombant est réduite à 12mm = position hiver

- Die 12mm Spaltlüftung lässt sich mit weniger Wärme- und Energieverlust lüften.
- Das Blendrahmenteil wird in einem festen Abstand von oben montiert und das Flügelteil wird direkt unter die Eckumlenkung geschoben.
- Diese Spaltlüftung ist ausschaltbar und garantiert eine perfekte Wirkung des Fensters.
- Sehr einfach zu bedienen:
  - ausgeschaltete Spaltlüftung: Standard Kippöffnung von +- 170mm = Sommerstellung.
  - eingeschaltete Spaltlüftung: Kippöffnung wird beschränkt bis 12mm = Winterstellung.


- The 12mm night vent position device allows you to ventilate without significant heat and energy loss.
- The frame part is mounted at a fixed distance from the top and the vent part is mounted below the corner transmission.
- This night vent position device can be turned off and ensures a perfect operation of your window.
- Very simple operation:
  - if the device is disengaged: standard tilt opening of +-170mm = sommer position
  - if the device is operational: tilt opening is restricted to 12mm = summer position

Debieten - Débits - Luftleistung - Air flow : EN 14351 - NBN EN 13141/1:

Fb+Fh (m)	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Q (m³/h)	12.09	13.30	14.51	15.72	16.93	18.14	19.35	20.56	21.77	22.98	24.19	25.39	26.60	27.81	29.02	30.23

Fb+Fh (m)	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4
Q (m³/h)	31.44	32.65	33.86	35.07	36.28	37.49	38.70	39.91	41.12	42.32	43.53	44.74	45.95	47.16	48.37

INGESCHAKELDE KIERSTAND - ENTEBÂILLEUR ENCLENCHÉ - EINGESCHALTETE SPALTLÜFTUNG - OPERATIONAL NIGHT VENT DEVICE




Sluitstand = tap staat boven de hendel
Kipstand = tap neemt hendel mee
Draaistand = tap draait onder de hendel

Position de fermeture = rouleau se trouve au-dessus du levier
Position d'ouverture à soufflet = rouleau commande le levier
Position d'ouverture = rouleau tourne dessous du levier

Verschlussstellung = Zapfen ist über dem Schließteil
Kippstellung = Zapfen bedient den Hebel
Drehstellung = Zapfen dreht unter dem Schließteil

Closed position = roller is completely above the lever
Tilt position = roller operates the lever
Turn position = roller turns under the lever

KIERSTAND UITSCHAKELEN - ENTEBÂILLEUR DÉBRANCHÉ - SPALTLÜFTUNG AUSSCHALTEN - DISENGAGE NIGHT VENT DEVICE



Handgreep in draaistand plaatsen (180°)
Hendel opheffen en 180° verdraaien

Mettez la poignée en position d'ouverture (180°)
Levez le levier et tournez de 180°


Handgriff in Drehstellung setzen (180°)
Hebel abheben und 180° verdrehen

Put the handle in turn position (180°)
Lift the lever and turn 180°

KIERSTAND_KD


SCHAREN EN SCHARNIER CHRONO
COMPAS ET CHARNIÈRE CHRONO
SCHERE UND DREHBÄNDER CHRONO
LINK ARMS AND HINGE CHRONO

CHRONO		
Fb	450 - 670mm	ACSB461
Fb	671 - 1300mm	ACSB462N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB463





ACSB102N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg
Fb	MAX 1400mm
ACSB107N	NIET KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES PAS LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-UNABHÄNGIGEN BANDTEILEN NON COLOUR FIXED HINGE PARTS
1	ACSB1032
1	ACSB1028
1	ACSB1033
1	ACSB1031
2	ACSB1029N
1	ACSB1030N
ACSB105N	KLEURGEBONDEN SCHARNIERDELEN PIÈCES DES CHARNIÈRES LIÉES À UNE COULEUR FARBEN-ABHÄNGIGEN BANDTEILEN COLOUR FIXED HINGE PARTS

BEWERKINGEN SCHARNIER CHRONO
USINAGES CHARNIÈRE CHRONO
BEARBEITUNGEN DREHBÄNDER CHRONO
PREPARATIONS HINGE CHRONO




Fb	> 1400mm	ACSB568N	Versterkingsset / Set de renfort / Verstärkungssatz / Reinforcement set
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR			
Fg	> 90 kg		







INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET

CHRONO INVISION PRO		
Fb	460 - 670mm	ACSB761(L/R)N
Fb	671 - 1300mm	ACSB762(L/R)N
Fb	1301 - 1700mm	ACSB763(L/R)N



ACSB764(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB761(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB765(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB762(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB766(L/R)N	SCHARNIERSET - SET DE CHARNIÈRES - DREHBANDSATZ - HINGE SET
1	ACSB763(L/R)N
1	ACSB700(L/R)N
ACSB768	
FB	> 1400mm
EN/OF - ET/OU - UND/ODER - AND/OR	
Fg	> 130kg






SCHAAR+SCHARNIER_KD_INVISION_PRO


aliplast member of CORIALIS

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

A	Bevestiging vleugeldeel onderscharnier Montage de la partie vantail de la charnière inférieure Befestigung Flügelteil des unteren Drehbandes Fixing vent part of bottom hinge
B	Montage bovenscharnier, schaar en hoekoverbrenging op de vleugel Montage de la charnière supérieure le compas et le renvoi d'angle sur le vantail Montage Scherenlager, Schere und Eckumlenkung an den Flügel Installation of top hinge, link arm and corner transmission on the vent
C	Positionering bovenscharnier en vastzetting schaar op de vleugel Positionnement de la charnière supérieure et fixation du compas sur le vantail Positionierung des Scherenlagers und Befestigung der Schere an den Flügel Positioning top hinge and fixing link arm on the vent
D	Bevestiging kaderdeel onderscharnier op kaderprofiel Fixation de la partie dormant de la charnière inférieure sur le dormant Befestigung Blendrahmenteil des Ecklagers an das Blendrahmenprofil Fixing frame part of the bottom hinge on the frame profile
E	plaatsing vleugel in het kader Montage du vantail dans le dormant Aufstellen des Flügels in den Blendrahmen Assembly of vent and frame




A1





Fb	> 1400mm
EN - OF / ET - OU / UND - ODER / AND - OR	
Fg	> 130 kg

A2




B






C




D

Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well




E




CHRONO STANDAARD

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

F




G




Fg	> 130 kg

H




Fg	> 130 kg


F	Bevestiging bovenscharnier op kaderprofiel Fixation de la charnière supérieure sur le dormant Befestigung des Scherenlagers an das Blendrahmenprofil Fixing top hinge on frame profile
G	Vastzetting boorschroef (ACSB768) Fixation de la vis de percage (ACSB768) Befestigung Bohrschraube (ACSB768) Fixing of the drilling screw (ACSB768)
H	Montage van versterkingsplaat Montage de la pièce de renfortil Montage der Verstärkungsplatte Installation of the reinforcement plate
I	Vastzetting bovenscharnier Fixation de la charnière supérieure Befestigung des Scherenlagers Fixing of the top hinge



draaistand naar kipstand
mettre la poignéeen position d'ouverture à soufflet
Drehstellung nach Kippstellung
turn position to tilt position




Goed aandrukken
Serrez bien
Gut drücken
Push well




MONT_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KD_2

aliplast member of CORIALIS

REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET




Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van ± 1.5mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam Réglage horizontal et vertical par vis sans fin de ± 1.5mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail Frein réglable limitant la vitesse d'ouverture en position d'ouvrant à la francaise Stufenlos horizontales und vertikales Verstellbereich von ± 1.5mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels Verstellbare Bremse beim Öffnen des Fensters Continuous horizontal and vertical adjustment range of ± 1.5mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent Adjustbable frictiopn device for turn mode
Bovenscharnier - Charnière supérieure - Scherenlager - Top hinge
Traploos horizontaal regelbereik van +2/-4mm Aandrukregeling van ± 0.8mm Réglage horizontal par vis sans fin de +2/-4mm Réglage de la compression ± 0.8mm Stufenlos horizontales Verstellbereich von +2/-4mm Anpressverstellung von ± 0.8mm Continuous horizontal adjustment range of +2mm/-4mm Gasket pressure adjustment of ± 0.8mm
Openingshoek - Angle d'ouverture - Öffnungswinkel - Opening angle
De maximale openingshoek is instelbaar (90° of 105°) op de onderscharnier L'angle d'ouverture maximal est réglable sur la charnière inférieure (90° of 105°) Der maximale Öffnungswinkel ist an das Ecklager verstellbar (90° of 105°) The maximum opening angle is adjustable on the bottom hinge (90° of 105°)




RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KD


REGELING INVISION PRO SCHARNIERSET
RÉGLAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
VERSTELLUNG INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
ADJUSTEMENT INVISION PRO HINGE SET



Regeling kaderdeel onderscharnier
Réglage de la partie dormant de la charnière inférieure
Verstellung Blendrahmenteil des Ecklagers
Adjustment frame part of the bottom hinge

Regeling van de rem
Réglage du freine
Verstellung der Bremse
Adjustment of the friction mechanism






RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KD_2

aliplast member of CORIALIS

INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET

CHRONO INVISION GO		
Fb	400 - 670mm	ACSB864(L/R)
Fb	671 - 1300mm	ACSB865(L/R)

Fg	MAX 90 kg



RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO




Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	



KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS




ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

KUNSTSTOF_TRINGELS

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_STNDRD_MEENEMER


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



TRINGELS_KD_STNDRD_INSTEEKSLOT


aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO



Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	575	B
1301-1700	805	B

Fh	mm	kaliber
1201-1300	300	R
1301-1500	400	R
1501-1800	600	R
1801-2000	650	R
2001-2300	750	R
2301-2400	950	B
2401-2800	750	R

Fh	mm	kaliber
1801-2400	425	B
2401-2700	775	B
2701-2800	975	

Fh	mm	kaliber
2401-2700	1325	G+B
2701-2800	1425	G+B

Fh	mm	kaliber
1201-1500	425	B
1501-1800	775	B
1801-2100	1125	B
2101-2400	1325	G+B
2401-2700	1825	B+R
2701-2800	2175	B+R+G


Fh	mm	kaliber
1801-2000	725	R
2001-2400	825	R
2401-2700	1075	B
2701-2800	1175	G+B

Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	B
1501-1700	700	B

SLTSTUKKKEN_STNDRD_KD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SLTSTUKKKEN_STNDRD_KD_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

28/10/16


CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		


MONTAGEVOLGORDE (ACSB700(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB700(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB700(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB700(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a	a	a, e, f	a, e, f
Fh = 1201 - 18001	a, b, j	a, b, j	a, b, e, f, j	a, b, e, f, j
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, g, j	a, b, c, e, f, g, j	a, b, c, e, f, g, h, j
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, g, h, i, j		

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞263



Fh	mm	kaliber
1201-1400	400	R
1401-1600	450	
1601-1800	550	R
1801-2100	750	R
2101-2300	800	
2301-2400	900	B

A=Fh/2


Fh	ACSB...
901-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	514
1301-1400	515
1401-1500	516
1501-1600	517
1601-1700	511 + 518
1701-1800	512 + 518
1801-1900	513 + 518
1901-2000	514 + 518
2001-2100	515 + 518
2101-2200	516 + 518
2201-2300	517 + 518
2301-2400	511 + 2x518
2401-2500	512 + 2x518
2501-2600	513 + 2x518
2601-2700	514 + 2x518
2701-2800	515 + 2x518

A=Fh/2

Fh-A	ACSB...
451-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518
1601-1650	513 + 3x518
1651-1700	514 + 3x518
1701-1750	515 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞263



Fh	mm	kaliber
1201-1500	400	R
1501-1700	450	
1701-1900	550	R
1901-2200	750	R
2101-2400	800	

ACSB...

A=Fh/2


Fh	ACSB...
985-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	514
1385-1484	515
1485-1584	516
1585-1684	517
1685-1784	511 + 518
1785-1884	512 + 518
1885-1984	513 + 518
1985-2084	514 + 518
2085-2184	515 + 518
2185-2284	516 + 518
2285-2384	517 + 518
2385-2484	511 + 2x518
2485-2684	512 + 2x518
2685-2784	513 + 2x518
2785-2800	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1642	512 + 3x518
1643-1692	513 + 3x518
1693-1742	514 + 3x518
1743-1750	515 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2


A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_KD_STNDRD

aliplast member of CORIALIS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A=Fh/2	
A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2	
Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2	
A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2 / A=Fh/2	
A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	
Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2	
Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2	
A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_KD_STNDRD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB460 - ACSB461	- ACSB460 - ACSB462N	- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB460 - ACSB461 - ACSB430	- ACSB460 - ACSB4632N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB462N - 2 x ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB462N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB460 - ACSB462N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB460 - ACSB764(L/R)N	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB460 - ACSB764(L/R)N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB460 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB460 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg




GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO






Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_KD_STNDRD+INVSN

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




ACSB560	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1013-500
1	ACSB1014-500
1	ACSB1015-500
1	ACSB1021-100
1	ACSB1023-200
1	ACSB1024-500

ACSB560	
CHRONO / INVISION	
Fb	450 / 460 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955


Fh	685 - 1200mm



BASISSET_KD_PLUS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB560 (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm



ACSB560 + ACSB430 + (ACSZ905 / 955)		
+		
2	ACSB549	
+		
1	ACSB549	(Fb>1400mm)
+		(EN12208)
1	ACSB549	(Fb>1400mm) (Fh>2200mm)

Fb	1201 - 1700mm




ACSB560	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

MIDDENSLUITING_KD_PLUS

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_KD_PLUS_2

KLEINE RAMEN MET MEENEMER
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE

ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows




KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD_PLUS

aliplast member of CORIALIS

KLEINE RAMEN MET MEENEMER INVISION
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT INVISION
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER FÜR INVISION
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE FOR INVISION


ACSB502	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB502	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	415 - 480mm



KLEINE_RAMEN_MEENEMER_KD_INVISION_PLUS

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ACSB560
CHRONO PLUS

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fh	685 - 1200mm

Fh	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fh	605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


KLEINE_RAMEN_INSTEEKSLOT_KD_PLUS


aliplast member of CORIALIS


KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE

ACSB503	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows

ACSB503	
CHRONO INVISION PLUS	
Fb	400 - 670mm
Fh	520 - 605mm









SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO PLUS	
Fb	390 - 450mm
INVISION PLUS	
Fb	400 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO




Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB588	




KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518
2401-2500	515 + 2x518
2501-2600	516 + 2x518
2601-2700	517 + 2x518
2701-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518
1601-1650	516 + 3x518
1651-1700	517 + 3x518
1701-1750	511 + 4x518
1751-1800	512+ 4x518
1801-1850	513 + 4x518
1851-1900	514 + 4x518
A	ACSB...


Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518

2201-2400	5x518

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_PLUS_MEENEMER

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fh	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518
2401-2484	514 + 2x518
2485-2584	515 + 2x518
2585-2684	516 + 2x518
2685-2784	517 + 2x518
2785-2800	511 + 3x518

Fh-A	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1642	515 + 3x518
1643-1692	516 + 3x518
1693-1742	517 + 3x518
1743-1792	511 + 4x518
1793-1842	512+ 4x518
1843-1892	513 + 4x518
1893-1900	514 + 4x518
A	ACSB...

Fb	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

Fh	ACSB...
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2100	3x518
2101-2400	4x518
2401-2700	5x518
2701-2800	6x518


2201-2400	5x518

Fh>1200

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


TRINGELS_KD_PLUS_INSTEEKSLOT

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR INVISION PRO
SELECTION OF NYLON RODS FOR INVISION PRO




Fb	ACSB...
460-510	511
511-560	512
561-610	513
611-660	514
661-670	515
671-720	511
721-770	512
771-820	513
821-870	514
871-920	515
921-970	516
971-1020	517
1021-1070	511 + 518
1071-1120	512 + 518
1121-1170	513 + 518
1171-1220	514 + 518
1221-1270	515 + 518
1271-1300	516 + 518
1301-1350	512 + 518
1351-1400	513 + 518
1401-1450	514 + 518
1451-1500	515 + 518
1501-1550	516 + 518
1551-1600	517 + 518
1601-1650	511 + 2x518
1651-1700	512 + 2x518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE




PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKKEN_PLUS_KD_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 1801	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, i, j, k		

SB CHRONO


MONTAGEVOLGORDE (ACSB700(R/L)N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB700(R/L)N)
MONTAGEFOLGE (ACSB700(R/L)N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB700(R/L)N)



	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, e	a, e, f, g	a, e, f, g
Fh = 1201 - 18001	a, b, e, k	a, b, e, k	a, b, e, f, g, k	a, b, e, f, g, k
Fh = 1801 - 2400		a, b, c, e, h, k	a, b, c, e, f, g, h, k	a, b, c, e, f, g, h, i, k
FH = 2401 - 2800		a, b, c, d, e, h, k, i, j		

MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE

☞263



Fh	mm	kaliber
1201-1400	400	R
1401-1600	450	
1601-1800	550	R
1801-2100	750	R
2101-2300	800	
2301-2400	900	B

A=Fh/2


Fh	ACSB...
901-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	514
1301-1400	515
1401-1500	516
1501-1600	517
1601-1700	511 + 518
1701-1800	512 + 518
1801-1900	513 + 518
1901-2000	514 + 518
2001-2100	515 + 518
2101-2200	516 + 518
2201-2300	517 + 518
2301-2400	511 + 2x518
2401-2500	512 + 2x518
2501-2600	513 + 2x518
2601-2700	514 + 2x518
2701-2800	515 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
451-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	514
651-700	515
701-750	516
751-800	517
801-850	511 + 518
851-900	512 + 518
901-950	513 + 518
951-1000	514 + 518
1001-1050	515 + 518
1051-1100	516 + 518
1101-1150	517 + 518
1151-1200	511 + 2x518
1201-1250	512 + 2x518
1251-1300	513 + 2x518
1301-1350	514 + 2x518
1351-1400	515 + 2x518
1401-1450	516 + 2x518
1451-1500	517 + 2x518
1501-1550	511 + 3x518
1551-1600	512 + 3x518
1601-1650	513 + 3x518
1651-1700	514 + 3x518
1701-1750	515 + 3x518

MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)

☞263



Fh	mm	kaliber
1201-1500	400	R
1501-1700	450	
1701-1900	550	R
1901-2200	750	R
2101-2400	800	

ACSB...

A=Fh/2


Fh	ACSB...
985-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	514
1385-1484	515
1485-1584	516
1585-1684	517
1685-1784	511 + 518
1785-1884	512 + 518
1885-1984	513 + 518
1985-2084	514 + 518
2085-2184	515 + 518
2185-2284	516 + 518
2285-2384	517 + 518
2385-2484	511 + 2x518
2485-2684	512 + 2x518
2685-2784	513 + 2x518
2785-2800	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh-A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	514
693-742	515
743-792	516
793-842	517
843-892	511 + 518
893-942	512 + 518
943-992	513 + 518
993-1042	514 + 518
1043-1092	515 + 518
1093-1142	516 + 518
1143-1192	517 + 518
1193-1242	511 + 2x518
1243-1292	512 + 2x518
1293-1342	513 + 2x518
1343-1392	514 + 2x518
1393-1442	515 + 2x518
1443-1492	516 + 2x518
1493-1542	517 + 2x518
1543-1592	511 + 3x518
1593-1642	512 + 3x518
1643-1692	513 + 3x518
1693-1742	514 + 3x518
1743-1750	515 + 3x518

MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)

☞63



A=Fh/2	A≠Fh/2
A	B
450-600	279
601-800	429
801-1000	629
1001-1150	779
1151-1500	979
1501-1600	1329

A=Fh/2	
Fh	ACSB...
900-1000	511
1001-1100	512
1101-1200	513
1201-1300	511
1301-1400	512
1401-1500	513
1501-1600	514
1601-1700	511
1701-1800	512
1801-1900	513
1901-2000	514
2001-2100	512
2101-2200	513
2201-2300	514
2301-2400	515

A≠Fh/2	
A	ACSB...
450-500	511
501-550	512
551-600	513
601-650	511
651-700	512
701-750	513
751-800	514
801-850	511
851-900	512
901-950	513
951-1000	514
1001-1050	512
1051-1100	513
1101-1150	514
1151-1200	511
1201-1250	512
1251-1300	513
1301-1350	514
1351-1400	515
1401-1450	516
1451-1500	517
1501-1550	511
1551-1600	512

A≠Fh/2 / A=Fh/2	
A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825


A=Fh/2	
Fh	ACSB...
1201-1600	520
1601-2000	518
2001-2300	518+520
2301-2400	2x518

A≠Fh/2	
A	ACSB...
601-800	520
801-1000	518
1001-1150	518+520
1151-1500	2x518
1501-1600	3x518

MONT_SNAPPER_MEENEMER_KD_PLUS

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63



A	B
492-642	279
643-842	429
843-1042	629
1043-1192	779
1193-1542	979
1543-1600	1329

A=Fh/2

Fh	ACSB...
984-1084	511
1085-1184	512
1185-1284	513
1285-1384	511
1385-1484	512
1485-1584	513
1585-1684	514
1685-1784	511
1785-1884	512
1885-1984	513
1985-2084	514
2085-2184	512
2185-2284	513
2285-2384	514
2385-2400	515

A≠Fh/2

A	ACSB...
493-542	511
543-592	512
593-642	513
643-692	511
693-742	512
743-792	513
793-842	514
843-892	511
893-942	512
943-992	513
993-1042	514
1043-1092	512
1093-1142	513
1143-1192	514
1193-1242	511
1243-1292	512
1293-1342	513
1343-1392	514
1393-1442	515
1443-1492	516
1493-1542	517
1543-1592	511
1593-1600	512

A≠Fh/2
A=Fh/2

A	mm
450-600	246.5
601-800	396.5
801-1000	596.5
1001-1150	746.5
1151-1500	946.5
1501-1600	1296.5

Fh	mm
1801-2000	825
2001-2300	625
2301-2400	825

A=Fh/2

Fh	ACSB...
1301-1700	520
1701-2100	518
2101-2400	518+520

A≠Fh/2

A	ACSB...
651-850	520
851-1050	518
1051-1200	518+520
1201-1550	2x518
1551-1600	3x518

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_KD_PLUS

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB560 - ACSB461	- ACSB560 - ACSB462N	- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB560 - ACSB461 - ACSB430	- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB462N - 2 x ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400		- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB462N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB463 - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800		- ACSB560 - ACSB462N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 450 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N				
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N				- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084 **+ ACSB1039**


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 460 - 670	Fb = 671 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB560 - ACSB764(L/R)N	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB560 - ACSB764(L/R)N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400		- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB586N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB587N	- ACSB560 - ACSB766(L/R)N - 2 x ACSB430 - 3 x ACSB549 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800		- ACSB560 - ACSB765(L/R)N - ACSB430 - 5 x ACSB549 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg




GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS






Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_KD_STNDRD+INVSN_PLUS

BASISSET
SET DE BASE
GRUNDBESCHLÄGE
BASE SET




BASSISSET_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm




ACSB660 + (ACSZ906 / 956)	
+	
1	ACSB630

Fh	1801 - 2400mm



ACSB660 + (ACSZ906 / 956)	
+	
1	ACSB630
+	
1	ACSB635

Fb	1201 - 1700mm




ACSB660
+
ACSB637

MIDDENSLUITING_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS



MIDDENSLUITING_KD_SAFE_2


SMALLE RAMEN
CHASSIS ÉTROITS
SCHMALE FENSTER
NARROW WINDOWS

ACSB522	
CHRONO SAFE	
Fb	410 - 450mm
INVISION SAFE	
Fb	420 - 460mm




1. Hoekoverbrenging - Renvoi d'angle - Eckumlenkung - Corner transmission

1.1
- Ontkoppel (en breek) de positioneringspin en trek het vertand stuk volledig uit.
- Détachez (et cassez) le tenon de rupture et tirez la pièce crantée complètement de son logement.
- Entkoppln (und brechen) Sie den Bechstift und ziehen Sie das verzahnte Teil völlig aus.
- Disconnect (and break) the snap-off pin and pull out the toothed part out all the way.




1.2
- Zaag het vertand stuk af op de indicatiegroef.
- Coupez la pièce crantée à la rainure indiquée.
- Kürzen Sie den verzahnten Teil an der Markierungsrille.
- Cut the toothed part at the indication groove.



1.3
- Positioneer dit stuk opnieuw aan de hand van de plaats van de afgebroken positioneringspin.
- Positionnez la pièce à nouveau selon la position du tenon de rupture cassé.
- Positionieren Sie dieses Teil aufs neue, entsprechend der Position des abgebrochenen Brechstiftes.
- Position this piece again in accordance with the position of the broken snap-off pin.


2. ACSB522

2.1
- Zaag, aan de hand van de vleugelbreedte, de tringel af op de corresponderende indicatiegroef.
- Coupez la tringle selon la largeur du vantail à la marque correspondante.
- Kürzen Sie die Schubstange entsprenchend der Flügelbreite an der übereinstimmenden Markierungsrille.
- Cut the rod in accordance with the vent width at the appropriate indication groove.




3. Schaar - Compas - Schere - Link arm

3.1
- Verwijder (met behulp van een werktuig) het koppelstuk van de schaar.
- Enlevez (à l'aide d'un outil) la pièce d'entraînement.
- Entfernen Sie (mit einem Werkzeug) das Kopplungsteil der Schere.
- Remove (by using a tool) the connection piece of the link arm.




3.2
- In het vrijgekomen gat wordt de tringel gekoppeld.
- La tringle peut être accrochée dans le trou.
- In das Loch passt die Schubstange.
- The rod is to be connected to the link arm hole.



4. Koppelen - Connexion - Koppeln - Connection

4.1
- Koppel de 3 stukken aan elkaar.
- Connectez les 3 pièces.
- Koppeln Sie die 3 Teile aneinander.
- Connect the 3 pieces to each other.



SMALLE_RAMEN_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS

RAAMBEGRENZER
L'IMITATEUR OUVERTURE
ÖFFNUNGSBEGRENZER
WINDOW STAY


- De raambegrenzer beperkt de openingshoek van het raam in draaistand.
- De raambegrenzer is verplicht in openbare gebouwen, behalve voor de zichtbare Chrono scharnieren
- De raambegrenzer moet geplaatst worden wanneer de vleugel tegen het kozijn kan openwaaien of als er zich iets in de draaicirkel van de vleugel bevindt.
- De raambegrenzer is uithaakbaar door rivet R om te draaien met een binnenzeskantsleutel van 4mm
- De raambegrenzer heeft een ingebouwde regelbare rem door het aandraaien van schroef S, zodat het raam in elke stand blijft openstaan.

- Le limitateur limite l'angle d'ouverture du châssis en position d'ouverture à la française.
- Le limiteur d'ouverture est obligatoire dans les bâtiments publics, sauf pour les charnières CHRONO visible.
- L'utilisation du limitateur est impératif quand il y a un risque d'un effet de bras de levier de l'ouvrant sur par exemple un ébrasement ou quand il y a un obstacle dans le rayon d'ouverture du vantail.
- Le limitateur est décrochetable en tournant le rivet R par une clef six pans intérieure de 4 mm.
- Le limitateur a un frein réglable intégré qui est actionné en serrant la vis S. De ce fait, le châssis peut rester ouvert dans n'importe quelle position.

- Der Öffnungsbegrenzer beschränkt den Öffnungswinkel des Fensters in Drehstellung.
- Der Öffnungsbegrenzer ist in öffentlichen Gebäuden pflicht, ausgenommen für sichtbare CHRONO Drehbänder.
- Der Öffnungsbegrenzer muss installiert werden, wenn der Flügel gegen den Blendrahmen anschlagen kann, oder wenn sich irgendein Objekt in der Nähe des Flügels befindet.
- Der Öffnungsbegrenzer kann ausgehakt werden, indem man die Blindnietmutter R mit einem Innensechskantschlüssel von 4 mm umdreht.
- In dem Öffnungsbegrenzer ist eine Bremse eingebaut, die durch das Andrehen von Schraube S regulierbar ist, sodass das Fenster in jeder Stellung offen stehen bleibt.

- The window stay restricts the opening angle of the window in turn position.
- The window stay is required in public buildings, except for the visible CHRONO hinges.
- The window stay should be used for safety purposes or where the opening arc may be obstructed.
- The window stay is detachable by turning rivet R with a 4 mm hexagon key.
- The window stay has an incorporated adjustable friction by tightening the screw S, which can hold the vent in any turn position.


STANDARD



Fb		Y
400 - 600	ACSB585N	160
601 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

Fb	X
400 - 600	35
601 - 1300	45
1301 - 1700	80


INVISION PRO



Fb		Y
545 - 1300	ACSB586N	270
1301 - 1700	ACSB587N	370

BIJKOMENDE SCHAAR
COMPAS SUPPLEMENTAIRE
ZUSÄTZLICHE SCHERE
ADDITIONAL ARM

Fb	> 1400mm
+	
ACSB688	




Bij Chrono Safe en Invision Safe moet bij een vleugelbreedte van 1401-1450mm de schaar ACSB462N gebruikt worden i.p.v. de gebruikelijke schaar ACSB463.
Pour une largeur de vantail de 1401-1450mm (pour Chrono Safe et Invision Safe) le compas ACSB462N doit être utilisé au lieu du compas habituel ACSB463.
Bei Chrono Safe und Invision Safe muss bei einer Flügelbreite von 1401-1450mm Schere ACSB462N statt Schere ACSB463 verwendet werden.
For Chrono Safe and Invision Safe with a vent width from 1401 to 1450mm the link arm ACSB462N must be used instead of the normally used link arm ACSB463.

		SAFE	INVISION SAFE
Fb	1401-1600	ACSB462N	ACSB762(L/R)N
Fb	1601-1700	ACSB463	ACSB763(L/R)N

POSITIE PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON
POSITION DER PILZZAPFEN
MUSHROOM HEAD BOLTS

Fh	W
1801-1900	455
1901-2000	505
2001-2100	555
2101-2200	605
2201-2300	655
2301-2400	705
2401-2500	755
2501-2600	805
2601-2700	855
2701-2800	905




Fh	X
1201-1300	350
1301-1400	400
1401-1500	450
1501-1600	500
1601-1700	550
1701-1800	600
1801-1950	450
1951-2100	500
2101-2250	550
2251-2400	600
2401-2550	650
2551-2700	700
2700-2800	750

Fh	V
1201-1300	340
1301-1400	390
1401-1500	440
1501-1600	490
1601-1700	540
1701-1800	590
1801-1900	640
1901-2000	690
2001-2100	740
2101-2200	790
2201-2300	840
2301-2400	890
2401-2500	940
2501-2600	990
2601-2700	1040
2701-2800	1090

Fh	Y
1801-1850	900
1851-1950	950
1951-2000	1000
2001-2100	1050
2101-2150	1100
2151-2250	1150
2251-2300	1200
2301-2400	1250
2401-2450	1300
2451-2550	1350
2551-2600	1400
2601-2700	1450
2701-2750	1500
2751-2800	1550

BEPALING ALU TRINGELS VOOR MEENEMERSET (BASISSET)
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
SELECTION OF ALU RODS FOR CONNECTION PIECE SET (BASE SET)



Fb	ACSB...
450-500	628
501-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

Fh	ACSB...
600-650	611
651-700	613
701-750	614
751-800	615
801-850	616
851-900	617
901-950	618
951-1000	619
1001-1050	620
1051-1100	621
1101-1150	621-611
1151-1200	621+613

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fh-A	ACSB...
300-350	628
351-1600	623

ACSB...	Fh-A
-	300-400
611	401-450
613	451-500
614	501-550
615	551-600
616	601-650
617	651-700
618	701-750
619	751-800
620	801-850
621	851-900
618	901-950
619	951-1000
620	1001-1050
621	1051-1100
621	1101-1150
621	1151-1200
621	1201-1250
621	1251-1300
621	1301-1350
621	1351-1400
621	1401-1450
621	1451-1500
621	1501-1550
621	1551-1600

611	+615
613	+615
614	+615
615	+615
616	+615
617	+615

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	617	616	617
1851-1900	617	617	617
1901-1950	617	617	618
1951-2000	618	617	618
2001-2050	618	618	618
2051-2100	618	618	619
2101-2150	619	618	619
2151-2200	619	619	619
2201-2250	619	619	620
2251-2300	620	619	620
2301-2350	620	620	620
2351-2400	620	620	621

Fh>1800	ACSB...	
1201-1250	615	616
1251-1300	615	617
1301-1350	616	617
1351-1400	616	618
1401-1450	617	618
1451-1500	617	619
1501-1550	618	619
1551-1600	618	620
1601-1650	619	620
1651-1700	619	621
1701-1750	620	621
1751-1800	620	621+611

A	ACSB...
300-350	628
351-1600	623


300-400	-
401-450	611
451-500	613
501-550	614
551-600	615
601-650	616
651-700	617
701-750	618
751-800	619
801-850	620
851-900	621
901-950	611-621
951-1000	613-621
1001-1050	614-621
1051-1100	615-621
1101-1150	616-621
1151-1200	617-621

A	ACSB...

Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518


TRINGELS_KD_SAFE_MEENEMER

BEPALING ALU TRINGELS VOOR MEENEMERSET (BASISSET)
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT (SET DE BASE)
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR MITNEHMERSATZ (GRUNDBESCHLAG)
SELECTION OF ALU RODS FOR CONNECTION PIECE SET (BASE SET)



TRINGELS_DK_SAFE_MEENEMER_2

BEPALING ALU TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALU RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
450-500	628
501-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

Fh	ACSB...
600-650	611
651-700	613
701-750	614
751-800	615
801-850	616
851-900	617
901-950	618
951-1000	619
1001-1050	620
1051-1100	621
1101-1150	621-611
1151-1200	621+613

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fh-A	ACSB...
343-392	628
392-1600	623

ACSB...	Fh-A
-	343-442
611	443-492
613	493-542
614	543-592
615	593-642
616	643-692
617	693-742
618	743-792
619	793-842
620	843-892
621	893-900
617	901-942
618	943-992
619	993-1042
620	1043-1092
621	1093-1142
611	1143-1192
613	1193-1242
614	1243-1292
615	1293-1342
616	1343-1392
617	1393-1442
618	1443-1492
619	1493-1542
620	1543-1592
621	1593-1600

Fh	
611	+615
613	+615
614	+615
615	+615
616	+615
617	+615
618	+615
619	+615
620	+615
621	+615

Fh>1800	ACSB...	
1201-1250	615	616
1251-1300	615	617
1301-1350	616	617
1351-1400	616	618
1401-1450	617	618
1451-1500	617	619
1501-1550	618	619
1551-1600	618	620
1601-1650	619	620
1651-1700	619	621
1701-1750	620	621
1751-1800	620	621+611

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	617	616	617
1851-1900	617	617	617
1901-1950	617	617	618
1951-2000	618	617	618
2001-2050	618	618	618
2051-2100	618	618	619
2101-2150	619	618	619
2151-2200	619	619	619
2201-2250	619	619	620
2251-2300	620	619	620
2301-2350	620	620	620
2351-2400	620	620	621

A	ACSB...
343-392	628
392-1200	623

A	ACSB...
343-442	-
443-492	611
493-542	613
543-592	614
593-642	615
643-692	616
693-742	617
743-792	618
793-842	619
843-892	620
893-942	621
943-992	611-621
993-1042	613-621
1043-1092	614-621
1093-1142	615-621
1143-1192	616-621
1151-1200	617-621


Fb	ACSB...
1201-1500	518
1501-1700	2x518

TRINGELS_KD_SAFE_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS

BEPALING ALU TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALU RODS FOR LOCKCASE

Fh	2401 - 2800mm



A=Fh/2


Fh		
2140-2484	613	621
2485-2584	614	621
2585-2684	615	621
2685-2784	616	621
2785-2800	617	621

A<Fh/2

	Fh-A
611	801-842
613	843-892
614	893-942
615	943-992
616	993-1042
617	1043-1092
618	1093-1142
619	1143-1192
620	1193-1242
621	1243-1292
611+621	1293-1342
613+621	1343-1392
614+621	1393-1442
615+621	1443-1492
616+621	1493-1542
617+621	1543-1592
	1593-1642
	1643-1692
	1693-1742
	1743-1792
	1793-1842
	1843-1892
	1893-1900

A


A<Fh/2



Fh>2400				
2401-2450	618	617	617	617
2451-2500	618	617	617	618
2501-2550	619	617	617	618
2551-2600	619	618	617	618
2601-2650	619	618	618	618
2651-2700	619	618	618	619
2701-2750	620	618	618	619
2751-2800	620	619	618	619

TRINGELS_KD_SAFE_INSTEEKSLOT_2

BEPALING ALU TRINGELS VOOR CHRONO INVISION PRO
SELECTION DES TRINGLES EN ALU CHRONO INVISION PRO
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALU CHRONO INVISION PRO
SELECTION OF ALU RODS CHRONO INVISION PRO




Fb	ACSB...
460-510	628
511-670	623
671-720	628
721-1700	623

Fb	ACSB...
1201-1220	616
1221-1270	617
1271-1300	618
1301-1350	614
1351-1400	615
1401-1450	616
1451-1500	617
1501-1550	618
1551-1600	619
1601-1650	620
1651-1700	621

Fb	ACSB...
460-560	-
561-610	611
611-660	613
661-670	614
671-720	-
721-770	-
771-820	611
821-870	613
871-920	614
921-970	615
971-1020	616
1021-1070	617
1071-1120	618
1121-1170	619
1171-1200	620

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fb	mm	kaliber
901-950	596	C
951-1000	646	C
1001-1050	696	C
1051-1900	746	C

Fh	mm	kaliber
601-650	367	-
651-700	417	BR
701-750	467	BR
751-800	517	BR
801-850	567	BR
851-900	617	BR
901-950	667	BR
951-1000	717	O
1001-1050	767	O
1051-1100	817	O
1101-1150	867	O
1151-1200	917	O
1201-1250	967	O
1251-1300	1017	P
1301-1350	1067	P
1351-1400	1117	P
1401-1450	1167	P
1451-1500	1217	P
1501-1550	1267	①+ RZ 600
1551-1600	1317	①+ RZ 650
1601-1650	1367	①+ RZ 650
1651-1700	1417	①+ RZ 700
1701-1750	1467	①+ RZ 700
1751-1800	1517	-
1801-1850	1567	②+ RZ 500
1851-1900	1617	②+ RZ 500
1901-1950	1667	②+ RZ 550
1951-2000	1717	②+ RZ 550
2001-2050	1767	②+ RZ 550
2051-2100	1817	②+ RZ 600
2101-2150	1867	②+ RZ 600
2151-2200	1917	②+ RZ 600
2201-2250	1967	②+ RZ 650
2251-2300	2017	②+ RZ 650
2301-2350	2067	②+ RZ 650
2351-2400	2117	②+ RZ 700
2401-2450	2167	③+ RZ 500
2451-2500	2217	③+ RZ 550
2501-2550	2267	③+ RZ 550
2551-2600	2317	③+ RZ 550
2601-2650	2367	③+ RZ 550
2651-2700	2417	③+ RZ 600
2701-2750	2467	③+ RZ 600
2751-2800	2517	③+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1801-1850	1067	P
1851-1950	1117	P
1951-2000	1167	P
2001-2100	1217	P
2101-2150	1267	①+ RZ 550
2151-2250	1317	①+ RZ 600
2251-2300	1367	①+ RZ 600
2301-2400	1417	①+ RZ 650
2401-2500	1167	P
2501-2550	1217	P
2551-2700	1267	①+ RZ 550
2701-2750	1317	①+ RZ 600
2751-2800	1367	①+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1201-1300	517	O
1301-1400	567	O
1401-1500	617	O
1501-1600	667	O
1601-1700	717	O
1701-1800	767	O
1801-1950	617	O
1951-2100	667	O
2101-2250	717	O
2251-2400	767	O
2401-2500	667	O
2501-2700	717	O
2701-2800	767	O

Fh	mm	kaliber
601-650	472	O
651-700	522	O
701-750	572	O
751-800	622	O
801-850	672	O
851-900	722	O
901-950	772	O
951-1000	822	O
1001-1050	872	O
1051-1100	922	O
1104-1150	972	O
1151-1200	1022	P
1201-1250	1072	P(1067↓)
1251-1300	1122	P(1117↓)
1301-1350	1172	P(1167↓)
1351-1400	1222	P(1217↓)


Fh	mm	kaliber
2401-2500	1667	②+ RZ 500
2501-2550	1717	②+ RZ 500
2551-2600	1767	②+ RZ 500
2601-2700	1817	②+ RZ 550
2701-2750	1867	②+ RZ 550
2751-2800	1917	②+ RZ 550

Fh	mm	kaliber
801-850	533	C
851-900	583	C
901-950	633	C
951-1000	683	C
1010-1050	733	C
1051-1400	783	C

Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	C
1501-1700	700	C

Fb	mm	kaliber
1201-1300	570	C
1301-1700	800	C

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



Fb	mm	kaliber
1201-1300	570	C
1301-1700	800	C

Fb	mm	kaliber
901-942	546	C
943-992	596	C
993-1042	646	C
1043-1092	696	C
1093-1900	746	C

Fh	mm	kaliber
601-650	367	-
651-700	417	BR
701-750	467	BR
751-800	517	BR
801-850	567	BR
851-900	617	BR
901-950	667	BR
951-1000	717	O
1001-1050	767	O
1051-1100	817	O
1101-1150	867	O
1151-1200	917	O
1201-1250	967	O
1251-1300	1017	P
1301-1350	1067	P
1351-1400	1117	P
1401-1450	1167	P
1451-1500	1217	P
1501-1550	1267	①+ RZ 600
1551-1600	1317	①+ RZ 650
1601-1650	1367	①+ RZ 650
1651-1700	1417	①+ RZ 700
1701-1750	1467	①+ RZ 700
1751-1800	1517	-
1801-1850	1567	②+ RZ 500
1851-1900	1617	②+ RZ 500
1901-1950	1667	②+ RZ 550
1951-2000	1717	②+ RZ 550
2001-2050	1767	②+ RZ 550
2051-2100	1817	②+ RZ 600
2101-2150	1867	②+ RZ 600
2151-2200	1917	②+ RZ 600
2201-2250	1967	②+ RZ 650
2251-2300	2017	②+ RZ 650
2301-2350	2067	②+ RZ 650
2351-2400	2117	②+ RZ 700
2401-2450	2167	③+ RZ 500
2451-2500	2217	③+ RZ 550
2501-2550	2267	③+ RZ 550
2551-2600	2317	③+ RZ 550
2601-2650	2367	③+ RZ 550
2651-2700	2417	③+ RZ 600
2701-2750	2467	③+ RZ 600
2751-2800	2517	③+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1801-1850	1067	P
1851-1950	1117	P
1951-2000	1167	P
2001-2100	1217	P
2101-2150	1267	①+ RZ 550
2151-2250	1317	①+ RZ 600
2251-2300	1367	①+ RZ 600
2301-2400	1417	①+ RZ 650
2401-2500	1167	P
2501-2550	1217	P
2551-2700	1267	①+ RZ 550
2701-2750	1317	①+ RZ 600
2751-2800	1367	①+ RZ 600

Fh	mm	kaliber
1201-1300	517	O
1301-1400	567	O
1401-1500	617	O
1501-1600	667	O
1601-1700	717	O
1701-1800	767	O
1801-1950	617	O
1951-2100	667	O
2101-2250	717	O
2251-2400	767	O
2401-2500	667	O
2501-2700	717	O
2701-2800	767	O

Fh	mm	kaliber
601-642	422	BR
643-692	472	O
693-742	522	O
743-792	572	O
793-842	622	O
843-892	672	O
893-942	722	O
943-992	772	O
993-1042	822	O
1043-1092	872	O
1093-1142	922	O
1143-1192	972	O
1193-1242	1022	P
1243-1292	1072	P(1067↓)
1293-1342	1122	P(1117↓)
1343-1392	1172	P(1167↓)
1393-1400	1222	P(1217↓)

Fh	mm	kaliber
2401-2500	1667	②+ RZ 500
2501-2550	1717	②+ RZ 500
2551-2600	1767	②+ RZ 500
2601-2700	1817	②+ RZ 550
2701-2750	1867	②+ RZ 550
2751-2800	1917	②+ RZ 550


Fh	mm	kaliber
801-842	483	C
843-892	533	C
893-942	583	C
943-992	633	C
993-1042	683	C
1043-1092	733	C
1093-1400	783	C


Fb	mm	kaliber
1201-1500	350	C
1501-1700	700	C

SLTSTUKKKEN_SAFE_KD_INSTEEKSLOT

aliplast member of CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB102N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB102N)
MONTAGEFOLGE (ACSB102N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB102N)






CHRONO SAFE


MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO SAFE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO SAFE
MONTAGEFOLGE INVISION PRO SAFE
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO SAFE






MONTAGE KIERSTAND MET MEENEMER (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT MITNEMER (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH CONNECTION PIECE (ACSB576)

☞263



MONTAGE KIERSTAND MET INSTEEKSLOT (ACSB576)
MONTAGE ENTREBÂILLEUR AVEC CRÉMONE (ACSB576)
MONTAGE SPALTLÜFTUNG MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB576)
INSTALLATION NIGHT VENT DEVICE WITH LOCKCASE (ACSB576)


☞263



MONTAGE SNAPPER MET MEENEMER (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC JEU D'ENTRAINEMENT (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT MITNEMER (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH CONNECTION PIECE (ACSB583)


☞63

Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 A≠Fh/2

A	B	A	B
451-550	279	1051-1100	829
551-600	329	1101-1150	879
601-650	379	1151-1200	929
651-700	429	1201-1250	979
701-750	479	1251-1300	1029
751-800	529	1301-1350	1079
801-850	579	1351-1400	1129
851-900	629	1401-1450	1179
901-950	679	1451-1500	1229
951-1000	729	1501-1550	1279
1001-1050	779	1551-1600	1329



A≠Fh/2 A=Fh/2

A	mm
450-550	246.5
551-600	296.5
601-650	346.5
651-700	396.5
701-750	446.5
751-800	496.5
801-850	546.5
851-900	596.5
901-950	646.5
951-1000	696.5
1001-1050	746.5
1051-1100	796.5
1101-1150	846.5
1151-1200	896.5

A≠Fh/2

A	
450-500	628
501-1200	621


Fh-A≥Fh/2

A	
450-550	-
551-600	611
601-650	613
651-700	614
701-750	615
751-800	616
801-850	617
851-900	618
901-950	619
951-1000	620
1001-1050	621
1051-1100	611+621
1101-1150	613+621
1151-1200	614+621

MONTAGE SNAPPER MET INSTEEKSLOT (ACSB583)
MONTAGE HOUSSETTE AVEC CRÉMONE (ACSB583)
MONTAGE SNÄPPER MIT EINBAUGETRIEBE (ACSB583)
INSTALLATION DOOR CATCHES WITH LOCKCASE (ACSB583)

☞63


Positie sluittap
Position têton
Position des Schließzapfens
Locking roller position



A=Fh/2 A≠Fh/2

A	B
492-592	279
593-642	329
643-692	379
693-742	429
743-792	479
793-842	529
843-892	579

A	B
893-942	629
943-992	679
993-1042	729
1043-1092	779
1093-1142	829
1143-1192	879
1193-1200	929



A≠Fh/2 A≠Fh/2

A	
492-542	628
543-1200	621

Fh-A≥Fh/2

A	
492-592	-
593-642	611
643-692	613
693-742	614
743-792	615
793-842	616
843-892	617
893-942	618
943-992	619
993-1042	620
1043-1092	621
1093-1142	611+621
1143-1192	613+621
1193-1200	614+621

A≠Fh/2 A=Fh/2

A	mm
492-592	246.5
593-642	296.5
643-692	346.5
693-742	396.5
743-792	446.5
793-842	496.5
843-892	546.5
893-942	596.5
943-992	646.5
993-1042	696.5
1043-1092	746.5
1093-1142	796.5
1143-1192	846.5
1193-1200	896.5

MONT_SNAPPER_INSTEEKSLOT_KD_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039** ⚠


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ906) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set


	Fb = 450 - 500	Fb = 501-670	Fb = 671-720	Fb = 721-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB660 - ACSB461 - 3 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB461 - 2 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB462N - 3 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB462N - 2 x ACSB628			
Fh = 701 - 1200	- ACSB660 - ACSB461 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB461	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB628	- ACSB660 - ACSB462N	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB660 - ACSB461 - ACSB630 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB461 - ACSB630	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB630 - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB630 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 1801 - 2400			- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - ACSB635	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637	- ACSB660 - ACSB463 - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB568N
Fh = 2401 - 2800 ⚠			- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB628 - ACSB568N	- ACSB660 - ACSB462N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N			

Scharnieren - Charnières - Drehbander - Hinges

	Fb = 450 - 500	Fb = 501 - 670	Fb = 671 - 720	Fb = 721 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fg < 90kg	- ACSB102N						
90kg < Fg < 130kg	- ACSB102N - ACSB568N						- ACSB102N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

Fb / Fh	- max 1,5



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB084 - ACSB484 - ACSZ084 **+ ACSB1039** ⚠

Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

Fh / Fb	Fb = 460 - 510	Fb = 501-670	Fb = 671-720	Fb = 721-1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1700
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N - 3 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N - 2 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - 3 x ACSB628	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - 2 x ACSB628			
Fh = 701 - 1200	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N - ACSB628	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB628	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB660 - ACSB766(L/R)N - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB660 - ACSB766(L/R)N - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1201 - 1800	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB764(L/R)N - ACSB630	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB660 - ACSB766(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 1801 - 2400			- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB628	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB635	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB586N	- ACSB660 - ACSB766(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB587N	- ACSB660 - ACSB766(L/R)N - ACSB630 - ACSB635 - ACSB637 - ACSB587N - ACSB768
Fh = 2401 - 2800 ⚠			- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB628 - ACSB568N	- ACSB660 - ACSB765(L/R)N - ACSB630 - 2 x ACSB635 - ACSB568N			


Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


Fg > 90kg	- ACSB568N - ACSB587N
130kg < Fg > 170kg	- ACSB768
Fb / Fh	- max 1,5 (< 130kg) / max 1 (> 130kg)
Fb < 670mm	- Fb max 130kg
Fb > 670mm	- Fb max 170kg



aliplast member of CORIALIS


GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION SAFE






Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105



GLASTABEL_KD_STNDRD+INVSN_SAFE

BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE



ACSB452N	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB488N
2	ACSB549-1000
1	ACSB1000-200
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1017-100

ACSB452N	
CHRONO / INVISION	
Fb	550 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm

\+


ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955

Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KV_STNDRD


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm



ACSB452N (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm




ACSB452N + ACSB430
+
(ACSZ905 / 955)

CHRONO STANDARD	
+	
ACSB431	
1	ACSB1018
1	ACSB1001
2	ACSB549

CHRONO INVISION	
+	
2	ACSB549


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm



ACSB452N	
+	
1	ACSB549

Fb	1401 - 1800mm




ACSB452N + ACSB549
+
(ACSZ905 / 955)
+
ACSB488N


Fb	1401 - 1800mm
Fh	600 - 1200mm

ACSB452N
+
(ACSZ905 / 955)
+
ACSB430
1 ACSB548
2 ACSB549
+
ACSB488N

KLEINE RAMEN MET MEENEMER - HANDGREEP VERTICAAL
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT - POIGNÉE SUR MONTANT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER - VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE - HANDLE VERTICALLY POSITIONED




KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




SB CHRONO

SCHARNIER CHRONO KIPRAAM
CHARNIÈRE CHRONO TOMBANT INTÉRIEUR
DREHBÄNDER CHRONO KIPPFENSTER
HINGE CHRONO BOTTOM HUNG OPEN




ACSB100N	
CHRONO	
Fg	MAX 90 kg




SCHARNIER_KV_STNDRD


aliplast member of CORIALIS

INVISION PRO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION PRO
INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INVISION PRO HINGE SET



ACSB702	
CHRONO INVISION PRO	
Fb	550 - 1800
Fg	MAX 130 kg







ACSB542	
Fb	> 1200mm

MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE PRO SET DE CHARNIÈRE INVISION
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET

Onderscharnier - Charnière inférieure - Ecklager - Bottom hinge
Traploos horizontaal regelbereik van ± 1.5mm Traploos verticaal regelbereik van ± 3mm Verstelbaar zonder het lossen van de schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel Réglage horizontal par vis sans fin de ± 1.5mm Réglage vertical par vis sans fin de ± 3mm Réglable sans desserrer les vis et sans dépose du vantail Stufenlos horizontales Verstellbereich von ± 1.5mm Stufenlos vertikales Verstellbereich von ± 3mm Verstellbar ohne die Schrauben zu lösen und ohne das Ausbauen des Flügels Continuous horizontal adjustment range of ± 1.5mm Continuous vertical adjustment range of ± 3mm Adjustable without releasing fixing screws and without removing the vent




A	Positionering en bevestiging van de scharnieren op het vleugeldeel Positionnement et fixation des charniéres sur le vantail Positionierung und Befestigung der Drehbänder an den Flügel Positioning and fixing of hinges on vent part
B	Positionering van scharnier Positionnement de la charnière Positionierung des Drehbandes Positioning of hinge




RGLNG_INVISION_PRO_SCHRNRSET_KV


aliplast member of CORIALIS


MONTAGE INVISION PRO SCHARNIERSET
MONTAGE SET DE CHARNIÈRE INVISION PRO
MONTAGE INVISION PRO DREHBÄNDSATZ
INSTALLATION INVISION PRO HINGE SET



C	Openleggen van de scharnieren Ouvrir les charniéres Öffnen der Drehbänder Opening of the hinges
D	Regeling van scharnier Réglage des charnières Verstellung der Drehbander Adjustments of hinges










CHRONO STANDAARD

INVISION GO SCHARNIERSET
SET DE CHARNIÈRES INVISION GO
INVISION GO DREHBÄNDSATZ
INVISION GO HINGE SET


ACSB802	
CHRONO INVISION GO	
Fb	600 - 1800
Fb	550 - 1800
Fg	MAX 90 kg








KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1401-1800	511

Fb	ACSB...	
1401-1450	518+520	520
1451-1500	518+ 2x519	520
1501-1550	518+519+520	520
1551-1600	518+ 2x520	520
1601-1650	518 + 2x519 + 520	520
1651-1700	518 + 519 + 2x520	520
1701-1750	518+ 3x520	520
1751-1800	520+ 2x518	520

Fb	ACSB...
701-800	520
801-900	519+520
901-1000	2x520
1001-1100	2x519 + 520
1101-1200	519+ 2x520
1201-1250	3x520
1251-1400	518+520

Fb	ACSB...
550-600	511
601-650	512
651-700	513
701-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1300	515
1301-1350	516
1351-1400	517

A=Fh/2

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518

A=Fh/2

Fh	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518

A≠Fh/2

A	ACSB...


Fh	ACSB...
600-1200	518
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2200	3x518
2201-2400	4x518

Fb>1400

TRINGELS_KV_STNDRD_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1401-1800	511

Fb	ACSB...	
1401-1450	518+520	520
1451-1500	518+ 2x519	520
1501-1550	518+519+520	520
1551-1600	518+ 2x520	520
1601-1650	518 + 2x519 + 520	520
1651-1700	518 + 519 + 2x520	520
1701-1750	518+ 3x520	520
1751-1800	520+ 2x518	

Fb	ACSB...
701-800	520
801-900	519+520
901-1000	2x520
1001-1100	2x519 + 520
1101-1200	519+ 2x520
1201-1250	3x520
1251-1400	518+520

Fh	ACSB...
550-600	511
601-650	512
651-700	513
701-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1300	515
1301-1350	516
1351-1400	517

A=Fh/2


Fh	ACSB...
685-785	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1600	515 + 3x518

Fh	ACSB...
600-1200	518
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2200	3x518
2201-2400	4x518

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE




SLTSTUKKKEN_STNDRD_KV_MEENEMER

28/10/16

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



SLTSTUKKEN_STNDRD_KV_INSTEEKSLOT


aliplast member of CORIALIS

28/10/16

CHRONO STANDAARD


SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, d, e	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, e, h	a, b, d, e, h	a, b, d, e, h
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h

MONTAGEVOLGORDE (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB702)
MONTAGEFOLGE (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB702)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

CHRONO STANDAARD

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB452N	- ACSB452N - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB452N - ACSB430	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB431	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB431 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB431 - ACSB488N - ACSB549

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB452N - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702
Fh = 1801 - 2400	- ACSB452N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB702	- ACSB452N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542 - 3 x ACSB549	- ACSB452N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - 3 x ACSB549 - ACSB702




GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 90kg



Fg max 130kg



BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE



ACSB440	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB549-1000
2	ACSB1000-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
+	
2 x ACSB490	Valschaar / Compas / Fallschere / Link arm

ACSB440	
CHRONO / INVISION	
Fh	400/420 - 1200mm
Fb	600 - 1200mm


+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955

Fb	685 - 1200mm


OF / OU / ODER / OR

OF / OU / ODER / OR



MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1284mm



ACSB440 + ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fb	1201 - 1800mm

Fb	1285 - 1800mm




ACSB440	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N

Fb	1801 - 2400mm




ACSB440	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB488N


SMALLE RAMEN MET MEENEMERSET
CHASSIS ÉTROITS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
SCHMALE FENSTER FUR MITNEHMERSATZ
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET



ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB440
CHRONO

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fb	685 - 1200mm

Fb	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm

Fb	605 - 632mm




ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

SMALLE_RAMEN_KH_INSTEEKSLOT_STNDRD

aliplast member of CORIALIS


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1201-1300	519
1301-1400	520
1401-1500	2x519
1501-1600	519+520
1601-1700	2x520
1701-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1201-1300	511	517
1301-1400	511	511+518
1401-1500	511	512+518
1501-1600	511	513+518
1601-1700	511	514+518
1701-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1900	517
1901-2000	511+518
2001-2100	512+518
2101-2200	513+518
2201-2300	514+518
2301-2400	515+518

Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1285-1384	519
1385-1484	520
1485-1584	2x519
1585-1684	519+520
1685-1784	2x520
1785-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1285-1384	511	517
1385-1484	511	511+518
1485-1584	511	512+518
1585-1684	511	513+518
1685-1784	511	514+518
1785-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~



Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1884	517
1885-1984	511+518
1985-2084	512+518
2085-2184	513+518
2185-2284	514+518
2285-2384	515+518
2385-2400	519


Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

TRINGELS_KH_STNDRD_INSTEEKSLOT


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1200mm




Fb	1201 - 1800mm



Fb	1801 - 2400mm




~~INVISION~~




PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm




Fb	1285-1800



Fb	1801 - 2400mm




~~INVISION~~



SLTSTUKKEN_STNDRD_KH_INSTEEKSLOT

aliplast
member of
CORIALIS


MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh =400-1200	a, d	a, c, d	a, b, c, d

CHRONO STANDAARD

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO(ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

BESTELTABEL CHRONO STANDAARD
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO STANDARD
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO STANDARD
ORDER TABLES CHRONO STANDARD

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB440 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - 2 x ACSB490	- ACSB440 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB440 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 420 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB440 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 420 - 1200	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB440 - 2 x ACSB490 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702	- ACSB440 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg




GLASTABEL CHRONO STANDAARD EN INVISION PRO
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO STANDARD ET INVISION PRO
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO STANDARD UND INVISION PRO
GLAZING TABLES CHRONO STANDARD AND INVISION PRO


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 40kg




Fg max 90kg




Fg max 130kg



BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE





ACSB552N	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
1	ACSB488N
2	ACSB547-500
1	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
1	ACSB1010-500
1	ACSB1019-200
1	ACSB1027-100

ACSB552N	
CHRONO / INVISION	
Fb	550 - 1200mm
Fh	600 - 1200mm


\+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fh	685 - 1200mm

BASISSET_KV_PLUS


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm



ACSB552N (+ ACSZ905 / 955)	
+	
ACSB430	
1	ACSB548
2	ACSB549

Fh	1801 - 2400mm




ACSB552N + ACSB430
+
(ACSZ905 / 955)

CHRONO STANDARD	
+	
ACSB431	
1	ACSB1018
1	ACSB1001
2	ACSB549

CHRONO INVISION	
+	
2	ACSB549


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm



ACSB552N	
+	
1	ACSB549

Fb	1401 - 1800mm




ACSB552N + ACSB549
+
(ACSZ905 / 955)
+
ACSB488N

Fb	1401 - 1800mm
Fh	600 - 1200mm

ACSB552N
+
(ACSZ905 / 955)
+
ACSB430
1 ACSB548
2 ACSB549
+
ACSB488N

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	1601 - 2400mm	OPTION




ACSB552N	
+	
1	ACSB549

OPTIE: Middensluiting ACSB546 + ACSB547
OPTION: Verrouilleur médian ACSB546 + ACSB547
OPTION: Mittelverschluss ACSB546 + ACSB547
OPTION: Centre locking set ACSB546 + ACSB547


KLEINE RAMEN MET MEENEMER - HANDGREEP VERTICAAL
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC PIÈCE D'ENTRAÎNEMENT - POIGNÉE SUR MONTANT
KLEINE FENSTER MIT MITNEHMER - VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
SMALL WINDOWS WITH CONNECTION PIECE - HANDLE VERTICALLY POSITIONED



KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




KUNSTSTOF TRINGELS
TRINGLES EN NYLON
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF
NYLON RODS



ACSB511	100mm
ACSB519	110mm
ACSB512	150mm
ACSB520	160mm
ACSB513	200mm
ACSB514	250mm
ACSB515	300mm
ACSB516	350mm
ACSB518	365mm
ACSB517	400mm

- Het systeem bestaat uit 10 tringels met verschillende lengtes, het regelbereik per tringel is 50mm.
- Le système consiste en 10 tringles de différentes longueurs, le champ de réglage par tringle est de 50mm.
- Das system besteht aus 10 Stangen mit verschiedenen längen, der Regelbereich pro Riegelstange ist 50mm.
- The system consists of 10 transmission rods with different lengths, the adjustment range of each rod is 50mm.

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1401-1800	511

Fb	ACSB...	520
1401-1450	518+520	520
1451-1500	518+ 2x519	520
1501-1550	518+519+520	520
1551-1600	518+ 2x520	520
1601-1650	518 + 2x519 + 520	520
1651-1700	518 + 519 + 2x520	520
1701-1750	518+ 3x520	520
1751-1800	520+ 2x518	520

Fb	ACSB...
701-800	520
801-900	519+520
901-1000	2x520
1001-1100	2x519 + 520
1101-1200	519+ 2x520
1201-1250	3x520
1251-1400	518+520

Fb	ACSB...
550-600	511
601-650	512
651-700	513
701-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1300	515
1301-1350	516
1351-1400	517

A=Fh/2

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518

A=Fh/2

Fh	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516
1201-1300	517
1301-1400	511 + 518
1401-1500	512 + 518
1501-1600	513 + 518
1601-1700	514 + 518
1701-1800	515 + 518
1801-1900	516 + 518
1901-2000	517 + 518
2001-2100	511 + 2x518
2101-2200	512 + 2x518
2201-2300	513 + 2x518
2301-2400	514 + 2x518

A≠Fh/2

Fh	ACSB...
300-350	511
351-400	512
401-450	513
451-500	514
501-550	515
551-600	516
601-650	517
651-700	511 + 518
701-750	512 + 518
751-800	513 + 518
801-850	514 + 518
851-900	515 + 518
901-950	516 + 518
951-1000	517 + 518
1001-1050	511 + 2x518
1051-1100	512 + 2x518
1101-1150	513 + 2x518
1151-1200	514 + 2x518
1201-1250	515 + 2x518
1251-1300	516 + 2x518
1301-1350	517 + 2x518
1351-1400	511 + 3x518
1401-1450	512 + 3x518
1451-1500	513+ 3x518
1501-1550	514 + 3x518
1551-1600	515 + 3x518


A≠Fh/2

Fh	ACSB...
600-1200	518
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2200	3x518
2201-2400	4x518

TRINGELS_KV_MEENEMER_PLUS

aliplast member of CORIALIS

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1401-1800	511

Fb	ACSB...	
1401-1450	518+520	520
1451-1500	518+ 2x519	520
1501-1550	518+519+520	520
1551-1600	518+ 2x520	520
1601-1650	518 + 2x519 + 520	520
1651-1700	518 + 519 + 2x520	520
1701-1750	518+ 3x520	520
1751-1800	520+ 2x518	

Fb	ACSB...
701-800	520
801-900	519+520
901-1000	2x520
1001-1100	2x519 + 520
1101-1200	519+ 2x520
1201-1250	3x520
1251-1400	518+520

Fh	ACSB...
550-600	511
601-650	512
651-700	513
701-750	511
751-800	512
801-850	511
851-950	512
951-1050	513
1051-1150	514
1151-1300	515
1301-1350	516
1351-1400	517

A=Fh/2

Fh	ACSB...
685-785	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516
1285-1384	517
1385-1484	511 + 518
1485-1584	512 + 518
1585-1684	513 + 518
1685-1784	514 + 518
1785-1884	515 + 518
1885-1984	516 + 518
1985-2084	517 + 518
2085-2184	511 + 2x518
2185-2284	512 + 2x518
2285-2384	513 + 2x518
2385-2400	514 + 2x518

A=Fh/2

A≠Fh/2


Fh	ACSB...
343-392	511
393-442	512
443-492	513
493-542	514
543-592	515
593-642	516
643-692	517
693-742	511 + 518
743-792	512 + 518
793-842	513 + 518
843-892	514 + 518
893-942	515 + 518
943-992	516 + 518
993-1042	517 + 518
1043-1092	511 + 2x518
1093-1142	512 + 2x518
1143-1192	513 + 2x518
1193-1242	514 + 2x518
1243-1292	515 + 2x518
1293-1342	516 + 2x518
1343-1392	517 + 2x518
1393-1442	511 + 3x518
1443-1492	512 + 3x518
1493-1542	513+ 3x518
1543-1592	514 + 3x518
1593-1600	515 + 3x518

A≠Fh/2

Fh	ACSB...
600-1200	518
1201-1500	518
1501-1800	2x518
1801-2200	3x518
2201-2400	4x518

Fb>1400

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE




SLTSTUKKKEN_PLUS_KV_MEENEMER

28/10/16


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE




SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, e	a, d, e	a, d, e, f
Fh = 1201 - 1800	a, b, e, h	a, b, d, e, h	a, b, d, e, h
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h	a, b, c, d, e, g, h

MONTAGEVOLGORDE (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB702)
MONTAGEFOLGE (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB702)



	Fb =550 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 (685) - 1200	a, f	a, d, e, f	a, d, e, f, g
Fh = 1201 - 1800	a, b, f, i	a, b, d, e, f, i	a, b, d, e, f, i
Fh = 1801 - 2400	a, b, c, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i	a, b, c, d, e, f, h, i

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB552N - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N	- ACSB552N - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB549
Fh = 1801 - 2400	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB431 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB431	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB431 - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB431 - ACSB488N - ACSB549

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N

 344

 54

 59

aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)


	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 550 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 1200 (*) Fh = 685 - 1200	- ACSB552N - ACSB553 - ACSB702 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB702	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB702 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB702	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542 - ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702
Fh = 1801 - 2400	- ACSB552N - ACSB430 - 2 x ACSB549 - ACSB702 - ACSB553 - ACSB1018	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - 2 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB702 - ACSB430 - ACSB542 - 3 x ACSB549	- ACSB552N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - 3 x ACSB549 - ACSB702




GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 90kg



Fg max 130kg



BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE



ACSB540	Basisset / Set de base / Grundbeschläge / Base set
2	ACSB547-500
2	ACSB1019-200
2	ACSB1001-500
2	ACSB1002-1000
1	ACSB1003-500
+	
2 x ACSB490	Valschaar / Compas / Fallschere / Link arm


ACSB540	
CHRONO / INVISION	
Fh	400/420 - 1200mm
Fb	600 - 1200mm

+ ASCZ905 OF / OU / ODER / OR ACSZ955

Fb	685 - 1200mm

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fb	1201 - 1284mm



ACSB540 + ACSZ905 / 955	
+	
1	ACSB549


Fb	1201 - 1800mm

Fb	1285 - 1800mm



ACSB540	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N


Fb	1801 - 2400mm



ACSB540	
+	
2	ACSB549
+	
2	ACSB488N

MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS


Fh	1601 - 1800mm	OPTION




ACSB540	
+	
1	ACSB546
1	ACSB547

OPTIE: Middensluiting ACSB546 + ACSB547
OPTION: Verrouilleur médian ACSB546 + ACSB547
OPTION: Mittelverschluss ACSB546 + ACSB547
OPTION: Centre locking set ACSB546 + ACSB547


Fh	1801 - 2400mm	OPTION



SMALLE RAMEN MET MEENEMERSET
CHASSIS ÉTROITS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
SCHMALE FENSTER FUR MITNEHMERSATZ
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB483	Meenemer voor kleine ramen Pièce d'entraînement pour châssis à dimensions réduites Mitnehmer für kleine Fentster Lockcase for small windows



SMALLE_RAMEN_KH_MEENEMER_PLUS

SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB540
CHRONO

\+

ASCZ905
OF / OU / ODER / OR
ACSZ955


Fb	685 - 1200mm

Fb	632 - 685mm



ACSB511*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fb	605 - 632mm



ACSB511*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1200mm



Fb	ACSB...
600-700	511
701-800	512
801-900	513
901-1000	514
1001-1100	515
1101-1200	516

Fb	1201 - 1800mm




Fb	ACSB...
1201-1300	519
1301-1400	520
1401-1500	2x519
1501-1600	519+520
1601-1700	2x520
1701-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1201-1300	511	517
1301-1400	511	511+518
1401-1500	511	512+518
1501-1600	511	513+518
1601-1700	511	514+518
1701-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1900	517
1901-2000	511+518
2001-2100	512+518
2101-2200	513+518
2201-2300	514+518
2301-2400	515+518

Fb	ACSB...
1801-1900	519
1901-2000	519
2001-2100	519
2101-2200	519
2201-2300	519
2301-2400	519


BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm



Fb	ACSB...
685-784	511
785-884	512
885-984	513
985-1084	514
1085-1184	515
1185-1284	516

Fb	1285 - 1800mm




Fb	ACSB...
1285-1384	519
1385-1484	520
1485-1584	2x519
1585-1684	519+520
1685-1784	2x520
1785-1800	2x519+520

Fb	ACSB...	ACSB...
1285-1384	511	517
1385-1484	511	511+518
1485-1584	511	512+518
1585-1684	511	513+518
1685-1784	511	514+518
1785-1800	511	515+518

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

Fb	ACSB...
1801-1884	517
1885-1984	511+518
1985-2084	512+518
2085-2184	513+518
2185-2284	514+518
2285-2384	515+518
2385-2400	519


Fb	ACSB...
1801-1884	519
1885-1984	519
1985-2084	519
2085-2184	519
2185-2284	519
2285-2384	519
2385-2400	519

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1200mm




Fb	1201-1800



Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




SLTSTUKKEN_KH_MEENEMER_PLUS


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1284mm




Fb	1285-1800



Fb	1801 - 2400mm




~~INVISION~~




SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh =400-1200	a, d	a, c, d	a, b, c, d

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)



	Fb =600 (685) - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh =420-1200	a, c	a, b, c, d

BESTELTABEL CHRONO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO PLUS
ORDER TABLES CHRONO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB540 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - 2 x ACSB490	- ACSB540 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB540 - 2 x ACSB549 - 2 x ACSB488N


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



aliplast member of CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO PLUS
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO PLUS
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO PLUS

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSB081 - ACSB084 - ACSB481 - ACSB484 - ACSZ081 - ACSZ084


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB781 - ACSB782 - ACSB783 - ACSZ900


Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ955) (*)

	- ACSZ950 - ACSZ951

Basisset met meenemer - Set de base avec pièce d'entraînement - Grundbeschläge mit Mitnehmer - Base set with connection piece


	Fb = 600 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fh = 420 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB540 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Basisset met inbouwslot - Set de base avec crémone - Grundbeschläge mit Einbaugetriebe - Base set with lockcase

	Fb = 685 - 1200	Fb = 1201 - 1284	Fb = 1285 - 1800
Fh = 420 - 1200	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB540 - 2 x ACSB490 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702	- ACSB540 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB549 - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg




GLASTABEL CHRONO PLUS EN INVISION PRO PLUS
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO PLUS ET INVISION PRO PLUS
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO PLUS UND INVISION PRO PLUS
GLAZING TABLES CHRONO PLUS AND INVISION PRO PLUS


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 40kg




Fg max 90kg



Fg max 130kg




BASISSET KIPRAAM HANDGREEP VERTICAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR MONTANT
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT VERTIKAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH VERTICALLY FITTED HANDLE



BASISSET_KV_SAFE


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fh	1201 - 1800mm



ACSB652N (+ ACSZ905 / 955)
+
ACSB630


Fh	1801 - 2400mm



ACSB652N (+ ACSZ905 / 955)
+
ACSB630
+
ACSB631


MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1400mm




ACSB652N	
+	
1	ACSB633

Fb	1401 - 1800mm




ACSB652N + ACSB633	
+	
1	ACSB488N

KLEINE RAMEN MET INSTEEKSLOT
CHASSIS À DIMENSIONS RÉDUITES AVEC CRÉMONE
KLEINE FENSTER MIT EINBAUGETRIEBE
SMALL WINDOWS WITH LOCKCASE




ALUMINIUM TRINGELS
TRINGLES EN ALU
FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALUMINIUM
ALUMINIUM RODS



ACSB628	100mm
ACSB623	150mm
ACSB611	60mm
ACSB613	110mm
ACSB614	160mm
ACSB615	210mm
ACSB616	260mm
ACSB617	310mm
ACSB618	360mm
ACSB619	410mm
ACSB620	460mm
ACSB621	510mm

BEPALING ALUMINIUM TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALUMINIUM FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF ALUMINIUM RODS FOR CONNECTION PIECE SET



Fb	ACSB...
1401-1450	613
1451-1500	614
1501-1550	615
1551-1600	616
1601-1650	617
1651-1700	618
1701-1750	619
1751-1800	620

Fb	ACSB...
651-800	-
801-850	611
851-900	613
901-1000	614
1001-1100	615
1101-1200	616
1201-1300	613
1301-1400	614

Fb	ACSB...
651-750	613
751-950	614
951-1050	615
1051-1150	616
1151-1250	617
1251-1350	618
1351-1400	619

Fh-A	ACSB...
300-400	-
401-450	611
451-500	613
501-550	614
551-600	615
601-650	616
651-700	617
701-750	618
751-800	619
801-850	620
851-900	621
901-950	627+618
951-1000	627+619
1001-1050	627+620
1051-1100	627+621
1101-1150	627+621+611
1151-1200	627+621+613
1201-1250	621+614
1251-1300	621+615
1301-1350	621+616
1351-1400	621+617
1401-1450	621+618
1451-1500	621+619
1501-1550	621+620
1551-1600	2x621

A	ACSB...
300-400	-
401-450	611
451-500	613
501-550	614
551-600	615
601-650	616
651-700	617
701-750	618
751-800	619
801-850	620
851-900	621
901-950	611+621
951-1000	613+621
1001-1050	614+621
1051-1100	615+621
1101-1150	616+621
1151-1200	617+621
1201-1250	618+621
1251-1300	619+621
1301-1350	620+621
1351-1400	2x621
1401-1450	611+2x621
1451-1500	613+2x621
1501-1550	614+2x621
1551-1600	615+2x621

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	616	616	617
1851-1900	617	616	617
1901-1950	617	617	617
1951-2000	617	617	618
2001-2050	618	617	618
2051-2100	618	618	618
2101-2150	618	618	619
2151-2200	619	618	619
2201-2250	619	619	619
2251-2300	619	619	620
2301-2350	620	619	620
2351-2400	620	620	620


Fh	ACSB...
600-650	-
651-700	611
700-750	613
751-800	614
801-850	615
851-900	616
901-950	617
951-1000	618
1001-1050	619
1051-1100	620
1101-1150	621
1151-1200	621+611

Fh>1200	ACSB...	
1201-1250	614	616
1251-1300	615	616
1301-1350	615	617
1351-1400	616	617
1401-1450	616	618
1451-1500	617	618
1501-1550	617	619
1551-1600	618	619
1601-1650	618	620
1651-1700	619	620
1701-1750	619	621
1751-1800	620	621

TRINGELS_KV_MEENEMER_SAFE

aliplast member of CORIALIS

BEPALING ALUMINIUM TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN ALU POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS ALUMINIUM FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF ALUMINIUM RODS FOR LOCKCASE



Fb	ACSB...
1401-1450	613
1451-1500	614
1501-1550	615
1551-1600	616
1601-1650	617
1651-1700	618
1701-1750	619
1751-1800	620

Fb	ACSB...
651-800	-
801-850	611
851-900	613
901-1000	614
1001-1100	615
1101-1200	616
1201-1300	613
1301-1400	614

Fb	ACSB...
651-750	613
751-950	614
951-1050	615
1051-1150	616
1151-1250	617
1251-1350	618
1351-1400	619

Fh-A	ACSB...
343-442	-
443-492	611
493-542	613
543-592	614
593-642	615
643-692	616
693-742	617
743-792	618
793-842	619
843-892	620
893-942	621
943-992	627+618
993-1042	627+619
1043-1092	627+620
1093-1142	627+621
1143-1192	627+621+611
1193-1242	627+621+613
1243-1292	621+614
1293-1342	621+615
1343-1392	621+616
1393-1442	621+617
1443-1492	621+618
1493-1542	621+619
1543-1592	621+620
1593-1600	2x621


A	ACSB...
343-392	-
393-442	611
443-492	613
493-542	614
543-592	615
593-642	616
643-692	617
693-742	618
743-792	619
793-842	620
843-892	621
893-942	611+621
943-992	613+621
993-1042	614+621
1043-1092	615+621
1093-1142	616+621
1143-1192	617+621
1193-1242	618+621
1243-1292	619+621
1293-1342	620+621
1343-1392	2x621
1393-1442	611+2x621
1443-1492	613+2x621
1493-1542	614+2x621
1543-1592	615+2x621
1593-1600	616+2x621

Fh>1800	ACSB...		
1801-1850	616	616	617
1851-1900	617	616	617
1901-1950	617	617	617
1951-2000	617	617	618
2001-2050	618	617	618
2051-2100	618	618	618
2101-2150	618	618	619
2151-2200	619	618	619
2201-2250	619	619	619
2251-2300	619	619	620
2301-2350	620	619	620
2351-2400	620	620	620

Fh	ACSB...
600-650	-
651-700	611
700-750	613
751-800	614
801-850	615
851-900	616
901-950	617
951-1000	618
1001-1050	619
1051-1100	620
1101-1150	621
1151-1200	621+611

Fh>1200	ACSB...	
1201-1250	614	616
1251-1300	615	616
1301-1350	615	617
1351-1400	616	617
1401-1450	616	618
1451-1500	617	618
1501-1550	617	619
1551-1600	618	619
1601-1650	618	620
1651-1700	619	620
1701-1750	619	621
1751-1800	620	621

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS FOR CONNECTION PIECE



Fh	mm	kaliber
1801-1900	578	GE
1901-2000	628	GE
2001-2100	678	GE
2101-2200	728	GE
2201-2300	778	GE
2301-2400	828	GE

Fh	mm	kaliber
601-650	367	-
651-700	417	BR
701-750	467	BR
751-800	517	BR
801-850	567	BR
851-900	617	BR
901-950	667	BR
951-1000	717	O
1001-1050	767	O
1051-1100	817	O
1101-1150	867	O
1151-1200	917	O
1201-1250	967	O
1251-1300	1017	P
1301-1350	1067	P
1351-1400	1117	P
1401-1450	1167	P
1451-1500	1217	P
1501-1550	1267	1 + RZ 600
1551-1600	1317	1 + RZ 650
1601-1650	1367	1 + RZ 650
1651-1700	1417	1 + RZ 700
1701-1750	1467	1 + RZ 700
1751-1800	1517	-
1801-1850	1567	2 + RZ 500
1851-1900	1617	2 + RZ 500
1901-1950	1667	2 + RZ 550
1951-2000	1717	2 + RZ 550
2001-2050	1767	2 + RZ 550
2051-2100	1817	2 + RZ 600
2101-2150	1867	2 + RZ 600
2151-2200	1917	2 + RZ 600
2201-2250	1967	2 + RZ 650
2251-2300	2017	2 + RZ 650
2301-2350	2067	2 + RZ 650
2351-2400	2117	2 + RZ 700

Fb	mm	kaliber
1201-1250	728	GE
1251-1350	778	GE
1351-1400	828	GE
1401-1800	728	GE

Fh	mm	kaliber
1800-1850	1067	P
1851-1950	1117	P
1951-2000	1167	P
2001-2100	1217	P
2101-2150	1267	①+ RZ 550
2151-2250	1317	①+ RZ 600
2251-2300	1367	①+ RZ 600
2301-2400	1417	①+ RZ 650


Fh	mm	kaliber
1201-1300	517	O
1301-1400	567	O
1401-1500	617	O
1501-1600	667	O
1601-1700	717	O
1701-1800	767	O
1801-1950	617	O
1951-2100	667	O
2101-2250	717	O
2251-2400	767	O

Fh	mm	kaliber
1201-1300	472	O
1301-1400	522	O
1401-1500	572	O
1501-1600	622	O
1601-1700	672	O
1701-1800	722	O
1801-1900	772	O
1901-2000	822	O
2001-2100	872	O
2101-2200	922	O
2201-2300	972	O
2301-2400	1022	P

SLTSTUKKKEN_SAFE_KV_MEENEMER

aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS FOR LOCKCASE



Fh	mm	kaliber
1801-1884	578	GE
1885-1984	628	GE
1985-2084	678	GE
2085-2184	728	GE
2185-2400	778	GE

Fh	mm	kaliber
601-650	367	-
651-700	417	BR
701-750	467	BR
751-800	517	BR
801-850	567	BR
851-900	617	BR
901-950	667	BR
951-1000	717	O
1001-1050	767	O
1051-1100	817	O
1101-1150	867	O
1151-1200	917	O
1201-1250	967	O
1251-1300	1017	P
1301-1350	1067	P
1351-1400	1117	P
1401-1450	1167	P
1451-1500	1217	P
1501-1550	1267	1 + RZ 600
1551-1600	1317	1 + RZ 650
1601-1650	1367	1 + RZ 650
1651-1700	1417	1 + RZ 700
1701-1750	1467	1 + RZ 700
1751-1800	1517	-
1801-1850	1567	2 + RZ 500
1851-1900	1617	2 + RZ 500
1901-1950	1667	2 + RZ 550
2001-2050	1717	2 + RZ 550
2051-2100	1767	2 + RZ 550
2101-2150	1817	2 + RZ 600
2151-2200	1867	2 + RZ 600
2201-2250	1917	2 + RZ 600
2251-2300	1967	2 + RZ 650
2301-2350	2017	2 + RZ 650
2351-2400	2067	2 + RZ 650
	2117	2 + RZ 700


Fb	mm	kaliber
1201-1250	728	GE
1251-1350	778	GE
1351-1400	828	GE
1401-1800	728	GE


Fh	mm	kaliber
1800-1850	1067	P
1851-1950	1117	P
1951-2000	1167	P
2001-2100	1217	P
2101-2150	1267	①+ RZ 550
2151-2250	1317	①+ RZ 600
2251-2300	1367	①+ RZ 600
2301-2400	1417	①+ RZ 650

Fh	mm	kaliber
1201-1300	517	O
1301-1400	567	O
1401-1500	617	O
1501-1600	667	O
1601-1700	717	O
1701-1800	767	O
1801-1950	617	O
1951-2100	667	O
2101-2250	717	O
2251-2400	767	O

Fh	mm	kaliber
1201-1284	422	Br
1285-1384	472	O
1385-1484	522	O
1485-1584	572	O
1585-1684	622	O
1685-1784	672	O
1785-1884	722	O
1885-1984	772	O
1985-2084	822	O
2085-2184	872	O
2185-2284	922	O
2285-2384	972	O
2385-2400	1022	O

POSITIE SCHAREN EN PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES COMPAS ET ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON
POSITION DER SCHERE UND DER PILZZAPFEN
POSITION LINK ARMS AND MUSHROOM HEAD BOLTS





Fh	W
1801-1900	455
1901-2000	505
2001-2100	555
2101-2200	605
2201-2300	655
2301-2400	705

Fh	X
1801-1850	850
1851-1900	900
1901-2000	950
2001-2050	1000
2051-2150	1050
2151-2200	1100
2201-2300	1150
2301-2350	1200
2351-2400	1250


Fh	Y
600-650	150
651-700	200
701-750	250
751-800	300
801-850	350
851-900	400
901-950	450
951-1000	500
1001-1050	550
1051-1100	600
1101-1150	650
1151-1200	700
1201-1250	750
1251-1300	800
1301-1350	850
1351-1400	900
1401-1450	950
1451-1500	1000
1501-1550	1050
1551-1600	1100
1601-1650	1150
1651-1700	1200
1701-1750	1250
1751-1800	1300
1801-1850	1350
1851-1900	1400
1901-1950	1450
1951-2000	1500
2001-2050	1550
2051-2100	1600
2101-2150	1650
2151-2200	1700
2201-2250	1750
2251-2300	1800
2301-2350	1850
2351-2400	1900

Fh \ Fb	650-1200	1201-1800
600-1800	4	6
1801-2400	6	8


PLTSBEPLNG_SCHRN_PDDSTLTPPN

aliplast member of CORIALIS


BEWERKINGEN VOOR DIEVENKLAUWEN
USINAGES POUR LES PÊNES
BEARBEITUNGEN FÜR SICHERUNGSBOLZEN
PREPARATIONS FOR ANTI-LIFT PINS




ACSB658




- positie dievenklauw
- position du pêne
- Position des Sicherungsbolzen
- position anti-lift pin






SB CHRONO

MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)



MONTAGEVOLGORDE (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB702)
MONTAGEFOLGE (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB702)



BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951


Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 650 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB652N - 3 x ACSB628	- ACSB652N - 2 x ACSB628	- ACSB652N - 2 x ACSB628 - ACSB633	- ACSB652N - 2 x ACSB628 - ACSB633 - ACSB488N
Fh = 701 - 1200	- ACSB652N - ACSB628	- ACSB652N	- ACSB652N - ACSB633	- ACSB652N - ACSB633 - ACSB488N
Fh = 1201 - 1800	- ACSB652N - ACSB628 - ACSB630	- ACSB652N - ACSB630	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB633	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB633 - ACSB488N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB652N - ACSB628 - ACSB630 - ACSB631	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB631	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB631 - ACSB633	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB631 - ACSB633 - ACSB488N

Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 650 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1800
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N



aliplast
member of
CORIALIS

BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)


	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 650 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1200 - 1400	Fb = 1401 - 1800
Fh = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	- ACSB652N - 2 x ACSB628 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB628 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB542 - ACSB628 - ACSB633 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB488N - ACSB542 - ACSB628 - ACSB633 - ACSB702
Fh = 701 - 1200	- ACSB652N - ACSB628 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB702	- ACSB652N - ACSB542 - ACSB633 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB488N - ACSB542 - ACSB633 - ACSB702
Fh = 1201 - 1800	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB628 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB542 - ACSB633 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB630 - ACSB633 - ACSB488N
Fh = 1801 - 2400	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB628 - ACSB630 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB630 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB542 - ACSB630 - ACSB633 - ACSB702	- ACSB652N - ACSB430 - ACSB488N - ACSB542 - ACSB630 - ACSB633 - ACSB702




GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION PRO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION PRO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION PRO SAFE


Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105


Fg max 90kg



Fg max 130kg




BASISSET KIPRAAM HANDGREEP HORIZONTAAL
SET DE BASE TOMBANT INTÉRIEUR AVEC POIGNÉE SUR TRAVERSE HAUTE
GRUNDBESCHLÄGE FÜR KIPPFENSTER MIT HORIZONTAL MONTIERTEM HANDGRIFF
BASE SET TILT WINDOW WITH HORIZONTALLY FITTED HANDLE




MIDDENSLUITINGEN
VERROUILLEURS MÉDIANS
MITTELVERSCHLÜSSE
CENTRE LOCKING SETS

Fb	1201 - 1300mm




ACSB650 + ACSZ906 / 956	
+	
1	ACSB549

Fb	1301 - 1800mm




ACSB650	
+	
1	ACSB549
+	
1	ACSB488N

Fb	1801 - 2400mm



ACSB650	
+	
2	ACSB549
+	
1	ACSB633
+	
2	ACSB488N

SMALLE RAMEN MET INBOUWSLOT
CHASSIS ÉTROITS POUR POUR CRÉMONE
SCHMALE FENSTER FUR EINBAUGETRIEBE
NARROW WINDOWS FOR CONNECTION PIECE SET




ACSB650
CHRONO

\+

ASCZ906
OF / OU / ODER / OR
ACSZ956


Fb 685 - 1200mm

Fb 632 - 685mm



ACSB628*
Afkorten op 75mm
Raccourcissez à la longueur de 75mm
Einkürzen auf Länge 75mm
On a length of 75mm


Fb 605 - 632mm



ACSB628*
Afkorten op 60mm
Raccourcissez à la longueur de 60mm
Einkürzen auf Länge 60mm
On a length of 60mm

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR MEENEMERSET
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR MITNEHMERSATZ
SELECTION OF NYLON RODS FOR CONNECTION PIECE SET

Fb	600 - 1300mm




Fb	ACSB...
600-700	628

Fb	ACSB...
600-700	628

Fb	ACSB...
600-800	-
801-900	611
901-1000	613
1001-1100	614
1101-1200	615
1201-1300	616

Fb	1301 - 1800mm




Fb	ACSB...
1301-1400	613
1401-1500	614
1501-1600	615
1601-1700	616
1701-1800	617

Fb	ACSB...
1301-1400	617
1401-1500	618
1501-1600	619
1601-1700	620
1701-1800	621

Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1801-1900	615
1901-2000	616
2001-2100	617
2101-2200	618
2201-2300	619
2301-2400	620

Fb	ACSB...
1801-1900	-
1901-2000	611
2001-2100	612
2101-2200	613
2201-2300	614
2301-2400	615

BEPALING KUNSTSTOF TRINGELS VOOR INSTEEKSLOT
SELECTION DES TRINGLES EN NYLON POUR CRÉMONE
AUSWAHL DER FERTIGRIEGELSTANGEN AUS KUNSTSTOFF FUR EINBAUGETRIEBE
SELECTION OF NYLON RODS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1384mm




Fb	ACSB...
685-784	628

Fb	ACSB...
685-784	628

Fb	ACSB...
685-884	-
885-984	611
985-1084	613
1085-1184	614
1185-1284	615
1285-1384	616


Fb	1385 - 1884mm




Fb	ACSB...
1386-1484	613
1485-1584	614
1585-1684	615
1685-1784	616
1785-1884	617

Fb	ACSB...
1385-1484	617
1485-1585	618
1585-1684	619
1685-1784	620
1785-1884	621

Fb	1885 - 2400mm



~~INVISION~~




Fb	ACSB...
1885-1984	615
1985-2084	616
2085-2184	617
2185-2284	618
2285-2384	619
2385-2400	620


Fb	ACSB...
1885-1984	-
1985-2084	611
2085-2184	613
2185-2284	614
2285-2385	615
2385-2400	616

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN EN SCHAREN VOOR MEENEMERSET
POSITIONNEMENT DES GÂCHES ET DES COMPAS POUR JEU D'ENTRAÎNEMENT
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE END SCHEREN FUR MITNEHMERSATZ
WEDGE POSITIONS AND LINK ARMS FOR CONNECTION PIECE

Fb	600 - 1300mm




Fb	1301-1800



Fb	1801 - 2400mm



~~INVISION~~




SLTSTUKKEN_KH_MEENEMER_SAFE


aliplast member of CORIALIS

PLAATSBEPALING SLUITSTUKKEN EN SCHAREN VOOR INSTEEKSLOT
POSITIONNEMENT DES GÂCHES ET COMPAS POUR CRÉMONE
POSITIONIERUNG DER SCHLIEBTEILE UND SCHEREN FUR EINBAUGETRIEBE
WEDGE POSITIONS AND LINK ARMS FOR LOCKCASE

Fb	685 - 1384mm




Fb	1385-1884




Fb	1885 - 2400mm

~~INVISION~~





POSITIE PADDESTOELTAPPEN
POSITIONNEMENT DES ERGOTS TÊTE CHAMPIGNON
POSITION DER PILZZAPFEN
POSITION MUSHROOM HEAD BOLTS



Fh \ Fb	600-1800	1801-2400
400-1200	4	6


MONTAGEVOLGORDE (ACSB100N)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (ACSB100N)
MONTAGEFOLGE (ACSB100N)
INSTALLATION INSTRUCTIONS (ACSB100N)






CHRONO SAFE

MONTAGEVOLGORDE INVISION PRO (ACSB702)
INSTRUCTIONS DE MONTAGE INVISION PRO (ACSB702)
MONTAGEFOLGE INVISION PRO (ACSB702)
INSTALLATION INSTRUCTIONS INVISION PRO (ACSB702)





BESTELTABEL CHRONO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO SAFE
ORDER TABLES CHRONO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)

	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fh = 400 - 1200	- ACSB650 - 2 x ACSB628 - 2 x ACSB490	- ACSB650 - 2 x ACSB490	- ACSB650 - 2 x ACSB490 - ACSB549	- ACSB650 - ACSB549 - ACSB488N	- ACSB650 - ACSB549 - ACSB633 - ACSB488N


Scharnieren - Charnières - Drehbänder - Hinges

Afhankelijk van Fg - En fonction du Fg - Abhängig von Fg - Dependent of Fg

	Fb = 600 - 700	Fb = 701 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1800	Fb = 1801 - 2400
Fg < 90kg	2 x ACSB100N	2 x ACSB100N	3 x ACSB100N	3 x ACSB100N	4 x ACSB100N

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks

max Fg ACSB490	- 40kg



BESTELTABEL CHRONO INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE COMMANDE CHRONO INVISION PRO SAFE
AUFTRAGSTABELLEN CHRONO INVISION PRO SAFE
ORDER TABLES CHRONO INVISION PRO SAFE

Handgreep voor meenemer - poignée pour piece d'entraînement - Handgriff für Mitnehmer - Handle for connection piece

	- ACSZ084 - ACSB084 - ACSB484


Handgreep voor inbouwslot - poignée pour crémone - Handgriff für Einbaugetriebe - Handle for lockcase (ACSZ905) (*)

	- ACSB784

Rozetloze handgreep voor inbouwslot - poignée sans rosette pour crémone - Handgriff ohne Rosette für Einbaugetriebe - Handle without base for lockcase (ACSZ956) (*)


	- ACSZ951

Basisset - Set de base - Grundbeschläge - Base set

	Fb = 600 - 700 (*) Fh = 685 - 784	Fb = 701 - 1200 (*) Fh = 785 - 1200	Fb = 1201 - 1300	Fb = 1301 - 1800
Fh = 400 - 450				- ACSB650 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702
Fh = 451 - 1200	- ACSB650 - 2 x ACSB628 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB650 - 2 x ACSB490 - ACSB702	- ACSB650 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB490 - ACSB702	- ACSB650 - ACSB542 - ACSB549 - ACSB488N - ACSB702

Opmerkingen - Remarques - Bemerkungen - Remarks


max Fg ACSB490	- 40kg




aliplast
member of
CORIALIS

GLASTABEL CHRONO SAFE EN INVISION PRO SAFE
TABLEAUX DE VITRAGE CHRONO SAFE ET INVISION PRO SAFE
VERGLAZUNGSTABELLEN CHRONO SAFE UND INVISION PRO SAFE
GLAZING TABLES CHRONO SAFE AND INVISION PRO SAFE


Fg max 40kg



Fg max 75kg




Fg max 80kg



mm	kg/m²
10	25
12	30
14	35
16	40
18	45
20	50
22	55
24	60
26	65
28	70
30	75
32	80
34	85
36	90
38	95
40	100
42	105

Glasdikte zonder luchtspouw :
Epaisseur vitrage sans espace d'air :
Glas Starke ohne Luftraum :
Glass thickness without air space :

Fg max 90kg



Fg max 130kg

